

# 塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : z  
 2. 適用部位 : 亜鉛めっき面

### 3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
有機ジンクリッチペイント	NEXCO 塗料規格 P-06	ジンクプライマー H B
亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料	NEXCO 塗料規格 P-27	ガルバロック # 3 0 0
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン# 1 0 0マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン# 1 0 0マイルド

### 4. 塗装仕様

工程	塗料商品名および素地調整程度	標準使用量 (g/m <sup>2</sup> )	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分	
1	素地調整 赤さびが発生している部位 : 1種 白さびが多く、赤さびが発生していない部位 : 3種ないしスィープブラスト (ISO Sa1 程度) 劣化していない塗膜(活膜)は残す。			4時間以内	現 場	
2	タッチアップ 1回目	ジンクプライマー H B (グレー)	240 (ハケ)	30		1日~10日
3	タッチアップ 2回目	ジンクプライマー H B (グレー)	240 (ハケ)	30		1日~10日
4	下塗 第1層	ガルバロック # 3 0 0 (ライトグレー)	160 (ハケ)	40		1日~10日
5	下塗 第2層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (ハケ)	60		1日~10日
6	下塗 第3層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)	60		1日~10日
7	中塗	シントーフロン# 1 0 0マイルド中塗 (指定色淡)	140 (ハケ)	30		1日~10日
8	上塗	シントーフロン# 1 0 0マイルド (指定色)	120 (ハケ)	25		1日~10日

#### [注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。