

積算価格表 設計価格表

2025.6

用途別目次

一般用塗料	掲載頁
さび止め塗料	1
合成樹脂調合ペイント	2
アルミニウムペイント	3
フタル酸樹脂塗料	3
アクリル系エマルジョンペイント	4
有光沢エマルジョンペイント	5, 6
アクリル樹脂塗料	7
特殊エマルジョンペイント	7
水系シーラー	7
溶剤形シーラー	7
反応硬化形シーラー	7
建築用塗料	掲載頁
シーリング汚染防止プライマー	8
砂壁上吹付材(薄付け仕上材)	8
軒天・基礎巾木仕上塗材	8
高意匠性仕上塗材	8
複層仕上塗材	9
防水形外装薄付仕上塗材	9
可とう形改修塗材	9
ウレタン樹脂系上塗材	10, 11
アクリルシリコン樹脂系上塗材	11, 12
高耐候性ハイブリッド上塗材	13
サイディングボード改修用塗料	14
屋根・プール用塗料	掲載頁
屋根用塗料	15~17
長期防錆屋根用塗料	17
高反射率塗料	18
FRP製貯水槽内藻発生防止システム	19
プール用塗料	19

床・道路用塗料	掲載頁
塗り床材	20
床用蓄光塗料	21
塗床用プライマー・副資材	21
道路用塗料(カラー舗装材)	22~24
道路用下塗り材・路面補修用資材	24
路面標示用塗料	25
路面標示用下塗り材・補修用資材	26
鉄鋼・重防食用塗料	掲載頁
ジンクリッチプライマー	27
ジンクリッチペイント	27
油性・フタル酸樹脂系さび止めペイント	27
合成樹脂調合ペイント	28
エポキシエステル樹脂塗料	29
エポキシ樹脂塗料	30
変性エポキシ樹脂塗料	31
タールフリー形エポキシ樹脂塗料	32
超厚膜形エポキシ樹脂塗料	32
飲料水タンク内面用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	32
ポリウレタン樹脂塗料	33, 34
アクリルシリコン樹脂塗料	35
ふっ素樹脂塗料	36~38
耐熱シリコン塗料	39~41
金属溶射面用封孔処理剤	42
亜鉛めっき面用塗料	42

積算価格表について

1. 本資料は2025年4月現在において積算したものです。消費税は含まれておりません。
2. 標準使用量は、素地の状態、塗装作業条件、塗料の使用目的ならびに個々の施主・規格により、ロス率の計算が若干相違することがありますのでご注意ください。また、予告なしに仕様変更することがありますので、ご注意ください。
3. m²当りの塗料単価は塗料代のみとし、シンナー代・施工費用は含まれていません。
4. 標準使用量は、1回塗りの平面単位・面積当りの使用量です。
5. 中塗・上塗塗料は、原則として白および淡彩色の価格で示しており、濃彩色・メタリック色および特殊着色原料を使用する調色品については割高になります。別途お問い合わせください。
6. 系統欄に記載している規格は2025年5月末時点での情報を表示しています。
7. 容量欄に「セット」の表示がある塗料は2(多)液形塗料です。
8. 積算価格は、石油缶単位を基本として算出しております。
9. kg当りの積算価格は小数点以下を四捨五入で表示しています。また、L表記の材料はL当りの積算価格です。
10. 塗面積は小数点以下を切り捨てて表示しています。また、m²当りの積算価格はこの数値を基に算出し、小数点以下を四捨五入して表示しています。
11. 各塗料の詳細につきましては、個別のカタログ等をご参照ください。
12. 当積算単価は予告なしに変更することがあります。
13. 次年度更新までに改定がある場合、最新の情報は弊社ホームページにて更新します。
以下の二次元コードからアクセスください。



50音順別 製品名索引

掲載頁	品名
ア行	
13	アクアフロンティアHG-Ⅱ
13	アクアフロンティア中塗
8	アンチブリーダーS
17	エパールーフ N#200
32	オピヤ#3000タールフリー
カ行	
1・27	カラー速乾60
26	ガラスビーズ
42	ガルバリロック#300
1	クイックエポプライマーⅡ
11	グランツマイスターSI
サ行	
31	さびコート
19	サンカット F マイルド
19	サンカット P マイルド
18	サーモバリアマイルドシリーズ
21	湿潤面用プライマーⅡ
27	ジंकプライマー R
27	ジंकプライマー HB
7	浸透性エポキシシーラー
7	浸透性マイルドエポシーラー
12	シントップシリコンマイルド
25	シントーカラーグリップ
7	シントークロスコートエコ 艶消
7	シントーコンクリートGシーラー
5	シントー水性グランツ GP
11	シントー水性グランツ SI
10	シントー水性グランツ UP
5	シントー水性グランツ 原色
25	シントー水性ライナー #20 (常温)
25	シントー水性ライナー #30 (加熱)
17	シントー水性 AS ルーフ
7	シントー水性 M シーラー
8	シントー石材調ローラー SI
8	シントー石材調プライマー
9	シントーダンエポ
11	シントーハヤブサウレタン
12	シントーハヤブサシリコン
17	シントーハヤブサルーフ SI
33・35・36	シントー防食用中塗
36	シントーフロン#100 シルバー
38	シントーフロン#100マイルド
38	シントーフロン#100マイルド中塗
38	シントーフロン#100マイルドHB
36	シントーフロン#100 HG
37	シントーフロン#100 NX
36	シントーフロン#100 S-HB
26	シントーライナー #100 プライマー
25	シントーライナー #120 シリーズ
25	シントーライナー #200
25	シントーライナー #300
4	シントーEP原色エコ
10	シントー1液ハヤブサウレタン

サ行	
31	スーパーさびコートⅡ
31	スーパーさびコートⅡ マイルド
9	スーパーリフレース
1	水性さびコート
6	水性スペースエース
6	水性スペースエース F4 (各艶)
1	水性デラスト
13	水性ハイテンセラ
13	水性ハイテンセラ中塗
16	水性ハイテンルーフ
16	水性ハイテンルーフシーラー
8	水性ページサニ
20	スイセイユカトップ
20	スイセイユカトップエポⅡ
20	スイセイユカトップ AUⅡ
23	水性ロードカラーⅡ
23	水性ロードカラーAU
7	スピードシーラー
2	スペースマイスター(各艶)
35	セラボーンシステム
1	速乾さび止め K-21
24	速乾水性シーラー
23	速乾水性トップ
23	速乾水性ロードカラー
21	速乾ユカトップEプライマーⅡ
9	ソフマイル中塗S
タ行	
31	タフグリップN
1・27	超速乾リンサンデラストHB
32	チョスイコート
32	チョスイコート #100
15	トタンルーフィングUPクリーン
ナ行	
3	ネオアルキス
30	ネオゴーセー #200
30	ネオゴーセー #2300 シリーズ
29	ネオゴーセー #300
29	ネオゴーセー #500
30	ネオゴーセー #6000
32	ネオゴーセー #8000S
32	ネオゴーセースーパーシールド
31	ネオゴーセープライマー HB
18・31	ネオゴーセーマイルド 下塗
32	ネオゴーセーマイルド 下塗HB
ハ行	
9	ハイパーウォール システム
19	プールカラー シリーズ
39・40・41	ベアヒート シリーズ
4	ページ エコ シリーズ
4	ページ F4 シリーズ
7	ページ サニ
2	ペンフォルテライト
3	ポリアルキス
26	ホワイトシリカ40-80メッシュ
マ行	
12	マイルドシリコン
16	マイルドシリコンルーフ

マ行	
12	マイルドハイテンクリヤー
42	めっきコート シリーズ
ヤ行	
20	ユカトップ A-EXⅡ
20	ユカトップ AU#600-Ⅱ
20	ユカトップ E#400-Ⅱ
20	ユカトップ Uハード
21	ユカトップ Uプライマー
20	ユカトップ エポハード
21	ユカトップ 速乾パテ
20	ユカトップ タフクリヤーU
21	ユカトップ 油面クリーナー
21	ユカトップ 油面プライマーⅡ
20	ユカトップ ローラーエポⅡ
42	ヨウシャ・トップ
42	ヨウシャ・プライマー
42	ヨウシャ・Hi クリヤー
ラ行	
9	ライトリフレ
7	ラテックスプライマー#1000エコ
9	ラバロンクリーン
8	ラフロール N
8	ラフロール P
9	リフレース
9	リフレッシュプライマーⅡ
21	ロードカラー 蛍
22	ロードカラー #200
A～U	
8	GOリシン
8	GOリシンベース
14	HOMEクリヤーUVバリア
8	HOMEバリアマットカラー
14	HOMEプライマー
14	HS-HOMEトップ
3・28	MDアルミン
14	MF-HOMEトップ
33	NYポリンK上塗
33	NYポリンK上塗 HB
34	NYポリンKマイルド上塗
34	NYポリンKマイルド中塗
42	SAクリヤー
24	SPダンフリー
24	SPダンフリー コンクリート用
21	SPフロアー骨材
28	SPマリンAライト
28	SPマリンペイント中塗
24	SPリフレクター (S・W)
24	SPロード
24	SPロード M
24	SPロード T
2	SPワイド
数字	
7	2液マイルドUシーラー

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■さび止め塗料

速乾さび止め K-21	一般用さび止めペイント	20kg	ねずみ色	塗料用シンナー-A	5~10	0.12	166	12,000	600	72
			赤さび色					10,000	500	60
カラー速乾60	超速乾厚膜形カラーさび止め F☆☆☆☆	20kg	ライトグレー ライトグリーン 赤さび色	速乾プライマーシンナー 塗料用シンナー-A	5~10	0.14	142	14,000	700	99
			淡彩色					16,200	810	114
超速乾リンサンデラストHB	超速乾形 鉛・クロムフリーさび止めペイント	20kg	赤さび色 さび色 N8グレー N7グレー N4.5グレー	速乾プライマーシンナー 塗料用シンナー-A	5~10	0.14	142	22,400	1,120	158
クイックエポプライマー II	弱溶剤形 1液変性エポキシ樹脂 さび止めペイント F☆☆☆☆	16kg	白 赤さび色 グレー	塗料用シンナー-A	5~10	0.13	123	26,000	1,625	211
水性デラスト	鉛・クロムフリー 1液形水性エポキシ さび止めペイント	16kg 4kg	白 赤さび色 グレー	水道水	0~5	0.12	133	25,400	1,588	191
水性さびコート	鉛・クロムフリー 2液形水性エポキシ さび止めペイント F☆☆☆☆	15kgセット	ライトグレー	水道水	5~10	0.18	83	42,100	2,807	507

速乾プライマーシンナー		16L						17,100	(L当り) 1,069	
塗料用シンナー-A		4L						11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃)	標準使用量 kg/m ² /回	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■合成樹脂調合ペイント

スペースマイスター	鉛・クロムフリー ハイグレード合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	15kg 3kg	白	塗料用シンナー-A	5~10	0.10	150	23,600	1,573	157
			淡彩色					26,000	1,733	173
			中彩色					27,700	1,847	185
			無機系濃彩色 (黒、赤さび、黄土系)					23,600	1,573	157
			有機系濃彩色 (赤、黄色、青、緑系)					38,900	2,593	259
スペースマイスター 3分艶	鉛・クロムフリー ハイグレード合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	15kg 3kg	白	塗料用シンナー-A	5~10	0.10	150	24,200	1,613	161
			淡彩色					26,600	1,773	177
			中彩色					27,300	1,820	182
			無機系濃彩色 (黒、赤さび、黄土系)					25,000	1,667	167
			有機系濃彩色 (赤、黄色、青、緑系)					39,300	2,620	262
スペースマイスター 5分艶	鉛・クロムフリー ハイグレード合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	15kg 3kg	白	塗料用シンナー-A	5~10	0.10	150	24,200	1,613	161
			淡彩色					26,600	1,773	177
			中彩色					27,300	1,820	182
			無機系濃彩色 (黒、赤さび、黄土系)					25,000	1,667	167
			有機系濃彩色 (赤、黄色、青、緑系)					39,300	2,620	262
ペンフォルテライト	鉛・クロムフリー 合成樹脂調合ペイント	15kg 3kg	白	塗料用シンナー-A	5~10	0.11	136	21,300	1,420	157
			淡彩色					23,600	1,573	174
			中彩色					25,700	1,713	189
			濃色黒・赤さび系					24,200	1,613	178
			濃色赤・青系					35,700	2,380	263
			黒					23,600	1,573	174
			赤					35,300	2,353	260
			パーミリオン					35,300	2,353	260
			黄色					34,600	2,307	254
			レモンイエロー					34,600	2,307	254
			黄土色					24,000	1,600	176
			緑					35,300	2,353	260
			紺					28,600	1,907	210
			赤さび色					24,000	1,600	176
SPワイド	JIS K 5516 2種 鉛・クロムフリー さび止め兼用厚膜形 合成樹脂調合ペイント	16kg 4kg	白	塗料用シンナー-A	5~10	0.22	72	22,600	1,413	314
			淡彩色					25,000	1,563	347
			中彩色					25,000	1,563	347
			濃色黒・赤さび系					25,000	1,563	347
			濃色黄色系					41,100	2,569	571
			濃色緑系					40,300	2,519	560
			濃色青系					31,700	1,981	440
塗料用シンナー-A		16L 4L					11,900	(L当り) 744		

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■アルミニウムペイント

MDアルミン	JIS K 5492 アルミニウムペイント 防火材料等認定品 F☆☆☆	16L	シルバー	塗料用シンナー-A	0~5	0.10	163	22,000	1,403	135
		4L								

■フタル酸樹脂塗料

ネオアルキス	鉛・クロムフリー 速乾形フタル酸樹脂塗料 エナメル	16kg 4kg	白	アルキスシンナー 塗料用シンナー-A	5~10	0.10	160	26,600	1,663	166
			淡彩色					29,300	1,831	183
			中彩色					31,900	1,994	199
			濃色黒・赤さび系					29,700	1,856	186
			濃色黄色系					55,000	3,438	344
			濃色緑系					51,400	3,213	321
			濃色赤系					62,300	3,894	389
			濃色青系					34,600	2,163	216
			黒					24,000	1,500	150
			黄土色					24,000	1,500	150
			赤さび色					24,000	1,500	150
			無鉛赤					45,500	2,844	284
			無鉛パーミリオン					59,600	3,725	373
			無鉛黄色					40,200	2,513	251
ポリアルキス	鉛・クロムフリー 超速乾形 ウレタン変性フタル酸樹脂塗料 エナメル	16kg 4kg	白	アルキスシンナー 塗料用シンナー-A	5~15	0.10	160	19,600	1,225	123
			淡彩色					22,100	1,381	138
			中彩色					22,600	1,413	141
			濃色黒・赤さび系					21,400	1,338	134
			濃色黄色系					44,900	2,806	281
			濃色緑系					33,900	2,119	212
			濃色赤系					59,900	3,744	374
		16kg	濃色青系					31,200	1,950	195
			黒					18,900	1,181	118
			黄土色					18,200	1,138	114
			赤さび色					18,900	1,181	118
			無鉛赤					35,900	2,244	224
			無鉛パーミリオン					55,900	3,494	349
			無鉛黄色					39,300	2,456	246
ブルー	25,300	1,581	158							

アルキスシンナー		16L						12,400	(L当り) 775	
塗料用シンナー-A		4L						11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■アクリル系エマルジョンペイント

ページ50エコ	JIS K 5663 2種 合成樹脂エマルジョンペイント 防火材料等認定品 低VOC	20kg 4kg	白	水道水	5~15	0.12	166	11,700	585	70
			淡彩色					14,100	705	85
			中彩色					17,300	865	104
			濃色黒・赤さび系					16,500	825	99
			濃色赤・黄色系					24,400	1,220	147
			濃色青・緑系					23,000	1,150	139
ページ70エコ	合成樹脂エマルジョンペイント 防火材料等認定品 低VOC	20kg 4kg	白	水道水	5~15	0.12	166	14,200	710	86
			淡彩色					16,500	825	99
			中彩色					20,400	1,020	123
			濃色黒・赤さび系					19,200	960	116
			濃色黄色系					30,000	1,500	181
			濃色赤系					28,600	1,430	172
ページ50 F4	合成樹脂エマルジョンペイント 防火材料等認定品 低VOC F☆☆☆☆	20kg 4kg	白	水道水	5~15	0.12	166	11,700	585	70
			淡彩色					14,100	705	85
			中彩色					17,300	865	104
			濃色黒・赤さび系					16,500	825	99
			濃色赤・黄色系					24,400	1,220	147
			濃色青・緑系					23,000	1,150	139
ページ70 F4	合成樹脂エマルジョンペイント 防火材料等認定品 低VOC F☆☆☆☆	20kg 4kg	白	水道水	5~15	0.12	166	14,200	710	86
			淡彩色					16,500	825	99
			中彩色					20,400	1,020	123
			濃色黒・赤さび系					19,200	960	116
			濃色黄色系					30,000	1,500	181
			濃色赤系					28,600	1,430	172
ページ70 F4	合成樹脂エマルジョンペイント 防火材料等認定品 低VOC F☆☆☆☆	20kg 4kg	白	水道水	5~15	0.12	166	14,200	710	86
			淡彩色					16,500	825	99
			中彩色					20,400	1,020	123
			濃色黒・赤さび系					19,200	960	116
			濃色黄色系					30,000	1,500	181
			濃色赤系					28,600	1,430	172
シントーEP原色エコ	合成樹脂エマルジョンペイント ページエコシリーズ、ページF4シリーズ 調色用原色	16kg 4kg	黒	-	-	-	-	22,500	1,406	-
			赤					37,100	2,319	-
			黄色					37,100	2,319	-
			ダイダイ色					37,100	2,319	-
			黄土色					22,500	1,406	-
			緑					34,300	2,144	-
			青					33,300	2,081	-
			赤さび色					23,000	1,438	-

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■有光沢エマルジョンペイント

ページG F4 3分艶	合成樹脂エマルジョンペイント 防火材料等認定品 低VOC F☆☆☆☆	15kg 4kg	白	水道水	10~20	0.10	150	17,600	1,173	117
			淡彩色					20,000	1,333	133
			中彩色					20,000	1,333	133
			濃色黒・赤さび系					20,000	1,333	133
			濃色黄色系					30,600	2,040	204
			濃色赤系					25,800	1,720	172
			濃色青・緑系					35,100	2,340	234
シントー水性グラッツ GP	JIS K 5660 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント 防火材料等認定品	15kg 4kg	白	水道水	5~10	0.15	100	16,000	1,067	160
			淡彩色					18,500	1,233	185
			中彩色					19,400	1,293	194
			濃色黒・赤さび系					22,600	1,507	226
			濃色黄色系					32,700	2,180	327
			濃色緑系					32,700	2,180	327
			濃色赤系					32,700	2,180	327
			濃色青系					32,700	2,180	327
シントー水性グラッツ 原色	つや有合成樹脂 エマルジョンペイント シントー水性グラッツGP、UP調色用 原色	16kg 4kg	黒	-	-	-	-	33,100	2,069	-
			赤					49,000	3,063	-
			黄色					52,700	3,294	-
			黄土色					33,100	2,069	-
			青					52,700	3,294	-
			赤さび色					33,100	2,069	-
			シャニグリーン					49,000	3,063	-

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20°C) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■有光沢エマルジョンペイント

水性スペースエース	JIS K 5660 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント 防火材料等認定品	15kg 4kg	白	水道水	10~20	0.12	125	20,000	1,333	160
			淡彩色					22,200	1,480	178
			中彩色					23,400	1,560	187
			濃色黒・赤さび系					23,400	1,560	187
			濃色黄色系					39,000	2,600	312
			濃色緑系					39,000	2,600	312
			濃色赤系					39,000	2,600	312
			濃色青系					27,400	1,827	219
			黒					20,900	1,393	167
			赤					36,600	2,440	293
			黄色					37,000	2,467	296
			黄土色					20,900	1,393	167
			青					25,600	1,707	205
			赤さび色					20,900	1,393	167
水性スペースエース F4 3分艶 水性スペースエース F4 5分艶	つや有合成樹脂 エマルジョンペイント 防火材料等認定品 H☆☆☆☆	15kg 4kg	白	水道水	10~20	0.12	125	20,000	1,333	160
			淡彩色					22,200	1,480	178
			中彩色					23,400	1,560	187
			濃色黒・赤さび系					23,400	1,560	187
			濃色黄色系					39,000	2,600	312
			濃色緑系					39,000	2,600	312
			濃色赤系					39,000	2,600	312
			濃色青系					27,400	1,827	219
			黒 ※					20,900	1,393	167
			赤 ※					36,600	2,440	293
			黄色 ※					37,000	2,467	296
			黄土色 ※					20,900	1,393	167
			青 ※					25,600	1,707	205
			赤さび色 ※					20,900	1,393	167

※:水性スペースエース F4の黒、赤、黄色、黄土色、青、赤さび色は3分艶のみの設定です。

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■アクリル樹脂塗料

ペーJサニ	アクリル樹脂系非水分散形塗料 F☆☆☆☆	16kg 4kg	白	塗料用シンナーA	5~15	0.12	133	25,000	1,563	188
			淡彩色					27,300	1,706	205
			中彩色					29,600	1,850	223
			濃色黒・赤さび系					35,800	2,238	269
			濃色黄色系					53,900	3,369	405
			濃色緑系					46,100	2,881	347
			濃色赤系					47,600	2,975	358
			濃色青系					46,800	2,925	352

塗料用シンナーA		16L 4L						11,900	(L当り) 744	
----------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

■特殊エマルジョンペイント

シントークロスコートエコ艶消	合成樹脂エマルジョンペイント 防火材料等認定品	18kg	白	水道水	5~15	0.12	150	21,400	1,189	143
			淡彩色					23,800	1,322	159

■水系シーラー

ラテックスプライマー#1000エコ	JIS K 5663 シーラー 合成樹脂エマルジョンペイント	20kg	白	水道水	10~20	0.11	181	19,200	960	106
			淡彩色					21,400	1,070	118
スピードシーラー	アクリル樹脂系エマルジョンシーラー F☆☆☆☆	16kg	白	水道水	5~10	0.11	145	14,500	906	100
			淡彩色					15,400	963	106
シントー水性Mシーラー	カチオン形1液自己架橋 エマルジョンリヤーシーラー	15kg	透明	無希釈	—	0.08	187	17,300	1,153	93

■溶剤形シーラー

シントーコンクリートGシーラー	塩化ゴム系シーラー	15kg	淡黄色	無希釈	—	0.18	83	18,500	1,233	223
-----------------	-----------	------	-----	-----	---	------	----	--------	-------	-----

■反応硬化形シーラー

2液マイルドUシーラー	2液形 弱溶剤ウレタンシーラー F☆☆☆☆	16kgセット	透明	無希釈	—	0.12	133	27,700	1,731	208
浸透性エポキシシーラー	2液形 エポキシ樹脂系シーラー	15kgセット	透明	無希釈	—	0.15	100	29,300	1,953	293
浸透性マイルドエポシーラー	2液形弱溶剤 エポキシ樹脂系シーラー F☆☆☆☆	16kgセット	透明	無希釈	—	0.10	160	31,300	1,956	196

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■シーリング汚染防止プライマー

アンチブリーダーS	1液湿気硬化形 ウレタン系プライマー (可塑剤ブリード防止剤)	1kg	褐色透明	無希釈	—	0.15	5 ^号 幅× 100m	31,300	—	—
-----------	---------------------------------------	-----	------	-----	---	------	---------------------------	--------	---	---

■砂壁上吹付材(薄付け仕上材)

GORシン	外装薄塗材E相当 アクリル樹脂系 エマルジョン塗料	25kg	白	水道水	吹付 0～5	(吹付2回塗) 1.40	17	7,900	316	465
			淡彩色					8,300	332	488
			濃彩色					8,700	348	512
GORシンベース	アクリル樹脂系 エマルジョン塗料	20kg	白	水道水	吹付 0～5	(吹付2回塗) 0.70	28	7,500	375	268
			淡彩色					8,400	420	300

■軒天・基礎巾木仕上塗材

ラフロール N	アクリル樹脂系 エマルジョン塗料 F☆☆☆☆	20kg	白	水道水	0～3	0.40	50	18,200	910	364
			淡彩色					19,200	960	384
ラフロール P	アクリル樹脂系 エマルジョン塗料(骨材既調合) F☆☆☆☆	20kg	白	水道水	0～2	0.50	40	14,100	705	353
			淡彩色					15,000	750	375
水性ページサニ	水性反応硬化形 艶消アクリル樹脂系塗料 F☆☆☆☆	16kg 4kg	ホワイト	水道水	0～10	0.13	123	30,800	1,925	250
			淡彩色					33,000	2,063	268
HOMEバリアマットカラー	1液水性アクリルシリコン樹脂系 撥水艶消塗料 F☆☆☆☆	20kg 4kg	N8グレー N7グレー 25-75A	水道水	5～15	0.13	153	46,200	2,310	302

■高意匠性仕上塗材

シントー石材調ローラー SI	水系微弾性シリコン樹脂系 多彩石材調ローラー仕上材	18kg	12色(多彩模様)	水道水	2～9	1.50	12	18,200	1,011	1,517
シントー石材調プライマー	シントー石材調ローラーSI専用 下塗り塗料	16kg	12色	水道水	5～7	0.30	53	18,700	1,169	353

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■複層仕上塗材

ソフマイル 中塗 S	複層塗材E(主材)相当	20kg	白	水道水	吹付 0~3	(吹付2回塗) 1.50	13	4,800	240	369
ハイパーウォール主材	高弾性、防水形高耐久性主材 F☆☆☆☆	18kg	白	水道水	多孔質ローラー 0~3	(ローラー2回塗) 2.20	8	13,000	722	1,625
ハイパーウォール上塗	低汚染形 弾性水性アクリルシリコン樹脂塗料 ハイパーウォール主材専用上塗り塗料 F☆☆☆☆	15kgセット	白	水道水	0~10	0.14	107	51,900	3,460	485
			淡彩色					53,900	3,593	504
			中彩色					57,900	3,860	541
			濃彩色					77,200	5,147	721
リフレッシュプライマー II	エポキシエマルション形 シーラーレスサーフェーサー (旧塗膜意匠復元工法)	15kgセット	白	水道水	0~5	(吹付タイル面) 0.30	50	30,800	2,053	616

■防水形外装薄付仕上塗材

ラバロンクリーン	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形外装薄付塗材E F☆☆☆☆	16kg	白	水道水	多孔質ローラー 0~5	(ローラー2回塗) 1.5	10	18,200	1,138	1,820
			淡彩色					19,700	1,231	1,970
			中彩色					20,000	1,250	2,000

■可とう形改修塗材

シントーダンエポ	可とう形改修塗材RE相当 多重架橋形水系エポキシ 下地調整塗材	15kgセット	白	水道水	多孔質ローラー 1~3	1.00	15	14,100	940	940
スーパーリフレース	可とう形改修塗材RE相当 多重架橋形水系エポキシ 微弾性下地調整塗材 F☆☆☆☆	16kg	白	水道水	多孔質ローラー 3~6	1.00	16	12,300	769	769
リフレース	可とう形改修塗材E相当 複合架橋形水系エポキシ 微弾性下地調整塗材	16kg	白	水道水	多孔質ローラー 1~5	1.00	16	11,500	719	719
ライトリフレ	JIS A 6909 可とう形改修塗材E 1液水系反応硬化形微弾性フィラー F☆☆☆☆	16kg	白	水道水	多孔質ローラー 1~5	1.00	16	10,600	663	663

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■ウレタン樹脂系上塗材

シントー水性グラツ UP	1液水性 アクリルウレタン樹脂塗料	15kg 4kg	白	水道水	5~10	0.15	100	31,700	2,113	317
			淡彩色					33,900	2,260	339
			中彩色					35,900	2,393	359
			濃色黒・赤さび系					35,900	2,393	359
			濃色黄色系					53,800	3,587	538
			濃色緑系					53,800	3,587	538
			濃色赤系					53,800	3,587	538
			濃色青系					53,800	3,587	538
シントー1液ハヤブサウレタン	1液弱溶剤形低汚染 ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5~15	0.13	115	26,600	1,773	231
			淡彩色					31,500	2,100	274
			中彩色					38,700	2,580	337
			濃色黒・赤さび系					38,700	2,580	337
			濃色赤・黄色系					63,600	4,240	553
			濃色青・緑系					52,000	3,467	452
			黒					37,500	2,500	326
			赤					61,700	4,113	537
			黄色					61,700	4,113	537
			黄土色					37,500	2,500	326
			緑					50,800	3,387	442
			青					50,800	3,387	442
			赤錆					37,500	2,500	326
シントー1液ハヤブサウレタン 5分艶、3分艶	1液弱溶剤形低汚染 ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5~15	0.13	115	28,400	1,893	247
			淡彩色					33,300	2,220	290
			中彩色					40,500	2,700	352
			濃色黒・赤さび系					40,500	2,700	352
			濃色赤・黄色系					65,500	4,367	570
			濃色青・緑系					53,800	3,587	468

塗料用シンナーA		16L 4L						11,900	(L当り) 744	
----------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20°C) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■ウレタン樹脂系上塗材

シントーハヤブサウレタン	2液弱溶剤形低汚染 ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 3kg	白	塗料用シンナー-A	5~10	0.13	115	29,600	1,973	257
			淡彩色					34,500	2,300	300
			中彩色					39,300	2,620	342
			濃色黒・赤さび系					39,900	2,660	347
			濃色赤・黄色系					64,900	4,327	564
			濃色青・緑系					53,200	3,547	463
シントーハヤブサウレタン 5分艶、3分艶	2液弱溶剤形低汚染 ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 3kg	白	塗料用シンナー-A	5~10	0.13	115	32,100	2,140	279
			淡彩色					36,900	2,460	321
			中彩色					41,700	2,780	363
			濃色黒・赤さび系					42,400	2,827	369
			濃色赤・黄色系					67,300	4,487	585
			濃色青・緑系					55,700	3,713	484

塗料用シンナー-A		16L 4L						11,900	(L当り) 744	
-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

■アクリルシリコン樹脂系上塗材

グランツマイスター SI (艶有、5分艶、3分艶)	1液水性アクリルシリコン樹脂系 多用途塗料 F☆☆☆☆	15kg 4kg	白	水道水	10~20	0.12	125	51,800	3,453	414
			淡彩色					54,500	3,633	436
			中彩色					59,800	3,987	478
			濃彩色					75,300	5,020	602
シントー水性グランツ SI (艶有、5分艶、3分艶)	1液反応硬化形 水性アクリルシリコン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 4kg	白	水道水	10~20	0.13	115	47,100	3,140	410
			淡彩色					49,600	3,307	431
			中彩色					52,000	3,467	452
			濃色黒・赤さび系					54,500	3,633	474
			濃色黄色系					68,400	4,560	595
			濃色緑系					68,400	4,560	595
			濃色赤系					68,400	4,560	595
			濃色青系					68,400	4,560	595

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■アクリルシリコン樹脂系上塗材

マイルドシリコン (艶調整:7分艶、半艶、3分艶可)		15kg 4kg	白	塗料用シンナーA	0~15	0.13	115	39,700	2,647	345
			淡彩色					39,700	2,647	345
			濃彩色					51,200	3,413	445
マイルドシリコン (原色塗料)	1液弱溶剤 アクリルシリコン樹脂塗料 F☆☆☆☆	4kg	黒	-	-	-	-	13,000	3,250	-
			赤					16,500	4,125	-
			黄色					16,500	4,125	-
			黄土色					13,000	3,250	-
			青					15,400	3,850	-
			赤さび色					13,000	3,250	-
マイルドハイテックリヤー マイルドハイテックリヤー F (艶調整:半艶、3分艶、艶消可)	2液弱溶剤形 アクリルシリコンリヤー塗料	15kgセット	透明	塗料用シンナーA	0~10	0.09	166	87,300	5,820	526
シントップシリコンマイルド (艶調整:半艶、3分艶可)	2液弱溶剤形 アクリルシリコン塗料	14kg 3.5kg	白	塗料用シンナーA	0~10	0.17	82	63,500	4,536	774
			淡彩色					68,600	4,900	837
			無機系濃色 (黒・赤錆・黄土)					78,400	5,600	956
			有機系濃色 (青・緑・赤・黄色系)					88,300	6,307	1,077
シントーハヤブサシリコン	2液弱溶剤形低汚染 シリコン樹脂塗料	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5~10	0.13	115	56,300	3,753	490
			淡彩色					58,700	3,913	510
			中彩色					61,100	4,073	531
			濃色黒・赤さび系					61,100	4,073	531
			濃色赤・黄色系					81,100	5,407	705
			濃色青・緑系					71,400	4,760	621
シントーハヤブサシリコン 5分艶、3分艶	2液弱溶剤形低汚染 シリコン樹脂塗料	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5~10	0.13	115	58,700	3,913	510
			淡彩色					60,500	4,033	526
			中彩色					63,500	4,233	552
			濃色黒・赤さび系					63,500	4,233	552
			濃色赤・黄色系					83,500	5,567	726
			濃色青・緑系					73,800	4,920	642

塗料用シンナーA		16L 4L						11,900	(L当り) 744	
----------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20°C) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■高耐候性ハイブリッド上塗材

アクアフロンティアHG-II 艶有、5分艶、3分艶	超低汚染 水性有機無機ハイブリッド塗料 F☆☆☆☆	16kgセット	白	水道水	5~10	0.13	123	118,500	7,406	963
			淡彩色					123,800	7,738	1,007
			中彩色					129,100	8,069	1,050
			濃色黄色・オレンジ系					193,000	12,063	1,569
			濃色赤系					193,000	12,063	1,569
			濃色青・緑系					179,700	11,231	1,461
アクアフロンティア中塗	アクアフロンティアHG-II専用 中塗り塗料 F☆☆☆☆	15kg	白	水道水	5~10	0.13	115	44,700	2,980	389
			淡彩色					46,900	3,127	408
			中彩色					51,100	3,407	444
			濃彩色					55,400	3,693	482
水性ハイテンセラ	超耐候性・超低汚染 水系有機無機ハイブリッド塗料	16kgセット	白	水道水	5~15	0.14	114	122,200	7,638	1,072
			淡彩色					124,600	7,788	1,093
			中彩色					127,100	7,944	1,115
			濃色黒・赤さび系					129,500	8,094	1,136
			濃色赤・青・緑・黄色系					154,900	9,681	1,359
水性ハイテンセラ中塗	水性ハイテンセラ専用 中塗り塗料	15kg	白	水道水	5~15	0.13	115	44,700	2,980	389
			淡彩色					46,900	3,127	408
			中彩色					51,100	3,407	444
			濃色黒・赤さび系					51,100	3,407	444
			濃色赤・青・緑・黄色系					55,400	3,693	482

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■サイディングボード改修用塗料

HOMEプライマー	2液弱溶剤形 サイディングボード改修用プライマー F☆☆☆☆	15kgセット	オフホワイト	塗料用シンナーA	3~15	0.15	100	29,300	1,953	293
HS-HOMEトップ	2液弱溶剤形ラジカル制御 ハイブリッドシリコン樹脂塗料 F☆☆☆☆	16kgセット 4kgセット	白	塗料用シンナーA	0~5	0.18	88	84,700	5,294	963
			淡彩色					86,700	5,419	985
			中彩色					88,500	5,531	1,006
			濃彩色					98,100	6,131	1,115
MF-HOMEトップ	2液弱溶剤形 サイディングボード改修用 ふっ素樹脂塗料 F☆☆☆☆	16kgセット 4kgセット	白	塗料用シンナーA	2~7	0.13	123	149,700	9,356	1,217
			淡彩色					153,100	9,569	1,245
			中彩色					179,700	11,231	1,461
			濃色黒・赤さび系					179,700	11,231	1,461
			濃色 黄色・オレンジ系					239,600	14,975	1,948
			濃色赤系					239,600	14,975	1,948
			濃色青・緑系					199,700	12,481	1,624
HOMEクリアーUVバリア	窯業系サイディングボード用 シリコン樹脂艶有クリアー	15kgセット	オフホワイト	塗料用シンナーA	5~10	0.11	136	117,100	7,807	861

塗料用シンナーA		16L 4L						11,900	(L当り) 744	
----------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■屋根用塗料

トタンルーフィングUPクリーン	金属屋根、トタン屋根用 2液弱溶剤形低汚染ウレタン 樹脂塗料	15kgセット	ブラック	塗料用シンナー-A	0~10	0.13	115	27,400	1,827	238
			グリーン							
			ニューグレー							
			コーヒーブラウン							
			ライトブルー							
			セルリアンブルー							
			サニーレッド							
			サンドベージュ							
			ナスコン							
			チョコレート							
			ネイビーブルー							
			ナイスブルー							
			セピア							
			モスグリーン							
			ディープグリーン							
			ブルーブラック							
			ノアール							
			チャコールグレー							
			ダークレッド							
			マルーン							
			ニューマルーン							
			ブラウンレッド							
			ブラウン							
オーシャンブルー										
カカオブラウン										
淡彩色										
濃彩色										
		16kgセット	シルバー				123	38,200	2,388	311

塗料用シンナー-A		16L 4L						11,900	(L当り) 744	
-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■屋根用塗料

水性ハイテンルーフ	窯業系屋根材用 自己架橋形 水系アクリルシリコン樹脂塗料	15kg	ワインレッド	水道水	0~10	0.14	107	24,800	1,653	232			
			スカイブルー										
			赤さび										
			グレー										
			つや消し黒										
			ブラック										
			チョコレート										
			チョコブラウン										
			マロンブラウン					26,400	1,760	247			
			ダークグレー										
			ナスコン										
			ダークブルー										
			オレンジイエロー										
			モズグリーン										
オリーブグリーン													
銀黒3号	30,300	2,020	283										
銀黒5号													
水性ハイテンルーフシーラー	窯業系屋根材用 特殊アクリル樹脂系シーラー	15kg	透明	無希釈	—	0.15	100	24,800	1,653	248			
マイルドシリコンルーフ	化粧スレート屋根材、金属屋根用 1液弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	15kg	グリーン	塗料用シンナー-A	0~15	0.13	115	27,000	1,800	235			
			ニューグレー										
			コーヒーブラウン										
			ライトブルー										
			セルリアンブルー										
			サニーレッド										
			サンドベージュ										
			ナスコン					29,300	1,953	255			
			ブラウン										
			カカオブラウン										
			無機系調色										
			有機系調色								33,700	2,247	293

塗料用シンナー-A		16L 4L						11,900	(L当り) 744	
-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■屋根用塗料

シントーハヤブサルーフ SI	化粧スレート屋根材、金属屋根用 2液弱溶剤形 低汚染シリコン樹脂塗料	15kgセット	ブラック	塗料用シンナーA	10~20	0.13	115	36,300	2,420	316
			ニュージェー							
			ダークグレー							
			ライトブルー							
			サニーレッド							
			サンドベージュ							
			オリーブグリーン							
			ナスコン							
			モスグリーン							
			ノアール							
			チャコールグレー							
			マルーン							
			チョコブラウン							
			ブラウン							
シントー水性ASルーフ	アスファルトシングル屋根材用 1液水性 アクリルシリコン樹脂系塗料	15kg	ブラック	水道水	10~20	0.23	65	39,900	2,660	614
			モスグリーン							
			マルーン							
			ブラウン							

塗料用シンナーA		16L 4L						11,900	(L当り) 744	
----------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

■長期防錆屋根用塗料

エパールーフ N#200	天然アスファルト系塗料	20kg	シルバー	無希釈	—	0.50	40	43,800	2,190	1,095
--------------	-------------	------	------	-----	---	------	----	--------	-------	-------

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■高反射率塗料

サーモバリアマイルド F	2液弱溶剤形 ふっ素樹脂遮熱塗料	16kgセット	白	塗料用シンナー-A	0~10	0.16	100	139,900	8,744	1,399
			アイスグレー							
			アイボリー							
			ミントグリーン							
			アクアブルー							
			クリーム							
			グレー							
			ニューグレー							
			オーシャンブルー							
			ダークブルー							
			オリーブグリーン							
			ワインレッド							
			サンドベージュ							
			チョコレート							
オレンジベージュ										
チャコールグレー										
サーモバリアマイルド SI	2液弱溶剤形 シリコン樹脂遮熱塗料	15kgセット	白	塗料用シンナー-A	0~10	0.16	93	66,600	4,440	716
			アイスグレー							
			アイボリー							
			ミントグリーン							
			アクアブルー							
			クリーム							
			グレー							
			ニューグレー							
			オーシャンブルー							
			ダークブルー							
			オリーブグリーン							
			ワインレッド							
			サンドベージュ							
			チョコレート							
オレンジベージュ										
チャコールグレー										
サーモバリアマイルドシーラー	2液形弱溶剤ウレタン樹脂 遮熱塗料用下塗り塗料	15kgセット	白	無希釈	—	0.10	150	34,600	2,307	231
ネオゴーズマイルド下塗 白	弱溶剤可溶性 変性エポキシ樹脂塗料 F☆☆☆☆	18kgセット	白	塗料用シンナー-A	5~10	0.20	90	47,900	2,661	532
ネオゴーズ#2300NT-HB 白	厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	18kgセット	白	塗料用シンナー-A	0~10	0.20	90	43,900	2,439	488

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■FRP製貯水槽内藻発生防止システム

サンカット P マイルド	太陽光線遮断外面用 下塗り塗料	4kgセット	アルミニウムグレー	塗料用シンナーA	5~10	0.18	22	29,300	7,325	1,332
サンカット F マイルド	太陽光線遮断外面用 遮熱上塗り塗料	4kgセット	ベージュ クリーム	塗料用シンナーA	5~10	0.20	20	49,900	12,475	2,495

塗料用シンナーA		16L 4L						11,900	(L当り) 744	
----------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

■プール用塗料

プールカラー#3000	2液 エポキシ樹脂系中塗り塗料 F☆☆☆☆	16kgセット	白 ライトスカイブルー 淡 TK737 マリンブルー 淡 TK746 ブルー 淡	プールカラー#3000 シンナー	15~20	0.13	123	49,900	3,119	406
プールカラー#3000鋼板中塗	2液 エポキシ樹脂系中塗り塗料	18kgセット	淡彩色	プールカラー#3000 シンナー	0~3	0.30	60	54,800	3,044	913
プールカラー#3000プライマー	2液 エポキシ樹脂系下塗り塗料 F☆☆☆☆	16kgセット	白	プールカラー#3000 シンナー	30~35	0.18	88	49,700	3,106	565
プールカラー#3000プライマーFL	2液 エポキシ樹脂系下塗り塗料 F☆☆☆☆	18kgセット	グレー	プールカラー#3000 シンナー	5~15	0.14	128	53,200	2,956	416
シントーボンド#200プール用	無溶剤形エポキシ樹脂系塗料 ライニング用下地材	9kgセット	クリアー ブルー	無希釈	—	—	—	43,400	4,822	—
プールカラー#4000	2液 ポリウレタン樹脂系上塗り塗料 F☆☆☆☆	16kg 4kg	クリアー 白 TK145 レッド* ライトスカイブルー TK737 マリンブルー TK746 ブルー TK807 ブルー 調色	プールカラー#4000 シンナー	15~20	0.13	123	56,000	3,500	455
								58,000	3,625	472

プールカラー#3000シンナー	プールカラー#3000用うすめ液	16L 4L						21,900	(L当り) 1,369	—
プールカラー#4000シンナー	プールカラー#4000用うすめ液							24,000	(L当り) 1,500	—

※:TK145レッドの容量は4kgセットのみです。

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■ 塗り床材

ユカトップA-EX II	アクリル樹脂系塗り床材 F☆☆☆☆	15kg	レンガ	ユカトップAシンナー	20~40	0.15	100	24,400	1,627	244
			フレッシュグリーン							
			フォレストグリーン							
		15kg 4kg	赤黄色系調色							
			調色					26,600	1,773	266
スイセイユカトップ	アクリルエマルジョン塗り床材 F☆☆☆☆	15kg	モスグレー	水道水	0~5	0.15	100	23,200	1,547	232
			レンガ色							
			グラスグリーン							
			フレッシュグリーン							
		サンドベージュ								
15kg 4kg	調色	25,400	1,693	254						
スイセイユカトップエポ II	2液形水性エポキシ樹脂 塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット 4kgセット	調色	水道水	0~5	0.15	100	41,000	2,733	410
スイセイユカトップAU II	2液形水性ウレタン樹脂 塗り床材 F☆☆☆☆	15.7kgセット 3.36kgセット	調色	水道水	5~10	0.15	104	40,100	2,554	386
ユカトップE#400- II	2液形エポキシ樹脂塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット	フレッシュグリーン	ユカトップEシンナー	5~10	0.15	100	42,200	2,813	422
		15kgセット 4kgセット	調色							
ユカトップAU#600- II	2液形速乾 アクリルウレタン樹脂塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット 4kgセット	フォレストグリーン	ユカトップUシンナー	10~20	0.15	100	37,000	2,467	370
			フレッシュグリーン							
			調色					39,400	2,627	394
ユカトップローラーエポ II	2液形厚膜エポキシ樹脂 塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット	フレッシュグリーン	無希釈	-	0.65	23	35,500	2,367	1,543
		15kgセット 3.75kgセット	調色							
ユカトップエポハード	環境対応形 2液無溶剤エポキシ樹脂 塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット	フレッシュグリーン	無希釈	-	0.80	18	43,100	2,873	2,394
			モスグレー							
			アーモンドグリーン							
			調色							
ユカトップUハード	厚膜型無溶剤 硬質ウレタン樹脂塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット	調色	無希釈	-	1.40	10	58,800	3,920	5,880
ユカトップタフクリヤーU	すり傷防止、耐汚染用 1液ウレタン樹脂クリヤー塗り床材 F☆☆☆☆	18kg	透明	NYポリンK上塗 用シンナー	10	0.15	120	45,300	2,517	378

ユカトップAシンナー	ユカトップA-EX II 用うすめ液	16L 4L						16,900	(L当り) 1,056	
ユカトップEシンナー	ユカトップE#400- II 用うすめ液	16L 4L						20,200	(L当り) 1,263	
ユカトップUシンナー	ユカトップE#400- II 用うすめ液	16L 4L						21,600	(L当り) 1,350	
NYポリンK上塗用シンナー	ユカトップタフクリヤーU用 うすめ液	16L 4L						27,000	(L当り) 1,688	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り ハケ・ローラー

■床用蓄光塗料

ロードカラー 蛍	アクリル樹脂系蓄光塗料床材 F☆☆☆☆	2kgセット	薄黄緑	シントーライナー シンナー	0~3	0.60	3	118,500	59,250	39,500
----------	------------------------	--------	-----	------------------	-----	------	---	---------	--------	--------

シントーライナーシンナー	ロードカラー 蛍用うすめ液	16L 4L						16,100	(L当り) 1,006	
--------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	--------	-------------	--

■塗床用プライマー・副資材

速乾ユカトップEプライマー II	浸透形エポキシプライマー F☆☆☆☆	15kgセット 4kgセット	淡黄色透明	無希釈	—	0.15	100	40,100	2,673	401
湿潤面用プライマー II	エポキシ樹脂 エマルジョンプライマー F☆☆☆☆	15kgセット 2.4kgセット	白	水道水	—	0.13	115	25,300	1,687	220
ユカトップ油面プライマー II	特殊エポキシ樹脂プライマー F☆☆☆☆	15kgセット	クリアー	無希釈	—	0.20	75	51,900	3,460	692
ユカトップUプライマー	1液湿気硬化形 ウレタンプライマー F☆☆☆☆	18kgセット	褐色透明	無希釈	—	0.15	120	35,700	1,983	298
ユカトップ油面クリーナー	水溶性床面洗浄剤	10kgセット	無色透明	無希釈	—	0.25	40	37,100	3,710	928
ユカトップ速乾パテ	速乾形無溶剤エポキシパテ	4kgセット	グレー (混合時)	—	—			11,600	2,900	—
SPフロアー 骨材	防滑用骨材 No.4, No.5, No.6, No.7, No.8 (粗) — → (細)	25kg	—	—	—			3,100	124	—

製品名	概要	容量	密度	色相	希釈剤	標準使用量 kg/m ² /回	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	kg当り	m ² /回当り

■道路用塗料(カラー舗装材)

ロードカラー #200	1液形アクリル樹脂系 カラー舗装材 樹脂舗装技術協会 ニート工法材料 TPN認証品	16kg	1.4	ホワイト	ロードカラーシンナー	0.30	53	21,600	1,350	408
				グレー						
				ブラック						
				オーカー						
				ダークグリーン						
				ローングリーン						
				レンガ色						
				ライトグリーン						
				ワサビ色						
				ブルー						
				ディープグリーン						
				ベージュ						
				マルーン						
				ブルーグレー						
				ライトブラウン						
		パールグリーン								
						オレンジイエロー				31,300
				オレンジ						
				レッド						
				イエロー						
		16kg 4kg		調色				33,600	2,100	634

ロードカラーシンナー(セメント用)	モルタル・コンクリート面用	16L 4L	0.9					18,100	(L当り) 1,131	-
ロードカラーシンナー(アスファルト用)	アスファルト面用		0.8							

製品名	概要	容量	密度	色相	希釈剤	標準使用量 kg/m ² /回	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	kg当り	m ² /回当り
■道路用塗料(カラー舗装材)										
水性ロードカラー II	特殊アクリルエマルジョン カラー舗装材	15kg 4kg	1.4	ホワイト	水道水	0.35	42	24,000	1,600	571
				セメントグレー						
				イエロー						
				ダークグリーン						
				レンガ色						
				ライトグリーン						
				ライトブルー						
				オーカーベージュ						
				ロードグリーン						
				ブルー						
				マルーン						
				調色						
								26,400	1,760	629
速乾水性ロードカラー	速乾形 特殊アクリルエマルジョン カラー舗装材 樹脂舗装技術協会 ニート工法材料 TPN認証品	15kg 4kg	1.4	ホワイト	水道水	0.35	42	24,000	1,600	571
				セメントグレー						
				イエロー						
				ダークグリーン						
				レンガ色						
				ライトグリーン						
				ライトブルー						
				オーカーベージュ						
				ロードグリーン						
				ブルー						
				マルーン						
				調色						
								26,400	1,760	629
水性ロードカラー AU	2液形水性特殊 ウレタン樹脂系カラー舗装材	15kgセット	1.3	ホワイト	水道水	0.35	42	43,900	2,927	1,045
				セメントグレー						
				イエロー						
				ダークグリーン						
				レンガ色						
				ライトグリーン						
				ライトブルー						
				オーカーベージュ						
				ロードグリーン						
				ブルー						
				マルーン						
				調色						
								47,900	3,193	1,140
速乾水性トップ	特殊アクリルエマルジョン カラー舗装材	15kg	1.5	レンガ ブルー ライトグリーン	水道水	0.20	75	24,000	1,600	320
				調色						

製品名	概要	容量	密度	色相	希釈剤	標準使用量 kg/m ² /回	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り

■ 道路用塗料(カラー舗装材)

SPリフレクター(S・W) ^{※1}	特殊アクリルエマルジョン 遮熱カラー舗装材	15kg 4kg	1.4	グレー	水道水	0.40	37	39,500	2,633	1,068
				レンガ色						
				ダークグレー						
				ベージュ						
				フレッシュグリーン						
				ミドルグレー						
				ターコイズブルー						
				サイクリングロードブルー						
				パンプグリーン						
				コバルトグリーン						
				エメラルドグリーン						
				ローズピンク						
シグナルレッド										
SPロード	2液形無溶剤 超速乾エポキシ樹脂	40kgセット	1.3	クリアー	無希釈	1.90	21	112,200	2,805	5,343
SPロード T ^{※2}	樹脂舗装技術協会 ニート工法材料 EPN認証品	16kgセット	1.3	クリアー	無希釈	1.90	8	49,100	3,069	6,138
SPロード M	2液反応硬化型MMA樹脂 樹脂舗装技術協会 ニート工法材料 MPN認証品	15kgセット	1.1	クリアー	無希釈	1.90	8	49,100	3,209	6,138

※1 SPリフレクターは、標準タイプの「SPリフレクター-S」と、速乾タイプ(冬期用)の「SPリフレクター-W」があります。

※2 SPロード Tには、冬期用の設定があり、一般用より割高になります。価格は別途お問い合わせください。

■ 道路用下塗り材・路面補修用資材

速乾水性シーラー	合成樹脂エマルジョンシーラー	15kg	1.0	透明	無希釈	0.20	75	17,600	1,173	235
SPダンフリー	超速硬化型段差補修材	11kgセット	1.9	黒	無希釈	—	—	18,200	1,655	—
		5.5kgセット				—	—	13,000	2,364	—
SPダンフリー コンクリート用	超速硬化型段差補修材	11kgセット	1.9	白	無希釈	—	—	20,800	1,891	—
		5.5kgセット				—	—	15,000	2,727	—

製品名	概要	容量	密度	色相	希釈剤	標準使用量 kg/m ² /回	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り

■路面標示用塗料

シントーライナー #200 (常温)	JIS K 5665 1種B ※1 路面標示用塗料	20kg	1.5	白	シントーライナー-シンナー	0.50	40	19,000	950	475
			1.6	黒				19,300	965	483
			1.5	新設 黒				19,300	965	483
			1.3	航空色赤 ※2				37,300	1,865	933
			1.5	道路標示黄色LF				42,600	2,130	1,065
		160L	1.5	白				219,600	915	458
				道路標示黄色LF			505,800	2,108	1,054	
シントーライナー #300 (加熱)	JIS K 5665 2種B 路面標示用塗料	20kg	1.6	白	無希釈	0.70	28	20,000	1,000	714
			1.5	道路標示黄色LF				45,300	2,265	1,618
		160L	1.6	白				237,900	929	652
			1.5	道路標示黄色LF				538,400	2,103	1,475
シントーライナー #120	JIS K 5665 3種1号 路面標示用塗料	20kg	2.0	白	無希釈	4.00	5	5,600	280	1,120
			2.0	道路標示黄色LF				11,400	570	2,280
シントーライナー #120M	JIS K 5665 3種1号 路面標示用塗料(溶融用)	20kg	2.0	道路標示黄色(無鉛)	無希釈	4.00	5	12,100 (溶袋)	605	2,420
シントー水性ライナー #20 (常温)	路面標示用塗料	20kg	1.6	白	水道水	0.50	40	20,000	1,000	500
				黒				21,000	1,050	525
				新設 黒				21,000	1,050	525
				道路標示黄色LF				49,900	2,495	1,248
		160L	1.6	白				237,900	929	465
			1.6	道路標示黄色LF				544,400	2,127	1,063
シントー水性ライナー #30 (加熱)	路面標示用塗料	20kg	1.6	白	無希釈	0.70	28	21,600	1,080	771
				道路標示黄色LF				51,900	2,595	1,854
		160L	1.6	白				285,300	1,114	782
			1.6	道路標示黄色LF				566,500	2,213	1,552
シントーカラーグリッブ	溶融型カラー路面標示材 ベース粉末	19.6kg	2.0	淡黄色	-	4.05	5	10,000 (溶袋)	510	-
	溶融型カラー路面標示材 着色粉末	0.4kg	2.0	グリーン バンブーグリーン レンガ ブルー ライトブルー				4,400 (溶袋)	-	
				イエロー レッド				7,700 (溶袋)		

※1 JIS K 5665路面標示用塗料の色は白および黄色のみで、それ以外の色は対象外となります。品質は、当該JISに準拠しています。
 ※2 シントーライナー#200 航空色赤は、JIS W 8301 航空標識の色に適合します。

シントーライナー-シンナー	ロードカラー-蛍光うすめ液	16L 4L						16,100	(L当り) 1,006	
---------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	--------	-------------	--

製品名	概要	容量	密度	色相	希釈剤	標準使用量 kg/m ² /回	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	kg当り	m ² /回当り

■路面標示用下塗り材・補修用資材

シントライナー #100 プライマー	路面標示用下地処理剤	14kg	0.9	淡黄色	無希釈	0.17	82	13,200	943	161
ガラスビーズ	路面標示散布用 JIS R 3301 1号	25kg	—	—	—	—	—	8,000	320	—
ホワイトシリカ 40-80メッシュ	散布用骨材	25kg	—	—	—	—	—	8,700 (袋)	348	—

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚 (μm)		密度	希釈剤	希釈率% (20°C)	標準使用量		塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
				エアレス ローラー	ローラー				kg/m ² /回	エアレス ハケ・ローラー		石油缶当り	kg当り	m ² /回当り エアレス ハケ・ローラー

■ ジンクリッチプライマー

ジンクプライマー R	有機ジンクリッチプライマー JIS K 5552 2種	15kgセット	グレー	15	2.0	ジンクプライマー スプレー用シンナー	0~10 —	0.20 —	75	49,500	3,300	$\frac{660}{—}$
------------	--------------------------------	---------	-----	----	-----	-----------------------	-----------	-----------	----	--------	-------	-----------------

■ ジンクリッチペイント

ジンクプライマー HB	無機ジンクリッチペイント JIS K 5552 2種	18kgセット	グレー	$\frac{75}{30}$	2.6	ジンクプライマー スプレー用シンナー ジンクプライマー はけ用シンナー	5~10 0~5	$\frac{0.60}{0.24}$	$\frac{30}{75}$	63,100	3,506	$\frac{2,103}{841}$
-------------	-------------------------------	---------	-----	-----------------	-----	--	-------------	---------------------	-----------------	--------	-------	---------------------

ジンクプライマー スプレー用シンナー	エアレス用	16L 4L			0.9						24,900	(L当り) 1,556			
ジンクプライマー はけ用シンナー	はけ用														
シントージンク#1000 シンナー	一般用												0.8	29,400	(L当り) 1,838
シントージンク#2000 シンナー	夏期用												0.9		

■ 油性・フタル酸樹脂系さび止めペイント

カラー速乾60	超速乾厚膜形カラー さび止め F☆☆☆☆	20kg	ライトグレー ライトグリーン 赤さび色	$\frac{70}{30}$	1.5	速乾プライマーシンナー 塗料用シンナーA	5~10	$\frac{0.30}{0.14}$	$\frac{66}{142}$	14,000	700	$\frac{212}{99}$
			淡彩色	$\frac{70}{30}$				$\frac{0.30}{0.14}$	$\frac{66}{142}$	16,200	810	$\frac{245}{114}$
超速乾リンサンデラスト HB	超速乾形 鉛・クロムフリー さび止めペイント	20kg	赤さび色 さび色 N8グレー N7グレー N4.5グレー	$\frac{70}{35}$	1.6	速乾プライマーシンナー 塗料用シンナーA	5~10	$\frac{0.31}{0.14}$	$\frac{64}{142}$	22,400	1,120	$\frac{350}{158}$

速乾プライマーシンナー		16L 4L			0.9					17,100	(L当り) 1,069
塗料用シンナーA					0.8			11,900	(L当り) 744		

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚 (μm)		密度	希釈剤	希釈率% (20°C)	標準使用量		塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
				エアレス ローラー	エアレス ローラー				kg/m ² /回	kg/m ² /回		石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り エアレス ハケ・ローラー
				エアレス ローラー	エアレス ローラー									

■合成樹脂調合ペイント

SPマリンペイント中塗	鉛・クロムフリー形 合成樹脂調合ペイント	20kg 4kg	白	30	1.5	塗料用シンナーA	5~10	0.15 0.12	133 166	25,500	1,275	$\frac{192}{154}$
			淡彩色							28,000	1,400	$\frac{211}{169}$
			濃彩色							40,400	2,020	$\frac{304}{243}$
SPマリンAライト	鉛・クロムフリー形 合成樹脂調合ペイント	18kg 4kg	白	25	1.3	塗料用シンナーA	5~15 5~10	0.14 0.11	128 163	34,300	1,906	$\frac{268}{210}$
			淡彩色							38,600	2,144	$\frac{302}{237}$
			中彩色							45,500	2,528	$\frac{355}{279}$
			濃彩色 (黄・オレンジ系)							61,800	3,433	$\frac{483}{379}$
			濃彩色 (赤系)							61,800	3,433	$\frac{483}{379}$
			濃彩色 (青系)							58,000	3,222	$\frac{453}{356}$
MDアルミン	アルミニウムペイント JIS K 5492 F☆☆☆ 防火材料等認定品	16L	シルバー	20	0.98	塗料用シンナーA	0~5	0.12 0.10	136 163	22,000	1,403	$\frac{162}{135}$
		4L										

塗料用シンナーA		16L 4L			0.8						11,900	(L当り) 744	
----------	--	--------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚		密度	希釈剤	希釈率%		標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
				(μm)				(20℃)		kg/㎡/回			石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー
				エアレス ローラー				エアレス ハケ・ローラー	エアレス ハケ・ローラー						

■エポキシエステル樹脂塗料

ネオゴーゼー #300	油変性 エポキシエステル樹脂塗料	16kg 4kg	白	30	1.2	ネオゴーゼー #300シンナー	5~10 0~10	0.14 0.11	114 145	32,700	2,044	$\frac{287}{226}$
			淡彩色							35,400	2,213	$\frac{311}{244}$
ネオゴーゼー #300 銀	油変性 エポキシエステル樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	シルバー	20	0.9	ネオゴーゼー #300シンナー	5~10 0~10	0.11 0.09	145 177	36,700	2,294	$\frac{253}{207}$
ネオゴーゼー #500	ビニル変性 エポキシ樹脂塗料 F☆☆☆☆	16kg 4kg	白	25	1.2	ネオゴーゼー #500シンナー	10~20	0.12 0.09	133 177	37,500	2,344	$\frac{282}{212}$
			淡彩色							39,900	2,494	$\frac{300}{225}$
			中彩色							42,400	2,650	$\frac{319}{240}$
			濃彩 黄オレンジ系							120,200	7,513	$\frac{904}{679}$
			濃彩赤系							76,400	4,775	$\frac{574}{432}$
			濃彩青系							48,400	3,025	$\frac{364}{273}$
ネオゴーゼー #500 銀	油変性 エポキシエステル樹脂塗料 F☆☆☆☆	16kgセット 4kgセット	シルバー	20	0.9	ネオゴーゼー #300シンナー	10~20	0.09 0.07	177 228	43,800	2,738	$\frac{247}{192}$

ネオゴーゼー #300シンナー		16L 4L			0.8					14,400	(L当り) 900	
ネオゴーゼー #500シンナー										16,200	(L当り) 1,013	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚 (μm)		密度	希釈剤	希釈率% (20℃)		標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
				エアレス ローラー	ローラー			エアレス ハケ・ローラー	エアレス ハケ・ローラー	kg/㎡/回	kg/㎡/回		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー

■エポキシ樹脂塗料

ネオゴーサー #200	エポキシ樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	20	1.3	二液形ネオゴーサー シンナー	20~30 0~5	0.17 0.11	94 145	65,000	4,063	$\frac{691}{448}$
			淡彩色							67,400	4,213	$\frac{717}{465}$
			中彩色							72,700	4,544	$\frac{773}{501}$
			濃彩 黄オレンジ系							86,300	5,394	$\frac{918}{595}$
			濃彩赤系							109,600	6,850	$\frac{1,166}{756}$
			濃彩青緑系							86,700	5,419	$\frac{922}{598}$
ネオゴーサー #200 銀	エポキシ樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	シルバー	20	0.9	二液形ネオゴーサー シンナー	20~30 0~5	0.10 0.06	160 266	81,100	5,069	$\frac{507}{305}$
ネオゴーサー #200クリヤー	エポキシ樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	クリヤー	20	0.9	二液形ネオゴーサー シンナー	20~30 0~5	0.10 0.06	160 266	82,900	5,181	$\frac{518}{312}$
ネオゴーサー #2300プライマー	厚膜形エポキシ樹脂 下塗り塗料 F☆☆☆☆ JIS K 5551 B種	20kgセット 5kgセット	赤さび色 さび色	$\frac{60}{50}$	1.5	二液形ネオゴーサー シンナー	5~10	0.30 0.2	66 100	47,100	2,355	$\frac{714}{471}$
ネオゴーサー #2300PS	厚膜形エポキシ樹脂 下塗り塗料 JIS K 5551 A種、B種	20kgセット	赤さび色	$\frac{120}{60}$	1.4	二液形ネオゴーサー シンナー	5~10	0.54 0.19	37 105	54,300	2,715	$\frac{1,468}{517}$
ネオゴーサー #2300MC	ミストコート専用 エポキシ樹脂塗料	16kgセット	白	(30)	1.4	二液形ネオゴーサー シンナー	30~40 —	0.16 —	100	59,100	3,694	$\frac{591}{—}$
ネオゴーサー #2300	厚膜形エポキシ樹脂 下塗り塗料 F☆☆☆☆ JIS K 5551 B種	16kgセット 4kgセット	白	80 50	1.4	二液形ネオゴーサー シンナー	5~10	0.34 0.17	47 94	48,500	3,031	$\frac{1,032}{516}$
			淡彩色							51,100	3,194	$\frac{1,087}{544}$
			濃彩色							71,900	4,494	$\frac{1,530}{765}$
ネオゴーサー #2300FW	厚膜形 エポキシ樹脂塗料 (水中専用)	16kgセット	白・黒・ ブラウン・ ダークブラウン・ 淡彩色	$\frac{100}{50}$	1.4	二液形ネオゴーサー シンナー	5~10	0.40 0.15	40 106	51,900	3,244	$\frac{1,298}{490}$
ネオゴーサー #6000	湿潤面用 エポキシ樹脂塗料 (水中専用)	3kgセット	グレー	150	1.4	無希釈	—	— 0.38	— 7	14,200	4,733	$\frac{—}{2,029}$

二液形ネオゴーサーシンナー		16L 4L			0.9						28,200	(L当り) 1.763	
---------------	--	--------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--------	-------------	--

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚		密度	希釈剤	希釈率%		標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
				(μm)				(20℃)		kg/㎡/回			石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー
				エアレス ローラー				エアレス ハケ・ローラー	エアレス ハケ・ローラー						

■変性エポキシ樹脂塗料

スーパーさびコートⅡ	アノード溶解抑制形 防錆塗料	18kgセット 5kgセット	グレー	60	1.4	二液形ネオゴーセー シンナー	5~10	$\frac{0.21}{0.18}$	$\frac{85}{100}$	67,900	3,772	$\frac{799}{679}$
スーパーさびコートⅡマイルド	弱溶剤形 アノード溶解抑制形 防錆塗料	18kgセット 5kgセット	グレー	60	1.4	塗料用シンナーA	5~10	$\frac{0.21}{0.18}$	$\frac{85}{100}$	67,900	3,772	$\frac{799}{679}$
さびコート	特殊変性エポキシ 樹脂塗料 F☆☆☆☆	20kgセット 5kgセット	白 ライトグレー ブラウン	$\frac{120}{60}$	1.3	二液形ネオゴーセー シンナー	5~10	$\frac{0.49}{0.19}$	$\frac{40}{105}$	44,200	2,210	$\frac{1,105}{421}$
ネオゴーセーマイルド下塗	弱溶剤可溶性 変性エポキシ樹脂塗料 F☆☆☆☆	18kgセット 5kgセット	白 ライトグレー ブラウン	60	1.3	塗料用シンナーA	5~10	$\frac{0.24}{0.20}$	$\frac{75}{90}$	47,900	2,661	$\frac{639}{532}$
ネオゴーセー#2300NT-HB	厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	18kgセット	白 黒 赤さび色 さび色	$\frac{120}{60}$	1.4	二液形ネオゴーセー シンナー	0~10	$\frac{0.41}{0.2}$	$\frac{43}{90}$	43,900	2,439	$\frac{1,021}{488}$
			淡彩色							46,100	2,561	$\frac{1,072}{512}$
ネオゴーセー #2300NT-NX	厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	20kgセット	ライトグレー ライトクリーム ブラウン	$\frac{100}{90}$	1.3	二液形ネオゴーセー シンナー	$\frac{4~7}{5~10}$	$\frac{0.40}{0.3}$	$\frac{50}{66}$	58,600	2,930	$\frac{1,172}{888}$
タフグリップN	特殊変性エポキシ 樹脂塗料	18kgセット	ブラウン グレー 淡彩色	$\frac{120}{60}$	1.4	二液形ネオゴーセー シンナー	0~5	$\frac{0.38}{0.17}$	$\frac{47}{105}$	45,800	2,544	$\frac{974}{436}$
タフグリップN(速乾形)												
ネオゴーセープライマー HB	インターバルフリー 厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料 F☆☆☆☆	20kgセット	ライトグレー 赤さび 淡彩色	$\frac{120}{60}$	1.3	二液形ネオゴーセー シンナー	$\frac{5~15}{5~10}$	$\frac{0.42}{0.19}$	$\frac{47}{105}$	57,000	2,850	$\frac{1,213}{543}$

塗料用シンナーA		16L 4L			0.8						11,900	(L当り) 744	
二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9						28,200	(L当り) 1,763	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚		密度	希釈剤	希釈率% (20℃)	標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
				(μm)	エアレス ローラー				kg/㎡/回	エアレス ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー

■ タールフリー形エポキシ樹脂塗料

オピヤ#3000タールフリー	タールフリー形 変性エポキシ樹脂塗料	18kgセット 8kgセット	黒 さび色	120	1.5	無希釈	—	— 0.30	— 60	47,900	2,661	— 798
----------------	-----------------------	-------------------	----------	-----	-----	-----	---	-----------	---------	--------	-------	----------

■ 超厚膜形エポキシ樹脂塗料

ネオゴーセー #8000S	超厚膜形 エポキシ樹脂塗料 (300μm用)	20kgセット	淡彩調色	$\frac{300}{150}$	1.5	二液形ネオゴーセー シンナー	$\frac{3\sim 10}{3\sim 5}$	$\frac{1.1}{0.50}$	$\frac{18}{40}$	67,100	3,355	$\frac{3,728}{1,678}$
ネオゴーセーマイルド下塗 HB	弱溶剤可溶超厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	18kgセット	ライトグレー ブラウン	$\frac{300}{150}$	1.4	塗料用シンナー-A	$\frac{3\sim 7}{0\sim 5}$	$\frac{1.1}{0.50}$	$\frac{16}{36}$	62,300	3,461	$\frac{3,894}{1,731}$
ネオゴーセー スーパーシールド	無溶剤超厚膜形 エポキシ樹脂塗料	21kgセット	ライトグレー グレー	$\frac{1250}{500}$	1.4	無希釈	—	$\frac{3.15}{0.90}$	$\frac{6}{23}$	66,300	3,157	$\frac{11,050}{2,883}$

■ 飲料水タンク内面用無溶剤形エポキシ樹脂塗料

チョコスイコート	無溶剤形 エポキシ樹脂塗料	3kgセット	グレー ライトブルー	(ハケ・ローラー) 200	1.5	無希釈	—	(ハケ・ローラー) 0.50	6	18,600	6,200	(ハケ・ローラー) 3,100
チョコスイコート #100	無溶剤形 エポキシ樹脂塗料	6kgセット	ライトブルー	(ハケ・ローラー) 500	1.5	無希釈	—	(ハケ・ローラー) 1.00	6	26,900	4,483	(ハケ・ローラー) 4,483

塗料用シンナー-A		16L 4L			0.8					11,900	(L当り) 744	
二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚 (μm)		密度	希釈剤	希釈率% (20°C)	標準使用量		塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
				エアレス	ローラー				kg/m ² /回	kg/m ² /回		石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り
				エアレス	ローラー				エアレス	エアレス		ハケ・ローラー	ハケ・ローラー	ハケ・ローラー

■ポリウレタン樹脂塗料

シントー防食用中塗	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料	16kgセット 4kgセット	白	30	1.4	二液形ネオゴーゼー シンナー	5~10	$\frac{0.17}{0.14}$	$\frac{94}{114}$	44,300	2,769	$\frac{471}{389}$
			淡彩色							46,900	2,931	$\frac{499}{411}$
			中彩色							56,200	3,513	$\frac{598}{493}$
			濃彩色							65,100	4,069	$\frac{693}{571}$
NYポリンK上塗	JIS K 5659 A種 上塗り塗料3級 ポリウレタン樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.2	NYポリンK上塗用 シンナー	15~20 5~10	$\frac{0.14}{0.12}$	$\frac{114}{133}$	53,200	3,325	$\frac{467}{400}$
			淡彩色							61,200	3,825	$\frac{537}{460}$
			中彩色							73,500	4,594	$\frac{645}{553}$
			濃彩 黄オレンジ系							96,100	6,006	$\frac{843}{723}$
			濃彩赤系							91,200	5,700	$\frac{800}{686}$
			濃彩青緑系							74,000	4,625	$\frac{649}{556}$
NYポリンK上塗 シルバー	ポリウレタン樹脂塗料	16kgセット	シルバー	20	1.0	NYポリンK上塗用 シンナー	0~5	$\frac{0.12}{0.09}$	$\frac{133}{177}$	57,200	3,575	$\frac{430}{323}$
NYポリンK上塗 F (7分艶・半艶・艶消可)	ポリウレタン樹脂塗料 艶調製品	16kgセット 4kgセット	白	20	1.2	NYポリンK上塗用 シンナー	5~10	$\frac{0.14}{0.12}$	$\frac{114}{133}$	61,200	3,825	$\frac{537}{460}$
			淡彩色							73,500	4,594	$\frac{645}{553}$
			濃彩色							96,100	6,006	$\frac{843}{723}$
NYポリンK上塗 HB	厚膜形 ポリウレタン樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	50	1.4	NYポリンK上塗用 シンナー	5~10	$\frac{0.18}{0.16}$	$\frac{88}{100}$	59,200	3,700	$\frac{673}{592}$
			淡彩色							63,100	3,944	$\frac{717}{631}$
			中彩色							75,700	4,731	$\frac{860}{757}$
			濃彩色							94,200	5,888	$\frac{1,070}{942}$

二液形ネオゴーゼーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1.763	
NYポリンK上塗用シンナー		16L 4L			0.9					27,000	(L当り) 1.688	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚 (μm)		密度	希釈剤	希釈率% (20°C)		標準使用量		塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
				エアレス ローラー				エアレス ハケ・ローラー		kg/m ² /回			石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り エアレス ハケ・ローラー

■ポリウレタン樹脂塗料

NYポリンKマイルド中塗	弱溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料用中 塗り塗料	16kgセット 4kgセット	白	30	1.4	塗料用シンナーA	0~10	$\frac{0.17}{0.14}$	$\frac{94}{114}$	49,500	3,094	$\frac{527}{434}$
			淡彩色							53,800	3,363	$\frac{572}{472}$
			中彩色							64,400	4,025	$\frac{685}{565}$
			濃彩色							75,300	4,706	$\frac{801}{661}$
NYポリンKマイルド上塗	弱溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.2	塗料用シンナーA	$\frac{10\sim20}{7\sim10}$	$\frac{0.14}{0.12}$	$\frac{114}{133}$	67,400	4,213	$\frac{591}{507}$
			淡彩色							69,900	4,369	$\frac{613}{526}$
			中彩色							81,300	5,081	$\frac{713}{611}$
			濃彩 黄オレンジ系							98,100	6,131	$\frac{861}{738}$
			濃彩赤系							98,100	6,131	$\frac{861}{738}$
			濃彩青緑系							78,400	4,900	$\frac{688}{589}$
NYポリンKマイルド上塗 シルバー	弱溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料	16kgセット	シルバー	20	1.0	塗料用シンナーA	0~3	$\frac{0.10}{0.08}$	$\frac{160}{200}$	69,200	4,325	$\frac{433}{346}$

塗料用シンナーA		16L 4L			0.8					11,900	(L当り) 744	
----------	--	--------	--	--	-----	--	--	--	--	--------	-----------	--

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚		密度	希釈剤	希釈率%		標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)			
				(μm)	エアレス ローラー			(20℃)	kg/㎡/回	エアレス ローラー	kg/㎡/回		エアレス	㎡/回当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー

■アクリルシリコン樹脂塗料

セラボーン MP	厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	20kgセット	ライトクリーム ライトグレー ブラウン	100	1.5	二液形ネオゴーセー シンナー	5~10 0~10	0.40 0.30	50 66	52,200	2,610	1,044 791
シントー防食用中塗	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料	16kgセット 4kgセット	白	30	1.4	二液形ネオゴーセー シンナー	5~10	0.17 0.14	94 114	44,300	2,769	471 389
			淡彩色							46,900	2,931	499 411
			中彩色							56,200	3,513	598 493
			濃彩色							65,100	4,069	693 571
セラボーン 上塗	アクリルシリコン樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.3	セラボーン上塗用 シンナー	3~5	0.14 0.12	114 133	77,200	4,825	677 580
			淡彩色							84,900	5,306	745 638
			中彩色							101,700	6,356	892 765
			濃彩色							116,300	7,269	1,020 874
セラボーン 上塗 シルバー	アクリルシリコン樹脂塗料	16kgセット	シルバー	20	1.0	セラボーン上塗用 シンナー	0~3	0.09 0.07	177 228	85,200	5,325	481 374
セラボーン HB	厚膜形 アクリルシリコン樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	50	1.4	セラボーン上塗用 シンナー	10~15	0.21 0.17	76 94	80,400	5,025	1,058 855
			淡彩色							83,100	5,194	1,093 884
			中彩色							99,600	6,225	1,311 1,060
			濃彩色							120,200	7,513	1,582 1,279

二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	
セラボーン上塗用シンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚		密度	希釈剤	希釈率% (20℃)	標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
				μm					kg/㎡/回			石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー
				エアレス ローラー					エアレス ハケ・ローラー	エアレス ハケ・ローラー				

■ふっ素樹脂塗料

シントー防食用中塗	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料	16kgセット 4kgセット	白	30	1.4	二液形ネオゴーセー シンナー	5~10	$\frac{0.17}{0.14}$	$\frac{94}{114}$	44,300	2,769	$\frac{471}{389}$
			淡彩色							46,900	2,931	$\frac{499}{411}$
			中彩色							56,200	3,513	$\frac{598}{493}$
			濃彩色							65,100	4,069	$\frac{693}{571}$
シントーフロン#100 HG	JIS K 5659 A種 上塗り塗料1級 ふっ素樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.2	シントーフロン上塗り用シ ンナー シントーフロン上塗り用シ ンナー(高温時用)	15~20 5~10	$\frac{0.14}{0.12}$	$\frac{114}{133}$	154,700	9,669	$\frac{1,357}{1,163}$
			淡彩色							161,000	10,063	$\frac{1,412}{1,211}$
			中彩色							183,200	11,450	$\frac{1,607}{1,377}$
			濃彩 黄オレンジ系							249,000	15,563	$\frac{2,184}{1,872}$
			濃彩赤系							249,000	15,563	$\frac{2,184}{1,872}$
			濃彩青緑系							222,900	13,931	$\frac{1,955}{1,676}$
シントーフロン#100 シルバー	ふっ素樹脂塗料	16kgセット	シルバー	20	1.1	シントーフロン上塗り用シ ンナー シントーフロン上塗り用シ ンナー(高温時用)	0~5	$\frac{0.11}{0.10}$	$\frac{145}{160}$	157,100	9,819	$\frac{1,083}{982}$
シントーフロン#100 S-HB	JIS K 5659 A種 上塗り塗料1級 厚膜形ふっ素樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	55	1.4	シントーフロン上塗り用シ ンナー シントーフロン上塗り用シ ンナー(高温時用)	10~15 5~10	$\frac{0.26}{0.20}$	$\frac{61}{80}$	157,900	9,869	$\frac{2,589}{1,974}$
			淡彩色							165,300	10,331	$\frac{2,710}{2,066}$
			中彩色							183,700	11,481	$\frac{3,011}{2,296}$
			濃彩 黄オレンジ系							254,500	15,906	$\frac{4,172}{3,181}$
			濃彩赤系							254,500	15,906	$\frac{4,172}{3,181}$
			濃彩青緑系							230,800	14,425	$\frac{3,784}{2,885}$

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚 (μm) エアレス ローラー	密度	希釈剤	希釈率% (20°C) エアレス ハケ・ローラー	標準使用量 kg/m ² /回 エアレス ハケ・ローラー	塗装面積 m ² /缶	積算価格(円)		
										石油缶当り	Kg当り	m ² /回当り エアレス ハケ・ローラー

■ふっ素樹脂塗料

シントーフロン#100 NX	ふっ素樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.3	シントーフロン上塗用シンナー シントーフロン上塗用シンナー(高温時用)	10~20 5~10	0.14 0.12	114 133	150,100	9,381	$\frac{1,317}{1,129}$
			淡彩色							156,300	9,769	$\frac{1,371}{1,175}$
			中彩色							177,800	11,113	$\frac{1,560}{1,337}$
			濃彩色							241,700	15,106	$\frac{2,120}{1,817}$

二液形ネオゴーゼーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	
シントーフロン上塗用シンナー		16L 4L			0.9					29,000	(L当り) 1,813	
シントーフロン上塗用シンナー (高温時用)	夏期用シンナー	16L 4L			0.9					29,000	(L当り) 1,813	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚		密度	希釈剤	希釈率%		標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
				(μm)				(20℃)		kg/㎡/回			石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー
				エアレス ローラー				エアレス ハケ・ローラー	エアレス ハケ・ローラー						

■ふっ素樹脂塗料

シントーフロン#100マイルド中塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料用中塗り 塗料	16kgセット 4kgセット	白	30	1.4	塗料用シンナーA	0~10	$\frac{0.17}{0.14}$	$\frac{94}{114}$	49,500	3,094	$\frac{527}{434}$
			淡彩色							53,800	3,363	$\frac{572}{472}$
			中彩色							64,400	4,025	$\frac{685}{565}$
			濃彩色							75,300	4,706	$\frac{801}{661}$
シントーフロン#100マイルド ^(※)	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.2	塗料用シンナーA	$\frac{5\sim15}{0\sim5}$	$\frac{0.14}{0.12}$	$\frac{114}{133}$	154,400	9,650	$\frac{1,354}{1,161}$
			淡彩色							160,800	10,050	$\frac{1,411}{1,209}$
			中彩色							179,300	11,206	$\frac{1,573}{1,348}$
			濃彩 黄オレンジ系							254,800	15,925	$\frac{2,235}{1,916}$
			濃彩赤系							254,800	15,925	$\frac{2,235}{1,916}$
			濃彩青緑系							220,000	13,750	$\frac{1,930}{1,654}$
シントーフロン#100マイルド シルバー	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	16kgセット	シルバー	20	1.0	塗料用シンナーA	0~5	$\frac{0.11}{0.10}$	$\frac{145}{160}$	161,100	10,069	$\frac{1,111}{1,007}$
シントーフロン#100マイルドHB	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	55	1.3	塗料用シンナーA	$\frac{10\sim15}{5\sim10}$	$\frac{0.26}{0.20}$	$\frac{61}{80}$	165,800	10,363	$\frac{2,718}{2,073}$
			淡彩色							172,500	10,781	$\frac{2,828}{2,156}$
			中彩色							196,200	12,263	$\frac{3,216}{2,453}$
			濃彩 黄オレンジ系							276,800	17,300	$\frac{4,538}{3,460}$
			濃彩赤系							276,800	17,300	$\frac{4,538}{3,460}$
			濃彩青緑系							242,200	15,138	$\frac{3,970}{3,028}$

シントーフロン#100マイルドは艶調整(5分艶、3分艶)が可能です。

塗料用シンナーA		16L 4L		0.8						11,900	(L当り) 744	
----------	--	--------	--	-----	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚		希釈剤	希釈率% (20℃)	標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)			
				(μm)	密度			kg/㎡/回	塗料		ハケ・ローラー	石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー

■耐熱シリコン塗料

ヘアート S200 プライマー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用下塗り (200℃以下)	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ヘアートSシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	53,200	3,547	709 532
ヘアート S200	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (200℃以下)	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ヘアートSシンナー	5~10	0.20 0.15	75 100	71,100	4,740	948 711
			中彩色							85,200	5,680	1,136 852
ヘアート S200 シルバー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (200℃以下)	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ヘアートSシンナー	0~3	0.16 0.11	93 136	58,600	3,907	630 431
ヘアート S300 プライマー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用下塗り (300℃以下)	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ヘアートSシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	69,900	4,660	932 699
ヘアート S300	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (300℃以下)	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ヘアートSシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	91,000	6,067	1,213 910
			中彩色							109,300	7,287	1,457 1,093
ヘアート S300 シルバー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (300℃以下)	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ヘアートSシンナー	0~3	0.16 0.11	93 136	75,500	5,033	812 555
ヘアート S400 プライマー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用下塗り (400℃以下)	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.5	ヘアートSシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	93,700	6,247	1,249 937
ヘアート S400	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用下塗り (400℃以下)	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ヘアートSシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	122,500	8,167	1,633 1,225
			中彩色							146,400	9,760	1,952 1,464
ヘアートS400シルバー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (400℃以下)	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ヘアートSシンナー	0~3	0.16 0.11	93 136	103,200	6,880	1,110 759
ヘアート S600 プライマー	シリコン樹脂塗料 耐熱用下塗り (600℃以下)	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ヘアートSシンナー	5~20 5~10	0.20 0.15	75 100	100,900	6,727	1,345 1,009
ヘアート S600	シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (600℃以下)	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ヘアートSシンナー	5~20 5~10	0.20 0.15	75 100	142,400	9,493	1,899 1,424
			中彩色							170,400	11,360	2,272 1,704
ヘアート S600 シルバー	シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (600℃以下)	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ヘアートSシンナー	0~3	0.16 0.11	93 136	106,300	7,087	1,143 782

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚		密度	希釈剤	希釈率% (20℃)	標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
				(μm)	エアレス ローラー				kg/㎡/回	エアレス ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー

■耐熱シリコン塗料

ヘアヒート SL200 プライマー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用下塗り (200℃以下)	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.3	ヘアヒートSLシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	102,000	6,800	1,360 1,020
ヘアヒート SL200	変性シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り (200℃以下)	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ヘアヒートSLシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	76,100	5,073	1,015 761
			中彩色							91,300	6,087	1,217 913
ヘアヒート SL200 シルバー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り (200℃以下)	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ヘアヒートSLシンナー	0~3	0.16 0.11	93 136	63,600	4,240	684 468
ヘアヒート SL300 プライマー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用下塗り (300℃以下)	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ヘアヒートSLシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	126,200	8,413	1,683 1,262
ヘアヒート SL300	変性シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り (300℃以下)	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ヘアヒートSLシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	99,200	6,613	1,323 992
			中彩色							117,700	7,847	1,569 1,177
ヘアヒート SL300 シルバー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り (300℃以下)	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ヘアヒートSLシンナー	0~3	0.16 0.11	93 136	87,300	5,820	939 642
ヘアヒート SL400 プライマー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用下塗り (400℃以下)	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ヘアヒートSLシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	152,300	10,153	2,031 1,523
ヘアヒート SL400	シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り (400℃以下)	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ヘアヒートSLシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	126,400	8,427	1,685 1,264
			中彩色							151,700	10,113	2,023 1,517
ヘアヒート SL400 シルバー	シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り (400℃以下)	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ヘアヒートSLシンナー	0~3	0.16 0.11	93 136	106,500	7,100	1,145 783
ヘアヒート SL600 プライマー	シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用下塗り (600℃以下)	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ヘアヒートSLシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	162,400	10,827	2,165 1,624
ヘアヒート SL600	シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り (600℃以下)	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ヘアヒートSLシンナー	5~15 3~7	0.20 0.15	75 100	146,400	9,760	1,952 1,464
			中彩色							175,700	11,713	2,343 1,757
ヘアヒート SL600 シルバー	シリコン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り (600℃以下)	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ヘアヒートSLシンナー	0~3	0.16 0.11	93 136	114,599	7,640	1,232 843

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚		密度	希釈剤	希釈率%		標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
				(μm)				(20℃)		kg/㎡/回			石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー
				エアレス ローラー				エアレス ハケ・ローラー	エアレス ハケ・ローラー						

■耐熱シリコン塗料

ヘアヒート ST300	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (300℃以下) ステンレス面用	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ヘアヒートSTシンナー	$\frac{5\sim 20}{3\sim 7}$	$\frac{0.20}{0.15}$	$\frac{75}{100}$	113,400	7,560	$\frac{1,512}{1,134}$
			中彩色							136,000	9,067	$\frac{1,813}{1,360}$
ヘアヒート ST300 シルバー	変性シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (300℃以下) ステンレス面用	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ヘアヒートSTシンナー	$0\sim 3$	$\frac{0.16}{0.11}$	$\frac{93}{136}$	99,200	6,613	$\frac{1,067}{729}$
ヘアヒート ST600	シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (600℃以下) ステンレス面用	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ヘアヒートSTシンナー	$\frac{5\sim 20}{3\sim 7}$	$\frac{0.20}{0.15}$	$\frac{75}{100}$	176,400	11,760	$\frac{2,352}{1,764}$
			中彩色							211,600	14,107	$\frac{2,821}{2,116}$
ヘアヒート ST600 シルバー	シリコン樹脂塗料 耐熱用上塗り (600℃以下) ステンレス面用	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ヘアヒートSTシンナー	$0\sim 3$	$\frac{0.16}{0.11}$	$\frac{93}{136}$	132,800	8,853	$\frac{1,428}{976}$
ヘアヒート Z-250	エポキシ変性シリコン樹脂 ジンクプライマー 耐熱用下塗り (250℃以下・現地補修 用)	16kg	グレー	20	2.5	ヘアヒートZシンナー	$\frac{10\sim 20}{5\sim 10}$	$\frac{0.25}{0.20}$	$\frac{64}{80}$	153,700	9,606	$\frac{2,402}{1,921}$
ヘアヒート Z-350	エポキシ変性シリコン樹脂 ジンクプライマー 耐熱用下塗り (350℃以下・現地補修 用)	16kg	グレー	20	2.4	ヘアヒートZシンナー	$\frac{10\sim 20}{5\sim 10}$	$\frac{0.25}{0.20}$	$\frac{64}{80}$	153,700	9,606	$\frac{2,402}{1,921}$
ヘアヒート Z-450	エポキシ変性シリコン樹脂 ジンクプライマー 耐熱用下塗り (450℃以下・現地補修 用)	16kg	グレー	30	2.2	ヘアヒートZシンナー	$\frac{10\sim 20}{5\sim 10}$	$\frac{0.33}{0.25}$	$\frac{48}{64}$	167,200	10,450	$\frac{3,483}{2,613}$
ヘアヒート Z-600	シリコン樹脂 ジンクプライマー 耐熱用下塗り (600℃以下・現地補修 用)	15kg	グレー	20	1.7	ヘアヒートSシンナー	$\frac{10\sim 20}{5\sim 10}$	$\frac{0.33}{0.25}$	$\frac{45}{60}$	183,200	12,213	$\frac{4,071}{3,053}$

ヘアヒート Sシンナー		16L 4L			0.9					21,100	(L当り) 1,319	
ヘアヒート SLシンナー		16L 4L			0.9					21,100	(L当り) 1,319	
ヘアヒート STシンナー		16L 4L			0.9					24,500	(L当り) 1,531	
ヘアヒート Zシンナー		16L 4L			0.9					24,500	(L当り) 1,531	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚		密度	希釈剤	希釈率% (20℃)	標準使用量		塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
				(μm)	エアレス ローラー				kg/㎡/回	エアレス ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス ハケ・ローラー

■金属溶射面用封孔処理剤

ヨウシヤ・プライマー	特殊変性エポキシ樹脂系封孔処理剤	16kgセット 4kgセット	N-7 N-8	-	1.3	ガルバロック#300シンナー	20~40	$\frac{0.20}{0.14}$	$\frac{80}{114}$	63,900	3,994	$\frac{799}{561}$
ヨウシヤ・トップ	アクリルシリコン樹脂系封孔処理剤	16kgセット 4kgセット	淡彩色	-	1.4	セラボーン上塗用シンナー	10~30	$\frac{0.16}{0.12}$	$\frac{100}{133}$	94,000	5,875	$\frac{940}{707}$
			中彩色			112,600				7,038	$\frac{1,126}{847}$	
ヨウシヤHiクリアー	アクリルシリコン樹脂系封孔処理剤	16kgセット	クリアー	-	0.9	NYポリンK上塗用シンナー	0~10	$\frac{0.20}{0.14}$	$\frac{80}{114}$	94,500	5,906	$\frac{1,181}{829}$
SAクリアー	高分子エポキシ樹脂系封孔処理剤	16kgセット	クリアー	-	0.9	二液形ネオゴーゼンナー	0~5	$\frac{0.20}{0.15}$	$\frac{80}{106}$	34,600	2,163	$\frac{433}{326}$

ガルバロック #300シンナー		16L 4L			0.9					29,400	(L当り) 1,838	
二液形ネオゴーゼンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	
NYポリンK上塗用シンナー		16L 4L			0.9					27,000	(L当り) 1,688	
セラボーン上塗用シンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	

■亜鉛めっき面用塗料

ガルバロック #300	変性エポキシ樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	ライトグレー	50	1.3	ガルバロック#300シンナー	5~10	$\frac{0.20}{0.16}$	$\frac{80}{100}$	49,500	3,094	$\frac{619}{495}$
めっきコート下塗	厚膜形変性エポキシ樹脂塗料	20kgセット 5kgセット	ブラウン シルバー	$\frac{100}{60}$	1.2	二液形ネオゴーゼンナー	5~10	$\frac{0.39}{0.19}$	$\frac{51}{105}$	60,600	3,030	$\frac{1,188}{577}$
めっきコート上塗	厚膜形変性エポキシ樹脂塗料	20kgセット 5kgセット	N-6	60	1.7	二液形ネオゴーゼンナー	0~5	$\frac{0.36}{0.29}$	$\frac{55}{68}$	60,600	3,030	$\frac{1,102}{891}$

ガルバロック #300シンナー		16L 4L			0.9					29,400	(L当り) 1,838	
二液形ネオゴーゼンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	

設計価格表

2025.6

目次

用途	頁	商品名
複層仕上塗材	2	ソフマイル中塗S
ハイラバーウォールシステム	2	ハイラバーウォール
外装改修用塗料	2, 3, 4	ライトリフレ、リフレエース、シントーダンエポ、リフレッシュプライマー II
内外装薄塗材	4	ラバロンクリーン、GORリシン
軒天・基礎巾木仕上塗材	4	水性ページサニ、HOMEバリアマットカラー
高意匠仕上塗材	4	シントー石材調ローラーSI
窯業系サイディングボード改修システム	4	シントーHOMEシステムMF工法、シントーHOMEシステムHS工法、HOMEクリヤーUVバリア
屋根改修用塗料	5	シントーハヤブサルーフSI、マイルドシリコンルーフ、水性ハイテンルーフ、シントー水性ASルーフ
高日射反射率塗料(遮熱塗料)	5	サーモバリアマイルドF、サーモバリアマイルドSI
鋼製屋根長期防食システム	5	エパールーフN#200
塗床材(防塵・薄膜形)	6	スイセイユカトップ、スイセイユカトップAU II、スイセイユカトップエポ II、ユカトップA-EX II、ユカトップAU#600- II、ユカトップE#400- II、ユカトップローラーエポ II
専門施工店向け塗床材	6	ユカトップエポハード、ユカトップUハード
カラー舗装材	7	ロードカラー#200、水性ロードカラー II、速乾水性ロードカラー、水性ロードカラーAU、SPリフレクター、SPロードT
プール材/プール関連塗装	7	プールカラー#4000、プールカラーシリーズ
下塗材	8	ラテックスプライマー#1000エコ、シントー水性Mシーラー、シントーコンクリートGシーラー、浸透性エポキシシーラー、浸透性マイルドエポシーラー、2液マイルドUシーラー
さび止め塗料	8	速乾さび止めK-21、超速乾リンサンデラストHB、カラー速乾60、クイックエポプライマー II、水性デラスト
合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂塗料	8	スペースマイスター、ペンフォルテライト、SPワイド、ポリアルキス
アルミニウムペイント	8	MDアルミン
合成樹脂エマルジョンペイント	9	ページ70エコ、ページ50エコ、ページ70 F4、ページ50 F4、ページG F4 3分艶
特殊エマルジョンペイント	9	シントークロスコートエコ艶消
つや有り合成樹脂エマルジョンペイント	9	シントー水性グランツGP、水性スペースエース
上塗り塗料	9	シントー水性グランツUP、シントー水性グランツSI、グランツマイスターSI、アクアフロンティアHG- II、シントー1液ハヤブサウレタン、シントーハヤブサウレタン、マイルドシリコン、シントーハヤブサシリコン、シントーフロン#100マイルド

1. 本設計価格は標準使用量を基準として算出したメーカーの参考値です。
2. 本設計価格は300㎡以上の工事に適用します。
なお、外装用で戸建住宅(100~300㎡)に適用する場合は掲載価格の3割増しとしてください。
3. 被塗物の形状などにより工賃が変動することがあります。
4. 足場代、下地調整代、養生代、諸経費、法定福利費、消費税は含んでおりません。
5. 北海道、青森、九州、沖縄地区は若干高くなります。また、その他地域でも遠隔地や辺地の場合は、設計価格が異なることがあります。
6. 本設計価格は標準色もしくは淡彩色を基準として算出していますので、濃色、特殊色の場合は割高となります。
7. 塗り床、カラー舗装の下地は、コンクリートまたはモルタルの場合は金ゴテ押しとし、アスファルトコンクリートの場合は十分に転圧した密粒度アスコンとします。
8. 塗膜厚さは、下地平滑面での平均厚さです。
9. 本資料の内容は予告無しに変更する場合がありますので予めご了承ください。
10. 詳細な内容、ご不明な点等については弊社営業担当へお問い合わせ願います。

商品名 (主材)	商品名 (上塗り)	仕上の 種類	材工価格 (円/m ²)	工程数	施工方法	備考
-------------	--------------	-----------	-----------------------------	-----	------	----

■ 複層仕上塗材

ソフタイル中塗S (複層仕上塗材E相当)	シントー水性グラントツGP	凹凸模様	4,090	4	吹付け	1液水性アクリルエマルジョン塗料仕上げ (耐候形2種相当)
	シントー水性グラントツGP	小柄凹凸模様	3,500	4		
	シントー水性グラントツUP	凹凸模様	4,450	4		1液反応硬化形 水性アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ (耐候形2種相当)
	シントー水性グラントツUP	キャニオン※	4,790	5		

※キャニオン仕上は、ローラー押さえのヘッドカット仕上です。

■ ハイパーウォールシステム

ハイパーウォール主材	ハイパーウォール上塗	さざ波	6,800	5	ローラー	低汚染形高弾性 2液水性アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ
		防水形さざ波	8,160			

■ 外装改修用塗料

ライトリフレ (可とう形改修塗材E 1液水性反応型微弾性フィラー)	シントー水性グラントツGP	さざ波	4,240	3	ローラー	1液水性アクリルエマルジョン塗料仕上げ (耐候形2種相当)
		薄付け	3,060			
	シントー水性グラントツUP	さざ波	4,600			1液反応硬化形 水性アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ (耐候形2種相当)
		薄付け	3,410			
	シントーハヤブサウレタン	さざ波	4,690			2液弱溶剤形 アクリルウレタン塗料仕上げ
		薄付け	3,500			
	シントー水性グラントツSI	さざ波	4,810			1液反応硬化形 水性アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ
		薄付け	3,620			
	グラントツマイスターSI	さざ波	4,820			1液水性アクリルシリコン 樹脂系多用途塗料仕上げ
		薄付け	3,630			
	シントーハヤブサシリコン	さざ波	5,170			2液弱溶剤形 アクリルシリコン塗料仕上げ
		薄付け	3,980			
	アクアフロンティアHG-II	さざ波	5,520			超低汚染 水性有機無機ハイブリッド塗料仕上げ
		薄付け	4,340			

・下地の吸い込みが著しい場合には、別途吸い込みを抑えるためのシーラーの工程が必要です。

商品名 (主材)	商品名 (上塗り)	仕上の 種類	材工価格 (円/m ²)	工程数	施工方法	備考
-------------	--------------	-----------	-----------------------------	-----	------	----

■ 外装改修用塗料

リフレース (可とう形改修塗材E 複合架橋形水系エポキシ 微弾性主材)	シントー水性グラントUP	さざ波	4,670	3	ローラー	1液反応硬化形 水性アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ (耐候形2種相当)
		薄付け	3,440			
	シントーハヤブサウレタン	さざ波	4,760			2液弱溶剤形 アクリルウレタン塗料仕上げ
		薄付け	3,530			
	シントー水性グラントSI	さざ波	4,880			1液反応硬化形 水性アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ
		薄付け	3,650			
	グラントマイスターSI	さざ波	4,860			1液水性 アクリルシリコン樹脂系 多用途型塗料仕上げ
		薄付け	3,660			
	シントーハヤブサシリコン	さざ波	5,240			2液弱溶剤形 アクリルシリコン塗料仕上げ
		薄付け	4,010			
	アクアフロンティアHG-Ⅱ	さざ波	5,590			超低汚染 水性有機無機 ハイブリッド塗料仕上げ
		薄付け	4,360			
シントーダンエポ (可とう形改修塗材RE 多重架橋形水系エポキシ 下地調整塗材)	グラントマイスターSI	さざ波	5,100	3	ローラー	1液水性 アクリルシリコン樹脂系 多用途型塗料仕上げ
		薄付け	4,210			
	シントーハヤブサシリコン	さざ波	5,450			2液弱溶剤形 アクリルシリコン塗料仕上げ
		薄付け	4,560			
	アクアフロンティアHG-Ⅱ	さざ波	5,800			超低汚染 水性有機無機 ハイブリッド塗料仕上げ
		薄付け	4,920			

・下地の吸い込みが著しい場合には、別途吸い込みを抑えるためのシーラーの工程が必要です。

■ 外装改修用塗料

リフレッシュプライマーⅡ	グラントマイスターSI	サイディング ボード面	3,980	3	ローラー	1液水性 アクリルシリコン樹脂系 多用途型塗料仕上げ
		吹付タイル面	4,350			

・下地の吸い込みが著しい場合には、別途吸い込みを抑えるためのシーラーの工程が必要です。

商品名	規格・種類	仕上の種類	材工価格 (円/㎡)	工程数	施工方法	備考
-----	-------	-------	---------------	-----	------	----

■ 内外装薄塗材

ラバロンクリーン	防水形外装薄付塗材E相当 単層弾性	さざ波	4,520	3	ローラー	下塗材: シントー水性Mシーラー
		厚付さざ波	6,440	4		中塗: ライトリフレ
GOリシン	外装薄付塗材E相当	リシン状	1,540	2	吹付け	外壁

■ 軒天・基礎巾木仕上塗材

水性ページサニ	シーラーレス仕様	平滑	2,270	2	ローラー	
HOMEバリアマットカラー	透湿性、撥水性	平滑	3,050	3	ローラー	下塗材: シントー水性Mシーラー
		平滑	3,200	3	ローラー	下塗材: 浸透性マイルドエポシーラー

商品名	規格・種類	仕上の種類	材工価格 (円/㎡)	工程数	施工方法	備考
-----	-------	-------	---------------	-----	------	----

■ 高意匠仕上塗材

シントー石材調ローラーSI	石材調	さざ波	6,920	3	ローラー	下塗材 シントー石材調プライマー
---------------	-----	-----	-------	---	------	---------------------

商品名	規格・種類	材工価格 (円/㎡)	工程数	施工方法	備考
-----	-------	---------------	-----	------	----

■ 窯業系サイディングボード改修システム

シントーHOMEシステム HS工法	省工程 サイディングボード専用	3,290	2※	ローラー	ハイブリッドシリコン樹脂塗料 HS-HOMEトップ仕上げ
シントーHOMEシステム MF工法	省工程 サイディングボード専用	4,170	2※	ローラー	高耐候性ふっ素樹脂系塗料 MF-HOMEトップ仕上げ
HOMEクリヤーUVバリア	省工程 サイディングボード専用	3,620	2	ローラー	艶有クリヤー仕上げ

※下地の形状により塗回数に変化することがあります。

商品名 (上塗り)	商品名 (下塗り)	下地の 種類	材工価格 (円/㎡)	工程数	施工方法	備考
--------------	--------------	-----------	---------------	-----	------	----

■ 屋根改修用塗料

シントーハヤブサルーフSI	ネオゴーセーマイルド下塗	金属屋根	3,970	3	ローラー	2液弱溶剤形 低汚染シリコン樹脂塗料
	浸透性マイルドエポシーラー	窯業系屋根	3,540			
マイルドシリコンルーフ	クイックエポプライマーⅡ	金属屋根	3,330	3	ローラー	1液弱溶剤 シリコン樹脂塗料
	浸透性マイルドエポシーラー	窯業系屋根	3,180			
水性ハイテンルーフ	浸透性マイルドエポシーラー	窯業系屋根	3,150	3	ローラー	1液水性 シリコン樹脂塗料
	水性ハイテンルーフシーラー	窯業系屋根	3,070			
シントー水性ASルーフ	スピードシーラー	アスファルト シングル材	3,890	3	ローラー	1液水性アクリルシリコン 樹脂系塗料

- ・素地調整費、および諸経費は含んでいません。
- ・窯業系屋根については、素地の状態により下塗りの塗回数が増えることがあります。

■ 高日射反射率塗料(遮熱塗料)

サーモバリアマイルドF	ネオゴーセー#2300NT-HB 白	金属屋根	6,490	3	ローラー	サイロ、タンク、構造物等
	ネオゴーセーマイルド下塗 白	金属屋根	6,370			折板・瓦棒・波板トタン
	サーモバリアマイルドシーラー	窯業系屋根	5,900			波形スレート・コロニアル・セメント瓦
サーモバリアマイルドSI	ネオゴーセー#2300NT-HB 白	金属屋根	4,900	3	ローラー	サイロ、タンク、構造物等
	ネオゴーセーマイルド下塗 白	金属屋根	4,780			折板・瓦棒・波板トタン
	サーモバリアマイルドシーラー	窯業系屋根	4,320			波形スレート・コロニアル・セメント瓦

- ・素地調整費、および諸経費は含んでいません。
- ・窯業系屋根については、素地の状態により下塗りの塗回数が増えることがあります。

商品名	種類	施工方法	設計価格 (円/㎡)	工程数	備考
-----	----	------	---------------	-----	----

■ 鋼製屋根長期防食システム

エパールーフ#200 N シルバー	天然アスファルト系	吹付	2,980	1	
		ローラー	3,730	3	

- ・素地調整費、および諸経費は含んでいません。
- ・標準使用量は0.5kg/㎡(200μm)です。
- ・塩ビ鋼板の塗替えには特殊な技術を要しますので、別途ご相談ください。

商品名	規格・種類	仕上の種類	膜厚 (mm)	材工価格 (円/㎡)	工程数	施工方法	備考
-----	-------	-------	---------	------------	-----	------	----

■ 塗床材 (防塵・薄膜形)

水系	スイセイユカトップ	1液水性アクリル塗床材	平滑	—	3,340	3	ローラー	下塗り: 湿潤面プライマー II
	スイセイユカトップAU II	2液形ウレタン樹脂系塗床材	平滑	—	3,800	3	ローラー	下塗り: 湿潤面プライマー II
			防滑	0.2~0.3	4,320	4		下塗り: 湿潤面プライマー II 骨材散布
	スイセイユカトップエポ II	2液形エポキシ エマルジョン塗床材	平滑	—	3,860	3	ローラー	下塗り: 湿潤面プライマー II
			防滑	0.2~0.3	4,380	4		下塗り: 湿潤面プライマー II 骨材散布
	溶剤系	ユカトップA-EX II	1液アクリル塗床材	平滑	—	2,330	2	ローラー
—				—	2,550			
ユカトップAU#600- II		2液形ウレタン樹脂系塗床材	平滑	—	3,660	3	ローラー	下塗り: ユカトップUプライマー
			防滑	0.2~0.3	4,180	4		下塗り: ユカトップUプライマー 骨材散布
ユカトップE#400- II		2液形エポキシ塗床材	平滑	—	3,870	3	ローラー	下塗り: 速乾ユカトップEプライマー II
			防滑	0.2~0.3	4,390	4		下塗り: 速乾ユカトップEプライマー II 骨材散布
ユカトップローラーエポ II		厚膜型2液形エポキシ塗床材	平滑	1.0	6,110	3	ローラー	下塗り: 速乾ユカトップEプライマー II
				0.5	2,720	1		骨材散布

・膜厚は、下地の状況により変わります。

■ 専門施工店向け塗床材

ユカトップエポハード	2液無溶剤形エポキシ樹脂	平滑	1.0	7,580	3	流し展べ	清掃性、耐薬品性、耐摩耗性を必要とする床 防滑仕様は1工程増 ライニング工法も可能
			1.5	8,300			
			2.0	10,300			
ユカトップUハード	2液無溶剤形硬質ポリウレタン樹脂	平滑	2.0	13,670	3	流し展べ	
		防滑	2.0	14,960	5		

・膜厚は、下地の状況により変わります。

商品名	下地の種類	仕上の種類	膜厚 (mm)	材工価格 (円/㎡)	工程数	施工方法	備考
-----	-------	-------	---------	------------	-----	------	----

■ カラー舗装材

ロードカラー#200	コンクリート	平滑	—	2,540	2	ローラー	標準色	遊歩道、自転車道などのカラーリング
		防滑	—	2,600				
		平滑	—	2,880				
		防滑	—	2,950				
	アスファルト	平滑	—	2,910				
		防滑	—	3,010				
		平滑	—	3,400				
		防滑	—	3,490				
水性ロードカラー II	コンクリート	防滑	0.3	3,420	3	ローラー 自由ホウキ	水性カラー舗装材	
	アスファルト	防滑	0.4	2,980	2			
速乾水性ロードカラー	コンクリート	防滑	0.3	3,420	3		速乾型水性カラー舗装材	
	アスファルト	防滑	0.4	2,980	2			
水性ロードカラーAU	コンクリート	防滑	0.3	4,720	3		2液形水性カラー舗装材	
	アスファルト	防滑	0.4	4,210	2			
SPリフレクター	コンクリート	防滑	0.42	4,940	3		遮熱型速乾水性カラー舗装材 S:標準タイプ W:速乾タイプ	
	アスファルト	防滑		5,310				
SPロードT	コンクリート	防滑	3.0~5.0	13,220	4	自由ホウキ レーキ	RPN-301 樹脂系すべり止め舗装材 (日量1箇所100㎡)	
	アスファルト	防滑		12,160	3			

・膜厚は、下地の状況により変わります。

商品名	素地	仕上の種類	材工価格 (円/㎡)	工程数	施工方法	備考
-----	----	-------	------------	-----	------	----

■ プール材

プールカラー#4000	モルタル、FRP、アルミ、ステンレス	平滑	4,610	3	ローラー	2液形ポリウレタン樹脂系 耐候性・耐水性
		ライニング重防食	17,120	7	FRE工法	
	鋼製	平滑	8,790	3	ローラー	
		ライニング重防食	18,800	8	FRE工法	

■ プール関連塗装

プールカラーシリーズ	オーバーフローなど	防滑仕上げ	1,170	—	ローラー	平面
	スタート、ターン面など側面	防滑仕上げ	2,330	—	FRE工法	立面
	コースライン	W=200	1,600	—	ローラー	円/m
	水深標示、コースナンバーなど	一式	87,000	—	FRE工法	

・素地調整費および諸経費は含んでいません。
・FRE工法およびFRPの塗り替え仕様については、ご相談ください。

商品名	規格・種類	材工価格 (円/㎡)	施工方法	工程数	備考
-----	-------	---------------	------	-----	----

■ 下塗材

水系	ラテックスプライマー#1000Eコ	JIS K 5663 シーラー 低VOC合成樹脂エマルジョン	680	はけ ローラー	1	白・淡彩色
	シントー水性Mシーラー	低VOC合成樹脂エマルジョン	680	はけ ローラー	1	
溶剤系	シントーコンクリートGシーラー	1液形塩化ゴム系シーラー	800	はけ ローラー	1	
	浸透性エポキシシーラー	2液形溶剤 エポキシ樹脂系シーラー	930	はけ ローラー	1	
弱溶剤	浸透性マイルドエポシーラー	F☆☆☆☆ 2液形弱溶剤 エポキシ樹脂系シーラー	810	はけ ローラー	1	
	2液マイルドUシーラー	F☆☆☆☆ 2液形弱溶剤 ウレタン樹脂系シーラー	830	はけ ローラー	1	

■ さび止め塗料

速乾さび止めK-21	一般さび止めペイント	980	はけ ローラー	1	赤さび色
超速乾リンサンデラストHB	鉛クロムフリーさび止めペイント	1,080	はけ ローラー	1	各色
カラー速乾60	超速乾厚膜形カラーさび止め	1,030	はけ ローラー	1	淡彩色
クイックエポプライマー II	F☆☆☆☆ 弱溶剤形 1液変性エポキシさび止め	1,140	はけ ローラー	1	白・赤さび色・グレー
水性デラスト	鉛クロムフリーさび止めペイント	1,100	はけ ローラー	1	白・赤さび色・グレー
ネオゴーセーマイルド下塗	2液形弱溶剤系 変性エポキシ樹脂プライマー	1,500	はけ ローラー	1	ブラウン・ライトグレー

■ 合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂塗料

スペースマイスター	F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	2,070	はけ ローラー	2	
スペースマイスター(5分艶・3分艶)	ハイグレード合成樹脂調合ペイント	2,080	はけ ローラー	2	
ペンフォルテライト	合成樹脂調合ペイント	2,070	はけ ローラー	2	
SPワイド	JIS K 5516 2種 F☆☆☆☆	1,240	はけ ローラー	1	さび止め兼用 ワンコート厚膜仕上げ
ポリアルキス	超速乾形 ウレタン変性フタル酸樹脂塗料	2,000	はけ ローラー	2	

■ アルミニウムペイント

MDアルミン	JIS K 5492 F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	1,980	はけ ローラー	2	
--------	------------------------------	-------	------------	---	--

・下地の形状によって、塗料の使用量は大きく変わることがあります。

商品名	規格・種類	材工価格 (円/㎡)	施工方法	備考	
-----	-------	---------------	------	----	--

■ 合成樹脂エマルジョンペイント

ページ70Eコ	防火材料等認定品	1,880	はけ ローラー	2	
ページ50Eコ	JIS K 5663 2種 防火材料等認定品	1,850	はけ ローラー	2	
ページ70F4	F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	1,880	はけ ローラー	2	
ページ50F4	F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	1,850	はけ ローラー	2	
ページGF4 3分艶	F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	1,960	はけ ローラー	2	

■ 特殊エマルジョンペイント

シントークロスコートEコ艶消	F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	1,980	はけ ローラー	2	
----------------	----------------	-------	------------	---	--

■ つや有り合成樹脂エマルジョンペイント

シントー水性グランツGP	JIS K 5660 F☆☆☆☆	2,080	はけ ローラー	2	平滑
水性スペースース	JIS K 5660 F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	2,060	はけ ローラー	2	平滑

・下地の形状によって、塗料の使用量は大きく変わることがあります。

■ 上塗材

水性	シントー水性グランツUP	1液水性アクリルウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	2,430	はけ ローラー	2	平滑	
	シントー水性グランツSI	1液反応硬化形水性アクリルシリコン 樹脂塗料 F☆☆☆☆	2,640	はけ ローラー	2	平滑	
	グランツマイスターSI	1液水性アクリルシリコン樹脂系多用 塗料 F☆☆☆☆	2,650	はけ ローラー	2	平滑	
	アクアフロンティアHG-II (艶有・5分艶・3分艶)	2液形超低汚染 水性有機無機ハイブリッド塗料 F☆☆☆☆	3,360	はけ ローラー	2	平滑	中塗り: アクアフロンティア中塗
弱溶剤形	シントー1液ハヤブサウレタン	1液弱溶剤形 低汚染ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	2,310	はけ ローラー	2	平滑	
	シントー1液ハヤブサウレタン(5分艶・3分艶)		2,340	はけ ローラー	2	平滑	
	シントーハヤブサウレタン	2液弱溶剤形 低汚染ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	2,520	はけ ローラー	2	平滑	
	シントーハヤブサウレタン(5分艶・3分艶)		2,570	はけ ローラー	2	平滑	
	マイルドシリコン(7分艶・半艶・3分艶)	1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料 F☆☆☆☆	2,460	はけ ローラー	2	平滑	
	シントーハヤブサシリコン	2液弱溶剤形 低汚染ポリシリコン樹脂塗料	3,000	はけ ローラー	2	平滑	
	シントーハヤブサシリコン(5分艶・3分艶)		3,040	はけ ローラー	2	平滑	
	シントーフロン#100 マイルド	2液弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	3,750	はけ ローラー	2	平滑	中塗り: シントーフロン#100 マイルド中塗



くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング

神東塗料

本社 〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199 北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315 四国 ☎(0897)65-4550 FAX(0897)65-4576
東北 ☎(022)353-6951 FAX(022)353-6952 名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318 九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777
東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553 大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268
静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091 中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821 <https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。