積算価格表
設計価格表

2025.4

神東塗料

用　途　別　目　次

一般用塗料	掲載頁
さび止め塗料	1
合成樹脂調合ペイント	2
アルミニウムペイント	3
フタル酸樹脂塗料	3
アクリル系エマルションペイント	4
有光沢エマルションペイント	5，6
アクリル樹脂塗料	7
特殊エマルションペイント	7
水系シーラー	7
溶剤形シーラー	7
反応硬化形シーラー	7
建築用塗料	**掲載頁**
シーリング汚染防止プライマー	8
砂壁上吹付材（薄付け仕上材）	8
軒天・基礎巾木仕上塗材	8
高意匠性仕上塗材	8
複層仕上塗材	9
防水形外装薄付仕上塗材	9
可とう形改修塗材	9
ウレタン樹脂系上塗材	10，11
アクリルシリコン樹脂系上塗材	11，12
高耐候性ハイブリッド上塗材	13
サイディングボード改修用塗料	14
屋根・プール用塗料	**掲載頁**
屋根用塗料	15～17
長期防錆屋根用塗料	17
高反射率塗料	18
FRP製貯水槽内藻発生防止システム	19
プール用塗料	19

床・道路用塗料	掲載頁
塗り床材	20
床用蓄光塗料	21
塗床用プライマー・副資材	21
道路用塗料（カラー舗装材）	22～24
道路用下塗り材・路面補修用資材	24
路面標示用塗料	25
路面標示用下塗り材・補修用資材	26
鉄鋼・重防食用塗料	**掲載頁**
ジンクリッチプライマー	27
ジンクリッチペイント	27
油性・フタル酸樹脂系さび止めペイント	27
合成樹脂調合ペイント	28
エポキシエステル樹脂塗料	29
エポキシ樹脂塗料	30
変性エポキシ樹脂塗料	31
タールフリー形エポキシ樹脂塗料	32
超厚膜形エポキシ樹脂塗料	32
飲料水タンク内面用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	32
ポリウレタン樹脂塗料	33，34
アクリルシリコン樹脂塗料	35
ふっ素樹脂塗料	36～38
耐熱シリコン塗料	39～41
金属溶射面用封孔処理剤	42
亜鉛めっき面用塗料	42

積算価格表について

1. 本資料は2025年4月現在において積算したものです。消費税は含まれておりません。
2. 標準使用量は、素地の状態、塗装作業条件、塗料の使用目的ならびに個々の施主・規格により、ロス率の計算が若干相違することがありますのでご注意ください。また、予告なしに仕様変更することがありますので、ご注意ください。
3. ㎡当りの塗料単価は塗料代のみとし、シンナー代・施工費用は含まれていません。
4. 標準使用量は、1回塗りの平面単位・面積当りの使用量です。
5. 中塗・上塗塗料は、原則として白および淡彩色の価格で示しており、濃彩色・メタリック色および特殊着色原料を使用する調色品については割高になります。別途お問い合わせください。
6. 系統欄に記載している規格は2025年3月末時点での情報を表示しています。
7. 容量欄に「セット」の表示がある塗料は2(多)液形塗料です。
8. 積算価格は、石油缶単位を基本として算出しております。
9. kg当りの積算価格は小数点以下を四捨五入で表示しています。また、L表記の材料はL当りの積算価格です。
10. 塗面積は小数点以下を切り捨てて表示しています。また、㎡当りの積算価格はこの数値を基に算出し、小数点以下を四捨五入して表示しています。
11. 各塗料の詳細につきましては、個別のカタログ等をご参照ください。
12. 当積算単価は予告なしに変更することがあります。
13. 次年度更新までに改定がある場合、最新の情報は弊社ホームページにて更新します。
    以下の二次元コードからアクセスください。

50音順別　製品名索引

掲載頁	品　名
ア行	
13	アクアフロンティアHG-Ⅱ
13	アクアフロンティア中塗
8	アンチブリーダーS
17	エバールーフ N#200
32	オピヤ#3000タールフリー
カ行	
1・27	カラー速乾60
26	ガラスビーズ
42	ガルバロック#300
1	クイックエポプライマーⅡ
11	グランツマイスターSI
サ行	
31	さびコート
19	サンカット F マイルド
19	サンカット P マイルド
18	サーモバリアマイルドシリーズ
21	湿潤面用プライマーⅡ
27	ジンクプライマー R
27	ジンクプライマー HB
7	浸透性エポキシシーラー
7	浸透性マイルドエポシーラー
12	シントップシリコンマイルド
25	シントーカラーグリップ
7	シントークロスコートエコ 艶消
7	シントーコンクリートGシーラー
5	シントー水性グランツ GP
11	シントー水性グランツ SI
10	シントー水性グランツ UP
5	シントー水性グランツ 原色
25	シントー水性ライナー #20（常温）
25	シントー水性ライナー #30（加熱）
17	シントー水性 AS ルーフ
7	シントー水性 M シーラー
8	シントー石材調ローラー SI
8	シントー石材調プライマー
9	シントーダンエポ
11	シントーハヤブサウレタン
12	シントーハヤブサシリコン
17	シントーハヤブサルーフ SI
33・35・36	シントー防食用中塗
36	シントーフロン#100 シルバー
38	シントーフロン#100マイルド
38	シントーフロン#100マイルド中塗
38	シントーフロン#100マイルドHB
36	シントーフロン#100 HG
37	シントーフロン#100 NX
36	シントーフロン#100 S-HB
26	シントーライナー #100　プライマー
25	シントーライナー #120 シリーズ
25	シントーライナー #200
25	シントーライナー #300
4	シントーEP原色エコ
10	シントー1液ハヤブサウレタン
サ行	
31	スーパーさびコート Ⅱ
31	スーパーさびコート Ⅱ マイルド
9	スーパーリフレエース
1	水性さびコート
6	水性スペースエース
6	水性スペースエース F4（各艶）
1	水性デラスト
13	水性ハイテンセラ
13	水性ハイテンセラ中塗
16	水性ハイテンルーフ
16	水性ハイテンルーフシーラー
8	水性ページサニ
20	スイセイユカトップ
20	スイセイユカトップエポ Ⅱ
20	スイセイユカトップ AU Ⅱ
23	水性ロードカラー Ⅱ
23	水性ロードカラーAU
7	スピードシーラー
2	スペースマイスター(各艶)
35	セラボーンシステム
1	速乾さび止め K-21
24	速乾水性シーラー
23	速乾水性トップ
23	速乾水性ロードカラー
21	速乾ユカトップEプライマーⅡ
9	ソフタイル中塗S
タ行	
31	タフグリップN
1・27	超速乾リンサンデラストHB
32	チョスイコート
32	チョスイコート #100
15	トタンルーフィングUPクリーン
ナ行	
3	ネオアルキス
30	ネオゴーセー #200
30	ネオゴーセー #2300 シリーズ
29	ネオゴーセー #300
29	ネオゴーセー #500
30	ネオゴーセー #6000
32	ネオゴーセー #8000S
32	ネオゴーセースーパーシールド
31	ネオゴーセープライマー HB
18・31	ネオゴーセーマイルド 下塗
32	ネオゴーセーマイルド 下塗HB
ハ行	
9	ハイラバーウォール システム
19	プールカラー シリーズ
39・40・41	ベアヒート シリーズ
4	ページ エコ シリーズ
4	ページ F4　シリーズ
7	ページ サニ
2	ペンフォルテライト
3	ポリアルキス
26	ホワイトシリカ40-80メッシュ
マ行	
12	マイルドシリコン
16	マイルドシリコンルーフ
マ行	
12	マイルドハイテンクリヤー
42	めっきコート シリーズ
ヤ行	
20	ユカトップ A-EX Ⅱ
20	ユカトップ AU#600-Ⅱ
20	ユカトップ E#400-Ⅱ
20	ユカトップ Uハード
21	ユカトップ Uプライマー
20	ユカトップ エポハード
21	ユカトップ 速乾パテ
20	ユカトップ タフクリヤーU
21	ユカトップ 油面クリーナー
21	ユカトップ 油面プライマーⅡ
20	ユカトップ ローラーエポⅡ
42	ヨウシャ・トップ
42	ヨウシャ・プライマー
42	ヨウシャ・Hi クリヤー
ラ行	
9	ライトリフレ
7	ラテックスプライマー#1000エコ
9	ラバロンクリーン
8	ラフロール N
8	ラフロール P
9	リフレエース
9	リフレッシュプライマーⅡ
21	ロードカラー 蛍
22	ロードカラー #200
A～U	
8	GOリシン
8	GOリシンベース
14	HOMEクリヤーUVバリア
14	HOMEバリアマットカラー
14	HOMEプライマー
14	HS-HOMEトップ
3・28	MDアルミン
14	MF-HOMEトップ
33	NYポリンK上塗
33	NYポリンK上塗 HB
34	NYポリンKマイルド上塗
34	NYポリンKマイルド中塗
42	SAクリヤー
24	SPダンフリー
24	SPダンフリー コンクリート用
21	SPフロアー骨材
28	SPマリンAライト
28	SPマリンペイント中塗
24	SPリフレクター（S・W）
24	SPロード
24	SPロード M
24	SPロード T
2	SPワイド
数字	
7	2液マイルドUシーラー

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ さび止め塗料

速乾さび止め K-21	一般用さび止めペイント	20kg	ねずみ色	塗料用シンナーA	5～10	0.12	166	12,000	600	72
			赤さび色					10,000	500	60
カラー速乾60	超速乾厚膜形カラーさび止め F☆☆☆☆	20kg	ライトグレー ライトグリーン 赤さび色	速乾プライマーシンナー 塗料用シンナーA	5～10	0.14	142	14,000	700	99
			淡彩色					16,200	810	114
超速乾リンサンデラストHB	超速乾形 鉛・クロムフリーさび止めペイント	20kg	赤さび色 さび色 N8グレー N7グレー N4.5グレー	速乾プライマーシンナー 塗料用シンナーA	5～10	0.14	142	22,400	1,120	158
クイックエポプライマーⅡ	弱溶剤形 1液変性エポキシ樹脂 さび止めペイント F☆☆☆☆	16kg	白 赤さび色 グレー	塗料用シンナーA	5～10	0.13	123	26,000	1,625	211
水性デラスト	鉛・クロムフリー 1液形水性エポキシ さび止めペイント	16kg 4kg	白 赤さび色 グレー	水道水	0～5	0.12	133	25,400	1,588	191
水性さびコート	鉛・クロムフリー 2液形水性エポキシ さび止めペイント F☆☆☆☆	15kgセット	ライトグレー	水道水	5～10	0.18	83	42,100	2,807	507

速乾プライマーシンナー		16L 4L						17,100	(L当り) 1,069	
塗料用シンナーA								11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃）ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー
■ 合成樹脂調合ペイント										
スペースマイスター	鉛・クロムフリー ハイグレード合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5～10	0.10	150	23,600	1,573	157
			淡彩色					26,000	1,733	173
			中彩色					27,700	1,847	185
			無機系濃彩色 （黒、赤さび、黄土系）					23,600	1,573	157
			有機系濃彩色 （赤、黄色、青、緑系）					38,900	2,593	259
スペースマイスター　3分艶	鉛・クロムフリー ハイグレード合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5～10	0.10	150	24,200	1,613	161
			淡彩色					26,600	1,773	177
			中彩色					27,300	1,820	182
			無機系濃彩色 （黒、赤さび、黄土系）					25,000	1,667	167
			有機系濃彩色 （赤、黄色、青、緑系）					39,300	2,620	262
スペースマイスター　5分艶	鉛・クロムフリー ハイグレード合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆ 防火材料等認定品	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5～10	0.10	150	24,200	1,613	161
			淡彩色					26,600	1,773	177
			中彩色					27,300	1,820	182
			無機系濃彩色 （黒、赤さび、黄土系）					25,000	1,667	167
			有機系濃彩色 （赤、黄色、青、緑系）					39,300	2,620	262
ペンフォルテライト	鉛・クロムフリー 合成樹脂調合ペイント	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5～10	0.11	136	21,300	1,420	157
			淡彩色					23,600	1,573	174
			中彩色					25,700	1,713	189
			濃色黒・赤さび系					24,200	1,613	178
			濃色赤・青系					35,700	2,380	263
			黒					23,600	1,573	174
			赤					35,300	2,353	260
			バーミリオン					35,300	2,353	260
			黄色					34,600	2,307	254
			レモンイエロー					34,600	2,307	254
			黄土色					24,000	1,600	176
			緑					35,300	2,353	260
			紺					28,600	1,907	210
			赤さび色					24,000	1,600	176
SPワイド	JIS K 5516 2種 鉛・クロムフリー さび止め兼用厚膜形 合成樹脂調合ペイント	16kg 4kg	白	塗料用シンナーA	5～10	0.22	72	22,600	1,413	314
			淡彩色					25,000	1,563	347
			中彩色					25,000	1,563	347
			濃色黒・赤さび系					25,000	1,563	347
			濃色黄色系					41,100	2,569	571
			濃色緑系					40,300	2,519	560
			濃色青系					31,700	1,981	440
塗料用シンナーA		16L　4L						11,900	（L当り）744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円) 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ アルミニウムペイント

MDアルミン	JIS K 5492 アルミニウムペイント 防火材料等認定品 F☆☆☆	16L 4L	シルバー	塗料用シンナーA	0～5	0.10	163	22,000	1,403	135

■ フタル酸樹脂塗料

ネオアルキス	鉛・クロムフリー 速乾形フタル酸樹脂塗料 エナメル	16kg 4kg	白	アルキスシンナー 塗料用シンナーA	5～10	0.10	160	26,600	1,663	166
			淡彩色					29,300	1,831	183
			中彩色					31,900	1,994	199
			濃色黒・赤さび系					29,700	1,856	186
			濃色黄色系					55,000	3,438	344
			濃色緑系					51,400	3,213	321
			濃色赤系					62,300	3,894	389
			濃色青系					34,600	2,163	216
			黒					24,000	1,500	150
			黄土色					24,000	1,500	150
			赤さび色					24,000	1,500	150
			無鉛赤					45,500	2,844	284
			無鉛バーミリオン					59,600	3,725	373
			無鉛黄色					40,200	2,513	251
			レモンイエロー					43,300	2,706	271
			シャニングリーン					35,800	2,238	224
			シャニンブルー					32,200	2,013	201
ポリアルキス	鉛・クロムフリー 超速乾形 ウレタン変性フタル酸樹脂塗料 エナメル	16kg 4kg	白	アルキスシンナー 塗料用シンナーA	5～15	0.10	160	19,600	1,225	123
			淡彩色					22,100	1,381	138
			中彩色					22,600	1,413	141
			濃色黒・赤さび系					21,400	1,338	134
			濃色黄色系					44,900	2,806	281
			濃色緑系					33,900	2,119	212
			濃色赤系					59,900	3,744	374
			濃色青系					31,200	1,950	195
		16kg	黒					18,900	1,181	118
			黄土色					18,200	1,138	114
			赤さび色					18,900	1,181	118
			無鉛赤					35,900	2,244	224
			無鉛バーミリオン					55,900	3,494	349
			無鉛黄色					39,300	2,456	246
			ブルー					25,300	1,581	158

アルキスシンナー		16L 4L						12,400	(L当り) 775	
塗料用シンナーA								11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃）ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー
■ アクリル系エマルションペイント										
ページ50エコ	合成樹脂エマルションペイント 防火材料等認定品 低VOC	20kg 4kg	白	水道水	5～15	0.12	166	11,700	585	70
			淡彩色					14,100	705	85
			中彩色					17,300	865	104
			濃色黒・赤さび系					16,500	825	99
			濃色赤・黄色系					24,400	1,220	147
			濃色青・緑系					23,000	1,150	139
ページ70エコ	合成樹脂エマルションペイント 防火材料等認定品 低VOC	20kg 4kg	白	水道水	5～15	0.12	166	14,200	710	86
			淡彩色					16,500	825	99
			中彩色					20,400	1,020	123
			濃色黒・赤さび系					19,200	960	116
			濃色黄色系					30,000	1,500	181
			濃色赤系					28,600	1,430	172
			濃色青・緑系					27,200	1,360	164
ページ50 F4	合成樹脂エマルションペイント 防火材料等認定品 低VOC F☆☆☆☆	20kg 4kg	白	水道水	5～15	0.12	166	11,700	585	70
			淡彩色					14,100	705	85
			中彩色					17,300	865	104
			濃色黒・赤さび系					16,500	825	99
			濃色赤・黄色系					24,400	1,220	147
			濃色青・緑系					23,000	1,150	139
ページ70 F4	合成樹脂エマルションペイント 防火材料等認定品 低VOC F☆☆☆☆	20kg 4kg	白	水道水	5～15	0.12	166	14,200	710	86
			淡彩色					16,500	825	99
			中彩色					20,400	1,020	123
			濃色黒・赤さび系					19,200	960	116
			濃色黄色系					30,000	1,500	181
			濃色赤系					28,600	1,430	172
			濃色青・緑系					27,200	1,360	164
シントーEP原色エコ	合成樹脂エマルションペイント ページエコシリーズ、ページF4シリーズ 調色用原色	16kg 4kg	黒	－	－	－	－	22,500	1,406	－
			赤					37,100	2,319	－
			黄色					37,100	2,319	－
			ダイダイ色					37,100	2,319	－
			黄土色					22,500	1,406	－
			緑					34,300	2,144	－
			青					33,300	2,081	－
			赤さび色					23,000	1,438	－

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃） ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ 有光沢エマルションペイント

ページG F4 3分艶	合成樹脂エマルションペイント 防火材料等認定品 低VOC F☆☆☆☆	15kg 4kg	白	水道水	10～20	0.10	150	17,600	1,173	117
			淡彩色					20,000	1,333	133
			中彩色					20,000	1,333	133
			濃色黒・赤さび系					20,000	1,333	133
			濃色黄色系					30,600	2,040	204
			濃色赤系					25,800	1,720	172
			濃色青・緑系					35,100	2,340	234
シントー水性グランツ GP	JIS K 5660 つや有合成樹脂 エマルションペイント 防火材料等認定品	15kg 4kg	白	水道水	5～10	0.15	100	16,000	1,067	160
			淡彩色					18,500	1,233	185
			中彩色					19,400	1,293	194
			濃色黒・赤さび系					22,600	1,507	226
			濃色黄色系					32,700	2,180	327
			濃色緑系					32,700	2,180	327
			濃色赤系					32,700	2,180	327
			濃色青系					32,700	2,180	327
シントー水性グランツ 原色	つや有合成樹脂 エマルションペイント シントー水性グランツGP、UP調色用 原色	16kg 4kg	黒	－	－	－	－	33,100	2,069	－
			赤					49,000	3,063	－
			黄色					52,700	3,294	－
			黄土色					33,100	2,069	－
			青					52,700	3,294	－
			赤さび色					33,100	2,069	－
			シャニングリーン					49,000	3,063	－

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃）ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ 有光沢エマルションペイント

水性スペースエース	JIS K 5660 つや有合成樹脂 エマルションペイント 防火材料等認定品	15kg 4kg	白	水道水	10～20	0.12	125	20,000	1,333	160
			淡彩色					22,200	1,480	178
			中彩色					23,400	1,560	187
			濃色黒・赤さび系					23,400	1,560	187
			濃色黄色系					39,000	2,600	312
			濃色緑系					39,000	2,600	312
			濃色赤系					39,000	2,600	312
			濃色青系					27,400	1,827	219
			黒					20,900	1,393	167
			赤					36,600	2,440	293
			黄色					37,000	2,467	296
			黄土色					20,900	1,393	167
			青					25,600	1,707	205
			赤さび色					20,900	1,393	167
水性スペースエース F4 3分艶 水性スペースエース F4 5分艶	つや有合成樹脂 エマルションペイント 防火材料等認定品 H☆☆☆☆	15kg 4kg	白	水道水	10～20	0.12	125	20,000	1,333	160
			淡彩色					22,200	1,480	178
			中彩色					23,400	1,560	187
			濃色黒・赤さび系					23,400	1,560	187
			濃色黄色系					39,000	2,600	312
			濃色緑系					39,000	2,600	312
			濃色赤系					39,000	2,600	312
			濃色青系					27,400	1,827	219
			黒 ※					20,900	1,393	167
			赤 ※					36,600	2,440	293
			黄色 ※					37,000	2,467	296
			黄土色 ※					20,900	1,393	167
			青 ※					25,600	1,707	205
			赤さび色 ※					20,900	1,393	167

※：水性スペースエース F4の黒、赤、黄色、黄土色、青、赤さび色は3分艶のみの設定です。

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃）ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー
■ アクリル樹脂塗料										
ページサニ	アクリル樹脂系非水分散形塗料 F☆☆☆☆	16kg 4kg	白	塗料用シンナーA	5～15	0.12	133	25,000	1,563	188
			淡彩色					27,300	1,706	205
			中彩色					29,600	1,850	223
			濃色黒・赤さび系					35,800	2,238	269
			濃色黄色系					53,900	3,369	405
			濃色緑系					46,100	2,881	347
			濃色赤系					47,600	2,975	358
			濃色青系					46,800	2,925	352
塗料用シンナーA		16L 4L						11,900	（L当り）744	
■ 特殊エマルションペイント										
シントークロスコートエコ艶消	合成樹脂エマルションペイント 防火材料等認定品	18kg	白	水道水	5～15	0.12	150	21,400	1,189	143
			淡彩色					23,800	1,322	159
■ 水系シーラー										
ラテックスプライマー#1000エコ	合成樹脂エマルションペイント	20kg	白	水道水	10～20	0.11	181	19,200	960	106
			淡彩色					21,400	1,070	118
スピードシーラー	アクリル樹脂系エマルションシーラー F☆☆☆☆	16kg	白	水道水	5～10	0.11	145	14,500	906	100
			淡彩色					15,400	963	106
シントー水性Mシーラー	カチオン形1液自己架橋 エマルションクリヤーシーラー	15kg	透明	無希釈	―	0.08	187	17,300	1,153	93
■ 溶剤形シーラー										
シントーコンクリートGシーラー	塩化ゴム系シーラー	15kg	淡黄色	無希釈	―	0.18	83	18,500	1,233	223
■ 反応硬化形シーラー										
2液マイルドUシーラー	2液形 弱溶剤ウレタンシーラー F☆☆☆☆	16kgセット	透明	無希釈	―	0.12	133	27,700	1,731	208
浸透性エポキシシーラー	2液形 エポキシ樹脂系シーラー	15kgセット	透明	無希釈	―	0.15	100	29,300	1,953	293
浸透性マイルドエポシーラー	2液形弱溶剤 エポキシ樹脂系シーラー F☆☆☆☆	16kgセット	透明	無希釈	―	0.10	160	31,300	1,956	196

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃）ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ シーリング汚染防止プライマー

アンチブリーダーS	1液湿気硬化形 ウレタン系プライマー （可塑剤ブリード防止剤）	1kg	褐色透明	無希釈	―	0.15	5㌢幅×100m	31,300	―	―

■ 砂壁上吹付材（薄付け仕上材）

GOリシン	外装薄塗材E相当 アクリル樹脂系 エマルション塗料	25kg	白	水道水	吹付 0～5	（吹付2回塗） 1.40	17	7,900	316	465
			淡彩色					8,300	332	488
			濃彩色					8,700	348	512
GOリシンベース	アクリル樹脂系 エマルション塗料	20kg	白	水道水	吹付 0～5	（吹付2回塗） 0.70	28	7,500	375	268
			淡彩色					8,400	420	300

■ 軒天・基礎巾木仕上塗材

ラフロール N	アクリル樹脂系 エマルション塗料 F☆☆☆☆	20kg	白	水道水	0～3	0.40	50	18,200	910	364
			淡彩色					19,200	960	384
ラフロール P	アクリル樹脂系 エマルション塗料（骨材既調合） F☆☆☆☆	20kg	白	水道水	0～2	0.50	40	14,100	705	353
			淡彩色					15,000	750	375
水性ページサニ	水性反応硬化形 艶消アクリル樹脂系塗料 F☆☆☆☆	16kg 4kg	ホワイト	水道水	0～10	0.13	123	30,800	1,925	250
			淡彩色					33,000	2,063	268
HOMEバリアマットカラー	1液水性アクリルシリコン樹脂系 撥水艶消塗料 F☆☆☆☆	20kg 4kg	N8グレー N7グレー 25-75A	水道水	5～15	0.13	153	46,200	2,310	302

■ 高意匠性仕上塗材

シントー石材調ローラー SI	水系微弾性シリコン樹脂系 多彩石材調ローラー仕上材	18kg	12色（多彩模様）	水道水	2～9	1.50	12	18,200	1,011	1,517
シントー石材調プライマー	シントー石材調ローラーSI専用 下塗り塗料	16kg	12色	水道水	5～7	0.30	53	18,700	1,169	353

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃）ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ 複層仕上塗材

ソフタイル 中塗 S	複層塗材E(主材)相当	20kg	白	水道水	吹付 0～3	(吹付2回塗) 1.50	13	4,800	240	369
ハイラバーウォール主材	高弾性、防水形高耐久性主材 F☆☆☆☆	18kg	白	水道水	多孔質ローラー 0～3	(ローラー2回塗) 2.20	8	13,000	722	1,625
ハイラバーウォール上塗	低汚染形 弾性水性アクリルシリコン樹脂塗料 ハイラバーウォール主材専用上塗り塗料 F☆☆☆☆	15kgセット	白	水道水	0～10	0.14	107	51,900	3,460	485
			淡彩色					53,900	3,593	504
			中彩色					57,900	3,860	541
			濃彩色					77,200	5,147	721
リフレッシュプライマーⅡ	エポキシエマルション形 シーラーレスサーフェーサー (旧塗膜意匠復元工法)	15kgセット	白	水道水	0～5	(吹付タイル面) 0.30	50	30,800	2,053	616

■ 防水形外装薄付仕上塗材

ラバロンクリーン	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形外装薄塗材E F☆☆☆☆	16kg	白	水道水	多孔質ローラー 0～5	(ローラー2回塗) 1.5	10	18,200	1,138	1,820
			淡彩色					19,700	1,231	1,970
			中彩色					20,000	1,250	2,000

■ 可とう形改修塗材

シントーダンエポ	可とう形改修塗材RE相当 多重架橋形水系エポキシ 下地調整塗材	15kgセット	白	水道水	多孔質ローラー 1～3	1.00	15	14,100	940	940
スーパーリフレエース	可とう形改修塗材RE相当 多重架橋形水系エポキシ 微弾性下地調整塗材 F☆☆☆☆	16kg	白	水道水	多孔質ローラー 3～6	1.00	16	12,300	769	769
リフレエース	可とう形改修塗材E相当 複合架橋形水系エポキシ 微弾性下地調整塗材	16kg	白	水道水	多孔質ローラー 1～5	1.00	16	11,500	719	719
ライトリフレ	JIS A 6909 可とう形改修塗材E 1液水系反応硬化形微弾性フィラー F☆☆☆☆	16kg	白	水道水	多孔質ローラー 1～5	1.00	16	10,600	663	663

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃）ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ ウレタン樹脂系上塗材

シントー水性グランツ UP	1液水性 アクリルウレタン樹脂塗料	15kg 4kg	白	水道水	5～10	0.15	100	31,700	2,113	317
			淡彩色					33,900	2,260	339
			中彩色					35,900	2,393	359
			濃色黒・赤さび系					35,900	2,393	359
			濃色黄色系					53,800	3,587	538
			濃色緑系					53,800	3,587	538
			濃色赤系					53,800	3,587	538
			濃色青系					53,800	3,587	538
シントー1液ハヤブサウレタン	1液弱溶剤形低汚染 ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5～15	0.13	115	26,600	1,773	231
			淡彩色					31,500	2,100	274
			中彩色					38,700	2,580	337
			濃色黒・赤さび系					38,700	2,580	337
			濃色赤・黄色系					63,600	4,240	553
			濃色青・緑系					52,000	3,467	452
			黒					37,500	2,500	326
			赤					61,700	4,113	537
			黄色					61,700	4,113	537
			黄土色					37,500	2,500	326
			緑					50,800	3,387	442
			青					50,800	3,387	442
			赤錆					37,500	2,500	326
シントー1液ハヤブサウレタン 5分艶、3分艶	1液弱溶剤形低汚染 ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5～15	0.13	115	28,400	1,893	247
			淡彩色					33,300	2,220	290
			中彩色					40,500	2,700	352
			濃色黒・赤さび系					40,500	2,700	352
			濃色赤・黄色系					65,500	4,367	570
			濃色青・緑系					53,800	3,587	468

塗料用シンナーA		16L　4L						11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃） ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ ウレタン樹脂系上塗材

シントーハヤブサウレタン	2液弱溶剤形低汚染 ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5～10	0.13	115	29,600	1,973	257
			淡彩色					34,500	2,300	300
			中彩色					39,300	2,620	342
			濃色黒・赤さび系					39,900	2,660	347
			濃色赤・黄色系					64,900	4,327	564
			濃色青・緑系					53,200	3,547	463
シントーハヤブサウレタン 5分艶、3分艶	2液弱溶剤形低汚染 ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5～10	0.13	115	32,100	2,140	279
			淡彩色					36,900	2,460	321
			中彩色					41,700	2,780	363
			濃色黒・赤さび系					42,400	2,827	369
			濃色赤・黄色系					67,300	4,487	585
			濃色青・緑系					55,700	3,713	484

塗料用シンナーA		16L　4L						11,900	（L当り）744	

■ アクリルシリコン樹脂系上塗材

グランツマイスター SI （艶有、5分艶、3分艶）	1液水性アクリルシリコン樹脂系 多用途型塗料 F☆☆☆☆	15kg 4kg	白	水道水	10～20	0.12	125	51,800	3,453	414
			淡彩色					54,500	3,633	436
			中彩色					59,800	3,987	478
			濃彩色					75,300	5,020	602
シントー水性グランツ SI （艶有、5分艶、3分艶）	1液反応硬化形 水性アクリルシリコン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 4kg	白	水道水	10～20	0.13	115	47,100	3,140	410
			淡彩色					49,600	3,307	431
			中彩色					52,000	3,467	452
			濃色黒・赤さび系					54,500	3,633	474
			濃色黄色系					68,400	4,560	595
			濃色緑系					68,400	4,560	595
			濃色赤系					68,400	4,560	595
			濃色青系					68,400	4,560	595

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃）ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ アクリルシリコン樹脂系上塗材

マイルドシリコン （艶調整：7分艶、半艶、3分艶可）	1液弱溶剤 アクリルシリコン樹脂塗料 F☆☆☆☆	15kg 4kg	白	塗料用シンナーA	0～15	0.13	115	39,700	2,647	345
			淡彩色					39,700	2,647	345
			濃彩色					51,200	3,413	445
マイルドシリコン （原色塗料）		4kg	黒	―	―	―	―	13,000	3,250	―
			赤					16,500	4,125	―
			黄色					16,500	4,125	―
			黄土色					13,000	3,250	―
			青					15,400	3,850	―
			赤さび色					13,000	3,250	―
マイルドハイテンクリヤー マイルドハイテンクリヤー F （艶調整：半艶、3分艶、艶消可）	2液弱溶剤形 アクリルシリコンクリヤー塗料	15kgセット	透明	塗料用シンナーA	0～10	0.09	166	87,300	5,820	526
シントップシリコンマイルド （艶調整：半艶、3分艶可）	2液弱溶剤形 アクリルシリコン塗料	14kg 3.5kg	白	塗料用シンナーA	0～10	0.17	82	63,500	4,536	774
			淡彩色					68,600	4,900	837
			無機系濃色 （黒・赤錆・黄土）					78,400	5,600	956
			有機系濃色 （青・緑・赤・黄色系）					88,300	6,307	1,077
シントーハヤブサシリコン	2液弱溶剤形低汚染 シリコン樹脂塗料	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5～10	0.13	115	56,300	3,753	490
			淡彩色					58,700	3,913	510
			中彩色					61,100	4,073	531
			濃色黒・赤さび系					61,100	4,073	531
			濃色赤・黄色系					81,100	5,407	705
			濃色青・緑系					71,400	4,760	621
シントーハヤブサシリコン 5分艶、3分艶	2液弱溶剤形低汚染 シリコン樹脂塗料	15kg 3kg	白	塗料用シンナーA	5～10	0.13	115	58,700	3,913	510
			淡彩色					60,500	4,033	526
			中彩色					63,500	4,233	552
			濃色黒・赤さび系					63,500	4,233	552
			濃色赤・黄色系					83,500	5,567	726
			濃色青・緑系					73,800	4,920	642

塗料用シンナーA		16L　4L						11,900	（L当り）744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃）ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ 高耐候性ハイブリッド上塗材

アクアフロンティアHG−Ⅱ 艶有、5分艶、3分艶	超低汚染 水性有機無機ハイブリッド塗料 F☆☆☆☆	16kgセット	白	水道水	5〜10	0.13	123	118,500	7,406	963
			淡彩色					123,800	7,738	1,007
			中彩色					129,100	8,069	1,050
			濃色黄色・オレンジ系					193,000	12,063	1,569
			濃色赤系					193,000	12,063	1,569
			濃色青・緑系					179,700	11,231	1,461
アクアフロンティア中塗	アクアフロンティアHG−Ⅱ専用 中塗り塗料 F☆☆☆☆	15kg	白	水道水	5〜10	0.13	115	44,700	2,980	389
			淡彩色					46,900	3,127	408
			中彩色					51,100	3,407	444
			濃彩色					55,400	3,693	482
水性ハイテンセラ	超耐候性・超低汚染 水系有機無機ハイブリッド塗料	16kgセット	白	水道水	5〜15	0.14	114	122,200	7,638	1,072
			淡彩色					124,600	7,788	1,093
			中彩色					127,100	7,944	1,115
			濃色黒・赤さび系					129,500	8,094	1,136
			濃色 赤・青・緑・黄色系					154,900	9,681	1,359
水性ハイテンセラ中塗	水性ハイテンセラ専用 中塗り塗料	15kg	白	水道水	5〜15	0.13	115	44,700	2,980	389
			淡彩色					46,900	3,127	408
			中彩色					51,100	3,407	444
			濃色黒・赤さび系					51,100	3,407	444
			濃色 赤・青・緑・黄色系					55,400	3,693	482

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ サイディングボード改修用塗料

HOMEプライマー	2液弱溶剤形 サイディングボード改修用プライマー F☆☆☆☆	15kgセット	オフホワイト	塗料用シンナーA	3～15	0.15	100	29,300	1,953	293
HS-HOMEトップ	2液弱溶剤形ラジカル制御 ハイブリッドシリコン樹脂塗料 F☆☆☆☆	16kgセット 4kgセット	白	塗料用シンナーA	0～5	0.18	88	84,700	5,294	963
			淡彩色					86,700	5,419	985
			中彩色					88,500	5,531	1,006
			濃彩色					98,100	6,131	1,115
MF-HOMEトップ	2液弱溶剤形 サイディングボード改修用 ふっ素樹脂塗料 F☆☆☆☆	16kgセット 4kgセット	白	塗料用シンナーA	2～7	0.13	123	149,700	9,356	1,217
			淡彩色					153,100	9,569	1,245
			中彩色					179,700	11,231	1,461
			濃色黒・赤さび系					179,700	11,231	1,461
			濃色 黄色・オレンジ系					239,600	14,975	1,948
			濃色赤系					239,600	14,975	1,948
			濃色青・緑系					199,700	12,481	1,624
HOMEクリヤーUVバリア	窯業系サイディングボード用 シリコン樹脂艶有クリヤー	15kgセット	オフホワイト	塗料用シンナーA	5～10	0.11	136	117,100	7,807	861

塗料用シンナーA		16L　4L						11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃） ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ 屋根用塗料

トタンルーフィングUPクリーン	金属屋根、トタン屋根用 2液弱溶剤形低汚染ウレタン 樹脂塗料	15kgセット	ブラック	塗料用シンナーA	0～10	0.13	115	27,400	1,827	238
			グリーン							
			ニューグレー							
			コーヒーブラウン							
			ライトブルー							
			セルリアンブルー							
			サニーレッド							
			サンドベージュ							
			ナスコン							
			チョコレート							
			ネイビーブルー							
			ナイスブルー							
			セピア							
			モスグリーン							
			ディープグリーン							
			ブルーブラック							
			ノアール							
			チャコールグレー							
			ダークレッド							
			マルーン							
			ニューマルーン							
			ブラウンレッド							
			ブラウン							
			オーシャンブルー							
			カカオブラウン							
			淡彩色					29,600	1,973	257
			濃彩色					41,300	2,753	359
		16kgセット	シルバー				123	38,200	2,388	311

塗料用シンナーA		16L　4L						11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃） ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ 屋根用塗料

水性ハイテンルーフ	窯業系屋根材用 自己架橋形 水系アクリルシリコン樹脂塗料	15kg	ワインレッド	水道水	0～10	0.14	107	24,800	1,653	232
			スカイブルー							
			赤さび							
			グレー							
			つや消し黒							
			ブラック							
			チョコレート							
			チョコブラウン							
			マロンブラウン							
			ダークグレー							
			ナスコン							
			ダークブルー					26,400	1,760	247
			オレンジイエロー							
			モズグリーン							
			オリーブグリーン							
			銀黒3号					30,300	2,020	283
			銀黒5号							
水性ハイテンルーフシーラー	窯業系屋根材用 特殊アクリル樹脂系シーラー	15kg	透明	無希釈	―	0.15	100	24,800	1,653	248
マイルドシリコンルーフ	化粧スレート屋根材、金属屋根用 1液弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	15kg	グリーン	塗料用シンナーA	0～15	0.13	115	27,000	1,800	235
			ニューグレー							
			コーヒーブラウン							
			ライトブルー							
			セルリアンブルー							
			サニーレッド							
			サンドベージュ							
			ナスコン							
			ブラウン							
			カカオブラウン							
			無機系調色					29,300	1,953	255
			有機系調色					33,700	2,247	293

塗料用シンナーA		16L　4L						11,900	（L当り）744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃） ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ 屋根用塗料

シントーハヤブサルーフ SI	化粧スレート屋根材、金属屋根用 2液弱溶剤形 低汚染シリコン樹脂塗料	15kgセット	ブラック	塗料用シンナーA	10～20	0.13	115	36,300	2,420	316
			ニューグレー							
			ダークグレー							
			ライトブルー							
			サニーレッド							
			サンドベージュ							
			オリーブグリーン							
			ナスコン							
			モスグリーン							
			ノアール							
			チャコールグレー							
			マルーン							
			チョコブラウン							
			ブラウン							
			オーシャンブルー							
			中・濃彩色							
			淡彩色							
シントー水性ASルーフ	アスファルトシングル屋根材用 1液水性 アクリルシリコン樹脂系塗料	15kg	ブラック	水道水	10～20	0.23	65	39,900	2,660	614
			モスグリーン							
			マルーン							
			ブラウン							

塗料用シンナーA		16L　4L						11,900	(L当り) 744	

■ 長期防錆屋根用塗料

エバールーフ N#200	天然アスファルト系塗料	20kg	シルバー	無希釈	―	0.50	40	43,800	2,190	1,095

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ 高反射率塗料

サーモバリアマイルド F	2液弱溶剤形 ふっ素樹脂遮熱塗料	16kgセット	白	塗料用シンナーA	0～10	0.16	100	139,900	8,744	1,399
			アイスグレー							
			アイボリー							
			ミントグリーン							
			アクアブルー							
			クリーム							
			グレー							
			ニューグレー							
			オーシャンブルー							
			ダークブルー							
			オリーブグリーン							
			ワインレッド							
			サンドベージュ							
			チョコレート							
			オレンジベージュ							
			チャコールグレー							
サーモバリアマイルド SI	2液弱溶剤形 シリコン樹脂遮熱塗料	15kgセット	白	塗料用シンナーA	0～10	0.16	93	66,600	4,440	716
			アイスグレー							
			アイボリー							
			ミントグリーン							
			アクアブルー							
			クリーム							
			グレー							
			ニューグレー							
			オーシャンブルー							
			ダークブルー							
			オリーブグリーン							
			ワインレッド							
			サンドベージュ							
			チョコレート							
			オレンジベージュ							
			チャコールグレー							
サーモバリアマイルドシーラー	2液形弱溶剤ウレタン樹脂 遮熱塗料用下塗り塗料	15kgセット	白	無希釈	―	0.10	150	34,600	2,307	231
ネオゴーセーマイルド下塗　白	弱溶剤可溶形 変性エポキシ樹脂塗料 F☆☆☆☆	18kgセット	白	塗料用シンナーA	5～10	0.20	90	47,900	2,661	532
ネオゴーセー#2300NT-HB　白	厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	18kgセット	白	塗料用シンナーA	0～10	0.20	90	43,900	2,439	488

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率% (20℃) ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円) 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ FRP製貯水槽内藻発生防止システム

サンカット P マイルド	太陽光線遮断外面用 下塗り塗料	4kgセット	アルミニウムグレー	塗料用シンナーA	5～10	0.18	22	29,300	7,325	1,332
サンカット F マイルド	太陽光線遮断外面用 遮熱上塗り塗料	4kgセット	ベージュ クリーム	塗料用シンナーA	5～10	0.20	20	49,900	12,475	2,495
塗料用シンナーA		16L　4L						11,900	(L当り) 744	

■ プール用塗料

プールカラー#3000	2液 エポキシ樹脂系中塗り塗料 F☆☆☆☆	16kgセット	白 ライトスカイブルー淡 TK737 マリンブルー淡 TK746 ブルー 淡	プールカラー#3000シンナー	15～20	0.13	123	49,900	3,119	406
プールカラー#3000鋼板中塗	2液 エポキシ樹脂系中塗り塗料	18kgセット	淡彩色	プールカラー#3000シンナー	0～3	0.30	60	54,800	3,044	913
プールカラー#3000プライマー	2液 エポキシ樹脂系下塗り塗料 F☆☆☆☆	16kgセット	白	プールカラー#3000シンナー	30～35	0.18	88	49,700	3,106	565
プールカラー#3000プライマーFL	2液 エポキシ樹脂系下塗り塗料 F☆☆☆☆	18kgセット	グレー	プールカラー#3000シンナー	5～15	0.14	128	53,200	2,956	416
シントーボンド#200プール用	無溶剤形エポキシ樹脂系塗料 ライニング用下地材	9kgセット	クリヤー ブルー	無希釈	―	―	―	43,400	4,822	―
プールカラー#4000	2液 ポリウレタン樹脂系上塗り塗料 F☆☆☆☆	16kg 4kg	クリヤー 白 TK145 レッド ※ ライトスカイブルー TK737 マリンブルー TK746 ブルー TK807 ブルー	プールカラー#4000シンナー	15～20	0.13	123	56,000	3,500	455
			調色					58,000	3,625	472
プールカラー#3000シンナー	プールカラー#3000用うすめ液	16L 4L						21,900	(L当り) 1,369	－
プールカラー#4000シンナー	プールカラー#4000用うすめ液							24,000	(L当り) 1,500	－

※：TK145レッドの容量は4kgセットのみです。

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃）ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー
■ 塗り床材										
ユカトップA-EX Ⅱ	アクリル樹脂系塗り床材 F☆☆☆☆	15kg	レンガ	ユカトップAシンナー	20～40	0.15	100	24,400	1,627	244
			フレッシュグリーン							
			フォレストグリーン							
		15kg 4kg	赤黄色系調色					33,700	2,247	337
			調色					26,600	1,773	266
スイセイユカトップ	アクリルエマルション塗り床材 F☆☆☆☆	15kg	モスグレー	水道水	0～5	0.15	100	23,200	1,547	232
			レンガ色							
			グラスグリーン							
			フレッシュグリーン							
			サンドベージュ							
		15kg 4kg	調色					25,400	1,693	254
スイセイユカトップエポ Ⅱ	2液形水性エポキシ樹脂 塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット 4kgセット	調色	水道水	0～5	0.15	100	41,000	2,733	410
スイセイユカトップAU Ⅱ	2液形水性ウレタン樹脂 塗り床材 F☆☆☆☆	15.7kgセット 3.36kgセット	調色	水道水	5～10	0.15	104	40,100	2,554	386
ユカトップE#400-Ⅱ	2液形エポキシ樹脂塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット	フレッシュグリーン	ユカトップEシンナー	5～10	0.15	100	42,200	2,813	422
		15kgセット 4kgセット	調色					44,500	2,967	445
ユカトップAU#600-Ⅱ	2液形速乾 アクリルウレタン樹脂塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット	フォレストグリーン	ユカトップUシンナー	10～20	0.15	100	37,000	2,467	370
			フレッシュグリーン							
		15kgセット 4kgセット	調色					39,400	2,627	394
ユカトップローラーエポⅡ	2液形厚膜エポキシ樹脂 塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット	フレッシュグリーン	無希釈	―	0.65	23	35,500	2,367	1,543
		15kgセット 3.75kgセット	調色							
ユカトップエポハード	環境対応形 2液無溶剤エポキシ樹脂 塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット	フレッシュグリーン	無希釈	―	0.80	18	43,100	2,873	2,394
			モスグレー							
			アーモンドグリーン							
			調色					45,300	3,020	2,517
ユカトップUハード	厚膜型無溶剤 硬質ウレタン樹脂塗り床材 F☆☆☆☆	15kgセット	調色	無希釈	―	1.40	10	58,800	3,920	5,880
ユカトップタフクリヤーU	すり傷防止、耐汚染用 1液ウレタン樹脂クリヤー塗り床材 F☆☆☆☆	18kg	透明	NYポリンK上塗用シンナー	10	0.15	120	45,300	2,517	378

ユカトップAシンナー	ユカトップA-EX Ⅱ用うすめ液	16L 4L						16,900	(L当り) 1,056	
ユカトップEシンナー	ユカトップE#400-Ⅱ用うすめ液	16L 4L						20,200	(L当り) 1,263	
ユカトップUシンナー	ユカトップE#400-Ⅱ用うすめ液	16L 4L						21,600	(L当り) 1,350	
NYポリンK上塗用シンナー	ユカトップタフクリヤーU用 うすめ液	16L 4L						27,000	(L当り) 1,688	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	希釈剤	希釈率%（20℃） ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り ハケ・ローラー

■ 床用蓄光塗料

ロードカラー 蛍	アクリル樹脂系蓄光塗り床材 F☆☆☆☆	2kgセット	薄黄緑	シントーライナー シンナー	0～3	0.60	3	118,500	59,250	39,500
シントーライナーシンナー	ロードカラー蛍用うすめ液	16L　4L						16,100	(L当り) 1,006	

■ 塗床用プライマー・副資材

速乾ユカトップEプライマーⅡ	浸透形エポキシプライマー F☆☆☆☆	15kgセット 4kgセット	淡黄色透明	無希釈	―	0.15	100	40,100	2,673	401
湿潤面用プライマーⅡ	エポキシ樹脂 エマルションプライマー F☆☆☆☆	15kgセット 2.4kgセット	白	水道水	―	0.13	115	25,300	1,687	220
ユカトップ油面プライマーⅡ	特殊エポキシ樹脂プライマー F☆☆☆☆	15kgセット	クリヤー	無希釈	―	0.20	75	51,900	3,460	692
ユカトップUプライマー	1液湿気硬化形 ウレタンプライマー F☆☆☆☆	18kgセット	褐色透明	無希釈	―	0.15	120	35,700	1,983	298
ユカトップ油面クリーナー	水溶性床面洗浄剤	10kgセット	無色透明	無希釈	―	0.25	40	37,100	3,710	928
ユカトップ速乾パテ	速乾形無溶剤エポキシパテ	4kgセット	グレー （混合時）	―	―			11,600	2,900	―
SPフロアー 骨材	防滑用骨材 No.4, No.5, No.6, No.7, No.8 （粗）←　　→（細）	25kg	―	―	―			3,100	124	―

製品名	概要	容量	密度	色相	希釈剤	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り

■ 道路用塗料（カラー舗装材）

ロードカラー #200	1液形アクリル樹脂系 カラー舗装材 樹脂舗装技術協会 ニート工法材料 TPN認証品	16kg	1.4	ホワイト	ロードカラーシンナー	0.30	53	21,600	1,350	408
				グレー						
				ブラック						
				オーカー						
				ダークグリーン						
				ローングリーン						
				レンガ色						
				ライトグリーン						
				ワサビ色						
				ブルー						
				デイープグリーン						
				ベージュ						
				マルーン						
				ブルーグレー						
				ライトブラウン						
				ペールグリーン						
				オレンジイエロー				31,300	1,956	591
				オレンジ						
				レッド						
				イエロー						
		16kg 4kg		調色				33,600	2,100	634

ロードカラーシンナー（セメント用）	モルタル・コンクリート面用	16L 4L	0.9					18,100	(L当り) 1,131	－
ロードカラーシンナー（アスファルト用）	アスファルト面用		0.8							

製品名	概要	容量	密度	色相	希釈剤	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
■ 道路用塗料（カラー舗装材）										
水性ロードカラーⅡ	特殊アクリルエマルション カラー舗装材	15kg 4kg	1.4	ホワイト	水道水	0.35	42	24,000	1,600	571
				セメントグレー						
				イエロー						
				ダークグリーン						
				レンガ色						
				ライトグリーン						
				ライトブルー						
				オーカーベージュ						
				ロードグリーン						
				ブルー						
				マルーン						
				調色				26,400	1,760	629
速乾水性ロードカラー	速乾形 特殊アクリルエマルション カラー舗装材 樹脂舗装技術協会 ニート工法材料 TPN認証品	15kg 4kg	1.4	ホワイト	水道水	0.35	42	24,000	1,600	571
				セメントグレー						
				イエロー						
				ダークグリーン						
				レンガ色						
				ライトグリーン						
				ライトブルー						
				オーカーベージュ						
				ロードグリーン						
				ブルー						
				マルーン						
				調色				26,400	1,760	629
水性ロードカラー AU	2液形水性特殊 ウレタン樹脂系カラー舗装材	15kgセット	1.3	ホワイト	水道水	0.35	42	43,900	2,927	1,045
				セメントグレー						
				イエロー						
				ダークグリーン						
				レンガ色						
				ライトグリーン						
				ライトブルー						
				オーカーベージュ						
				ロードグリーン						
				ブルー						
				マルーン						
				調色				47,900	3,193	1,140
速乾水性トップ	特殊アクリルエマルション カラー舗装材	15kg	1.5	レンガ ブルー ライトグリーン	水道水	0.20	75	24,000	1,600	320
				調色				26,400	1,760	352

製品名	概要	容量	密度	色相	希釈剤	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り

■ 道路用塗料（カラー舗装材）

SPリフレクター（S・W）※1	特殊アクリルエマルション 遮熱カラー舗装材	15kg 4kg	1.4	グレー レンガ色 ダークグレー ベージュ フレッシュグリーン ミドルグレー ターコイズブルー サイクリングロードブル バンブーグリーン コバルトグリーン エメラルドグリーン ローズピンク シグナルレッド	水道水	0.40	37	39,500	2,633	1,068
SPロード	2液形無溶剤 超速乾エポキシ樹脂 樹脂舗装技術協会 ニート工法材料 EPN認証品	40kgセット	1.3	クリヤー	無希釈	1.90	21	112,200	2,805	5,343
SPロード T※2		16kgセット	1.3	クリヤー	無希釈	1.90	8	49,100	3,069	6,138
SPロード M	2液反応硬化型MMA樹脂 樹脂舗装技術協会 ニート工法材料 MPN認証品	15kgセット	1.1	クリヤー	無希釈	1.90	8	49,100	3,209	6,138

※1 SPリフレクターは、標準タイプの「SPリフレクターS」と、速乾タイプ（冬期用）の「SPリフレクターW」があります。
※2 SPロード Tには、冬期用の設定があり、一般用より割高になります。価格は別途お問い合わせください。

■ 道路用下塗り材・路面補修用資材

速乾水性シーラー	合成樹脂エマルションシーラー	15kg	1.0	透明	無希釈	0.20	75	17,600	1,173	235
SPダンフリー	超速硬化型段差補修材	11kgセット	1.9	黒	無希釈	―	―	18,200	1,655	―
		5.5kgセット				―	―	13,000	2,364	―
SPダンフリー コンクリート用	超速硬化型段差補修材	11kgセット	1.9	白	無希釈	―	―	20,800	1,891	―
		5.5kgセット				―	―	15,000	2,727	―

製品名	概要	容量	密度	色相	希釈剤	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格(円)		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り

■ 路面標示用塗料

シントーライナー #200 (常温)	JIS K 5665 1種B ※1 路面標示用塗料	20kg 4kg	1.5	白	シントーライナーシンナー	0.50	40	19,000	950	475
		20kg	1.6	黒				19,300	965	483
			1.5	新設 黒				19,300	965	483
			1.3	航空色赤 ※2				37,300	1,865	933
			1.5	道路標示黄色LF				42,600	2,130	1,065
		160L	1.5	白			480	219,600	915	458
				道路標示黄色LF				505,800	2,108	1,054
シントーライナー #300 (加熱)	JIS K 5665 2種B 路面標示用塗料	20kg	1.6	白	無希釈	0.70	28	20,000	1,000	714
			1.5	道路標示黄色LF				45,300	2,265	1,618
		160L	1.6	白			365	237,900	929	652
			1.5	道路標示黄色LF				538,400	2,103	1,475
シントーライナー #120	JIS K 5665 3種1号 路面標示用塗料	20kg	2.0	白	無希釈	4.00	5	5,600	280	1,120
			2.0	道路標示黄色LF				11,400	570	2,280
シントーライナー #120M	JIS K 5665 3種1号 路面標示用塗料(溶融用)	20kg	2.0	道路標示黄色 (無鉛)	無希釈	4.00	5	12,100 (溶袋)	605	2,420
シントー水性ライナー #20 (常温)	路面標示用塗料	20kg	1.6	白	水道水	0.50	40	20,000	1,000	500
				黒				21,000	1,050	525
				新設 黒				21,000	1,050	525
				道路標示黄色LF				49,900	2,495	1,248
		160L		白			512	237,900	929	465
				道路標示黄色LF				544,400	2,127	1,063
シントー水性ライナー #30 (加熱)	路面標示用塗料	20kg	1.6	白	無希釈	0.70	28	21,600	1,080	771
				道路標示黄色LF				51,900	2,595	1,854
		160L		白			365	285,300	1,114	782
				道路標示黄色LF				566,500	2,213	1,552
シントーカラーグリップ	溶融型カラー路面標示材 ベース粉末	19.6kg	2.0	淡黄色	―	4.05	5	10,000 (溶袋)	510	―
	溶融型カラー路面標示材 着色粉末	0.4kg		グリーン バンブーグリーン レンガ ブルー ライトブルー				4,400 (溶袋)	―	
				イエロー レッド				7,700 (溶袋)		

※1 JIS K 5665路面標示用塗料の色は白および黄色のみで、それ以外の色は対象外となります。品質は、当該JISに準拠しています。
※2 シントーライナー#200 航空色赤は、JIS W 8301 航空標識の色に適合します。

シントーライナーシンナー	ロードカラー蛍用うすめ液	16L 4L						16,100	(L当り) 1,006	

製品名	概要	容量	密度	色相	希釈剤	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
								石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り

■ 路面標示用下塗り材・補修用資材

シントーライナー #100 プライマー	路面標示用下地処理剤	14kg	0.9	淡黄色	無希釈	0.17	82	13,200	943	161
ガラスビーズ	路面標示散布用 JIS R 3301 1号	25kg	―	―	―	―	―	8,000	320	―
ホワイトシリカ 40-80メッシュ	散布用骨材	25kg	―	―	―	―	―	8,700 （袋）	348	―

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm） エアレス／ローラー	密度	希釈剤	希釈率%（20℃） エアレス／ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 エアレス／ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー
■ ジンクリッチプライマー												
ジンクプライマー R	有機ジンクリッチプライマー JIS K 5552 2種	15kgセット	グレー	15	2.0	ジンクプライマー スプレー用シンナー	0～10／—	0.20／—	75	49,500	3,300	660／—
■ ジンクリッチペイント												
ジンクプライマー HB	無機ジンクリッチペイント JIS K 5553 2種	18kgセット	グレー	75／30	2.6	ジンクプライマー スプレー用シンナー ジンクプライマー はけ用シンナー	5～10／0～5	0.60／0.24	30／75	63,100	3,506	2,103／841
ジンクプライマースプレー用シンナー	エアレス用	16L 4L			0.9					24,900	(L当り) 1,556	
ジンクプライマーはけ用シンナー	はけ用											
シントージンク#1000シンナー	一般用				0.8					29,400	(L当り) 1,838	
シントージンク#2000シンナー	夏期用				0.9							
■ 油性・フタル酸樹脂系さび止めペイント												
カラー速乾60	超速乾厚膜形カラー さび止め F☆☆☆☆	20kg	ライトグレー ライトグリーン 赤さび色	70／30	1.5	速乾プライマーシンナー 塗料用シンナーA	5～10	0.30／0.14	66／142	14,000	700	212／99
			淡彩色	70／30				0.30／0.14	66／142	16,200	810	245／114
超速乾リンサンデラスト HB	超速乾形 鉛・クロムフリー さび止めペイント	20kg	赤さび色 さび色 N8グレー N7グレー N4.5グレー	70／35	1.6	速乾プライマーシンナー 塗料用シンナーA	5～10	0.31／0.14	64／142	22,400	1,120	350／158
速乾プライマーシンナー		16L 4L			0.9					17,100	(L当り) 1,069	
塗料用シンナーA					0.8					11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm） エアレス／ローラー	密度	希釈剤	希釈率%（20℃） エアレス／ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 エアレス／ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー
■ 合成樹脂調合ペイント												
SPマリンペイント中塗	鉛・クロムフリー形 合成樹脂調合ペイント	20kg 4kg	白	30	1.5	塗料用シンナーA	5～10	0.15／0.12	133／166	25,500	1,275	192／154
			淡彩色							28,000	1,400	211／169
			濃彩色							40,400	2,020	304／243
SPマリンAライト	鉛・クロムフリー形 合成樹脂調合ペイント	18kg 4kg	白	25	1.3	塗料用シンナーA	5～15／5～10	0.14／0.11	128／163	34,300	1,906	268／210
			淡彩色							38,600	2,144	302／237
			中彩色							45,500	2,528	355／279
			濃彩色（黄・オレンジ系）							61,800	3,433	483／379
			濃彩色（赤系）							61,800	3,433	483／379
			濃彩色（青系）							58,000	3,222	453／356
MDアルミン	アルミニウムペイント JIS K 5492 F☆☆☆ 防火材料等認定品	16L 4L	シルバー	20	0.98	塗料用シンナーA	0～5	0.12／0.10	136／163	22,000	1,403	162／135
塗料用シンナーA		16L 4L			0.8					11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm）	密度	希釈剤	希釈率%（20℃）	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
				エアレス／ローラー			エアレス／ハケ・ローラー	エアレス／ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー

■ エポキシエステル樹脂塗料

ネオゴーセー #300	油変性 エポキシエステル樹脂塗料	16kg 4kg	白	30	1.2	ネオゴーセー #300シンナー	5～10／0～10	0.14／0.11	114／145	32,700	2,044	287／226
			淡彩色							35,400	2,213	311／244
ネオゴーセー #300 銀	油変性 エポキシエステル樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	シルバー	20	0.9	ネオゴーセー #300シンナー	5～10／0～10	0.11／0.09	145／177	36,700	2,294	253／207
ネオゴーセー #500	ビニル変性 エポキシ樹脂塗料 F☆☆☆☆	16kg 4kg	白	25	1.2	ネオゴーセー #500シンナー	10～20	0.12／0.09	133／177	37,500	2,344	282／212
			淡彩色							39,900	2,494	300／225
			中彩色							42,400	2,650	319／240
			濃彩 黄オレンジ系							120,200	7,513	904／679
			濃彩赤系							76,400	4,775	574／432
			濃彩青系							48,400	3,025	364／273
			濃彩緑系							70,300	4,394	529／397
ネオゴーセー #500 銀	油変性 エポキシエステル樹脂塗料 F☆☆☆☆	16kgセット 4kgセット	シルバー	20	0.9	ネオゴーセー #300シンナー	10～20	0.09／0.07	177／228	43,800	2,738	247／192

ネオゴーセー #300シンナー		16L 4L			0.8					14,400	(L当り) 900	
ネオゴーセー #500シンナー										16,200	(L当り) 1,013	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm） エアレス／ローラー	密度	希釈剤	希釈率%（20℃） エアレス／ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 エアレス／ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー
■ エポキシ樹脂塗料												
ネオゴーセー #200	エポキシ樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	20	1.3	二液形ネオゴーセーシンナー	20～30／0～5	0.17／0.11	94／145	65,000	4,063	691／448
			淡彩色							67,400	4,213	717／465
			中彩色							72,700	4,544	773／501
			濃彩 黄オレンジ系							86,300	5,394	918／595
			濃彩赤系							109,600	6,850	1,166／756
			濃彩青緑系							86,700	5,419	922／598
ネオゴーセー #200 銀	エポキシ樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	シルバー	20	0.9	二液形ネオゴーセーシンナー	20～30／0～5	0.10／0.06	160／266	81,100	5,069	507／305
ネオゴーセー #200クリヤー	エポキシ樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	クリヤー	20	0.9	二液形ネオゴーセーシンナー	20～30／0～5	0.10／0.06	160／266	82,900	5,181	518／312
ネオゴーセー #2300プライマー	厚膜形エポキシ樹脂 下塗り塗料 F☆☆☆☆	20kgセット 5kgセット	赤さび色 さび色	60／50	1.5	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10	0.30／0.2	66／100	47,100	2,355	714／471
ネオゴーセー #2300PS	厚膜形エポキシ樹脂 下塗り塗料	20kgセット	赤さび色	120／60	1.4	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10	0.54／0.19	37／105	54,300	2,715	1,468／517
ネオゴーセー #2300MC	ミストコート専用 エポキシ樹脂塗料	16kgセット	白	(30)	1.4	二液形ネオゴーセーシンナー	30～40／—	0.16／—	100	59,100	3,694	591／—
ネオゴーセー #2300	厚膜形エポキシ樹脂 下塗り塗料 F☆☆☆☆	16kgセット 4kgセット	白	80／50	1.4	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10	0.34／0.17	47／94	48,500	3,031	1,032／516
			淡彩色							51,100	3,194	1,087／544
			濃彩色							71,900	4,494	1,530／765
ネオゴーセー #2300FW	厚膜形 エポキシ樹脂塗料 （水中専用）	16kgセット	白・黒・ ブラウン・ ダークブラウン・ 淡彩色	100／50	1.4	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10	0.40／0.15	40／106	51,900	3,244	1,298／490
ネオゴーセー #6000	湿潤面用 エポキシ樹脂塗料 （水中専用）	3kgセット	グレー	150	1.4	無希釈	—	—／0.38	—／7	14,200	4,733	—／2,029
二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm） エアレス／ローラー	密度	希釈剤	希釈率%（20℃） エアレス／ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 エアレス／ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー
■ 変性エポキシ樹脂塗料												
スーパーさびコートⅡ	アノード溶解抑制形 防錆塗料	18kgセット 5kgセット	グレー	60	1.4	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10	0.21／0.18	85／100	67,900	3,772	799／679
スーパーさびコートⅡマイルド	弱溶剤形 アノード溶解抑制形 防錆塗料	18kgセット 5kgセット	グレー	60	1.4	塗料用シンナーA	5～10	0.21／0.18	85／100	67,900	3,772	799／679
さびコート	特殊変性エポキシ 樹脂塗料 F☆☆☆☆	20kgセット 5kgセット	白 ライトグレー ブラウン	120／60	1.3	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10	0.49／0.19	40／105	44,200	2,210	1,105／421
ネオゴーセーマイルド下塗	弱溶剤可溶形 変性エポキシ樹脂塗料 F☆☆☆☆	18kgセット 5kgセット	白 ライトグレー ブラウン	60	1.3	塗料用シンナーA	5～10	0.24／0.20	75／90	47,900	2,661	639／532
ネオゴーセー#2300NT-HB	厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	18kgセット	白 黒 赤さび色 さび色	120／60	1.4	二液形ネオゴーセーシンナー	0～10	0.41／0.2	43／90	43,900	2,439	1,021／488
			淡彩色							46,100	2,561	1,072／512
ネオゴーセー #2300NT-NX	厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	20kgセット	ライトグレー ライトクリーム ブラウン	100／90	1.3	二液形ネオゴーセーシンナー	4～7／5～10	0.40／0.3	50／66	58,600	2,930	1,172／888
タフグリップN	特殊変性エポキシ 樹脂塗料	18kgセット	ブラウン グレー 淡彩色	120／60	1.4	二液形ネオゴーセーシンナー	0～5	0.38／0.17	47／105	45,800	2,544	974／436
タフグリップN（速乾形）												
ネオゴーセープライマー HB	インターバルフリー 厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料 F☆☆☆☆	20kgセット	ライトグレー 赤さび 淡彩色	120／60	1.3	二液形ネオゴーセーシンナー	5～15／5～10	0.42／0.19	47／105	57,000	2,850	1,213／543

塗料用シンナーA		16L 4L			0.8					11,900	(L当り) 744	
二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm）	密度	希釈剤	希釈率%（20℃）	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
				エアレス／ローラー			エアレス／ハケ・ローラー	エアレス／ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー

■ タールフリー形エポキシ樹脂塗料

オピヤ#3000タールフリー	タールフリー形 変性エポキシ樹脂塗料	18kgセット 8kgセット	黒 さび色	120	1.5	無希釈	—	—／0.30	—／60	47,900	2,661	—／798

■ 超厚膜形エポキシ樹脂塗料

ネオゴーセー #8000S	超厚膜形 エポキシ樹脂塗料 （300μm用）	20kgセット	淡彩調色	300／150	1.5	二液形ネオゴーセーシンナー	3～10／3～5	1.1／0.50	18／40	67,100	3,355	3,728／1,678
ネオゴーセーマイルド下塗 HB	弱溶剤可溶超厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	18kgセット	ライトグレー ブラウン	300／150	1.4	塗料用シンナーA	3～7／0～5	1.1／0.50	16／36	62,300	3,461	3,894／1,731
ネオゴーセー スーパーシールド	無溶剤超厚膜形 エポキシ樹脂塗料	21kgセット	ライトグレー グレー	1250／500	1.4	無希釈	—	3.15／0.90	6／23	66,300	3,157	11,050／2,883

■ 飲料水タンク内面用無溶剤形エポキシ樹脂塗料

チョスイコート	無溶剤形 エポキシ樹脂塗料	3kgセット	グレー ライトブルー	(ハケ・ローラー) 200	1.5	無希釈	—	(ハケ・ローラー) 0.50	6	18,600	6,200	(ハケ・ローラー) 3,100
チョスイコート #100	無溶剤形 エポキシ樹脂塗料	6kgセット	ライトブルー	(ヘラ・コテ) 500	1.5	無希釈	—	(ハケ・ローラー) 1.00	6	26,900	4,483	(ハケ・ローラー) 4,483

塗料用シンナーA		16L 4L			0.8					11,900	(L当り) 744	
二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm） エアレス/ローラー	密度	希釈剤	希釈率%（20℃） エアレス/ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 エアレス/ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス/ハケ・ローラー
■ ポリウレタン樹脂塗料												
シントー防食用中塗	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料	16kgセット 4kgセット	白	30	1.4	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10	0.17/0.14	94/114	44,300	2,769	471/389
			淡彩色							46,900	2,931	499/411
			中彩色							56,200	3,513	598/493
			濃彩色							65,100	4,069	693/571
NYポリンK上塗	JIS K 5659 A種 上塗り塗料3級 ポリウレタン樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.2	NYポリンK上塗用シンナー	15～20/5～10	0.14/0.12	114/133	53,200	3,325	467/400
			淡彩色							61,200	3,825	537/460
			中彩色							73,500	4,594	645/553
			濃彩 黄オレンジ系							96,100	6,006	843/723
			濃彩赤系							91,200	5,700	800/686
			濃彩青緑系							74,000	4,625	649/556
NYポリンK上塗 シルバー	ポリウレタン樹脂塗料	16kgセット	シルバー	20	1.0	NYポリンK上塗用シンナー	0～5	0.12/0.09	133/177	57,200	3,575	430/323
NYポリンK上塗 F（7分艶・半艶・艶消可）	ポリウレタン樹脂塗料 艶調製品	16kgセット 4kgセット	白	20	1.2	NYポリンK上塗用シンナー	5～10	0.14/0.12	114/133	61,200	3,825	537/460
			淡彩色							73,500	4,594	645/553
			濃彩色							96,100	6,006	843/723
NYポリンK上塗 HB	厚膜形 ポリウレタン樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	50	1.4	NYポリンK上塗用シンナー	5～10	0.18/0.16	88/100	59,200	3,700	673/592
			淡彩色							63,100	3,944	717/631
			中彩色							75,700	4,731	860/757
			濃彩色							94,200	5,888	1,070/942
二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	（L当り）1,763	
NYポリンK上塗用シンナー		16L 4L			0.9					27,000	（L当り）1,688	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm） エアレス／ローラー	密度	希釈剤	希釈率%（20℃） エアレス／ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 エアレス／ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー
■ ポリウレタン樹脂塗料												
NYポリンKマイルド中塗	弱溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料用中塗り塗料	16kgセット 4kgセット	白	30	1.4	塗料用シンナーA	0～10	0.17／0.14	94／114	49,500	3,094	527／434
			淡彩色							53,800	3,363	572／472
			中彩色							64,400	4,025	685／565
			濃彩色							75,300	4,706	801／661
NYポリンKマイルド上塗	弱溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.2	塗料用シンナーA	10～20／7～10	0.14／0.12	114／133	67,400	4,213	591／507
			淡彩色							69,900	4,369	613／526
			中彩色							81,300	5,081	713／611
			濃彩 黄オレンジ系							98,100	6,131	861／738
			濃彩赤系							98,100	6,131	861／738
			濃彩青緑系							78,400	4,900	688／589
NYポリンKマイルド上塗 シルバー	弱溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料	16kgセット	シルバー	20	1.0	塗料用シンナーA	0～3	0.10／0.08	160／200	69,200	4,325	433／346
塗料用シンナーA		16L 4L			0.8					11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm）	密度	希釈剤	希釈率%（20℃）	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
				エアレス／ローラー			エアレス／ハケ・ローラー	エアレス／ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー

■ アクリルシリコン樹脂塗料

セラボーン MP	厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	20kgセット	ライトクリーム ライトグレー ブラウン	100	1.5	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10／0～10	0.40／0.30	50／66	52,200	2,610	1,044／791
シントー防食用中塗	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料	16kgセット 4kgセット	白	30	1.4	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10	0.17／0.14	94／114	44,300	2,769	471／389
			淡彩色							46,900	2,931	499／411
			中彩色							56,200	3,513	598／493
			濃彩色							65,100	4,069	693／571
セラボーン 上塗	アクリルシリコン樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.3	セラボーン上塗用シンナー	3～5	0.14／0.12	114／133	77,200	4,825	677／580
			淡彩色							84,900	5,306	745／638
			中彩色							101,700	6,356	892／765
			濃彩色							116,300	7,269	1,020／874
セラボーン 上塗 シルバー	アクリルシリコン樹脂塗料	16kgセット	シルバー	20	1.0	セラボーン上塗用シンナー	0～3	0.09／0.07	177／228	85,200	5,325	481／374
セラボーン HB	厚膜形 アクリルシリコン樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	50	1.4	セラボーン上塗用シンナー	10～15	0.21／0.17	76／94	80,400	5,025	1,058／855
			淡彩色							83,100	5,194	1,093／884
			中彩色							99,600	6,225	1,311／1,060
			濃彩色							120,200	7,513	1,582／1,279

二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	
セラボーン上塗用シンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm）	密度	希釈剤	希釈率%（20℃）	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
				エアレス／ローラー			エアレス／ハケ・ローラー	エアレス／ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー
■ ふっ素樹脂塗料												
シントー防食用中塗	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料	16kgセット 4kgセット	白	30	1.4	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10	0.17／0.14	94／114	44,300	2,769	471／389
			淡彩色							46,900	2,931	499／411
			中彩色							56,200	3,513	598／493
			濃彩色							65,100	4,069	693／571
シントーフロン#100 HG	JIS K 5659 A種 上塗り塗料1級 ふっ素樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.2	シントーフロン上塗用シンナー シントーフロン上塗用シンナー（高温時用）	15～20／5～10	0.14／0.12	114／133	154,700	9,669	1,357／1,163
			淡彩色							161,000	10,063	1,412／1,211
			中彩色							183,200	11,450	1,607／1,377
			濃彩 黄オレンジ系							249,000	15,563	2,184／1,872
			濃彩赤系							249,000	15,563	2,184／1,872
			濃彩青緑系							222,900	13,931	1,955／1,676
シントーフロン#100 シルバー	ふっ素樹脂塗料	16kgセット	シルバー	20	1.1	シントーフロン上塗用シンナー シントーフロン上塗用シンナー（高温時用）	0～5	0.11／0.10	145／160	157,100	9,819	1,083／982
シントーフロン#100 S-HB	JIS K 5659 A種 上塗り塗料1級 厚膜形ふっ素樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	55	1.4	シントーフロン上塗用シンナー シントーフロン上塗用シンナー（高温時用）	10～15／5～10	0.26／0.20	61／80	157,900	9,869	2,589／1,974
			淡彩色							165,300	10,331	2,710／2,066
			中彩色							183,700	11,481	3,011／2,296
			濃彩 黄オレンジ系							254,500	15,906	4,172／3,181
			濃彩赤系							254,500	15,906	4,172／3,181
			濃彩青緑系							230,800	14,425	3,784／2,885

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm）	密度	希釈剤	希釈率%（20℃）	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
				エアレス／ローラー			エアレス／ハケ・ローラー	エアレス／ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー

■ ふっ素樹脂塗料

シントーフロン#100 NX	ふっ素樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.3	シントーフロン上塗用シンナー シントーフロン上塗用シンナー（高温時用）	10～20／5～10	0.14／0.12	114／133	150,100	9,381	1,317／1,129
			淡彩色							156,300	9,769	1,371／1,175
			中彩色							177,800	11,113	1,560／1,337
			濃彩色							241,700	15,106	2,120／1,817

二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	
シントーフロン上塗用シンナー		16L 4L			0.9					29,000	(L当り) 1,813	
シントーフロン上塗用シンナー（高温時用）	夏期用シンナー	16L 4L			0.9					29,000	(L当り) 1,813	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm） エアレス/ローラー	密度	希釈剤	希釈率%（20℃） エアレス/ハケ・ローラー	標準使用量 kg/㎡/回 エアレス/ハケ・ローラー	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス/ハケ・ローラー
■ ふっ素樹脂塗料												
シントーフロン#100マイルド中塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料用中塗り塗料	16kgセット 4kgセット	白	30	1.4	塗料用シンナーA	0～10	0.17/0.14	94/114	49,500	3,094	527/434
			淡彩色							53,800	3,363	572/472
			中彩色							64,400	4,025	685/565
			濃彩色							75,300	4,706	801/661
シントーフロン#100マイルド(※)	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	25	1.2	塗料用シンナーA	5～15/0～5	0.14/0.12	114/133	154,400	9,650	1,354/1,161
			淡彩色							160,800	10,050	1,411/1,209
			中彩色							179,300	11,206	1,573/1,348
			濃彩 黄オレンジ系							254,800	15,925	2,235/1,916
			濃彩赤系							254,800	15,925	2,235/1,916
			濃彩青緑系							220,000	13,750	1,930/1,654
シントーフロン#100マイルド シルバー	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	16kgセット	シルバー	20	1.0	塗料用シンナーA	0～5	0.11/0.10	145/160	161,100	10,069	1,111/1,007
シントーフロン#100マイルドHB	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	白	55	1.3	塗料用シンナーA	10～15/5～10	0.26/0.20	61/80	165,800	10,363	2,718/2,073
			淡彩色							172,500	10,781	2,828/2,156
			中彩色							196,200	12,263	3,216/2,453
			濃彩 黄オレンジ系							276,800	17,300	4,538/3,460
			濃彩赤系							276,800	17,300	4,538/3,460
			濃彩青緑系							242,200	15,138	3,970/3,028

シントーフロン＃100マイルドは艶調整（5分艶、3分艶）が可能です。

塗料用シンナーA		16L 4L			0.8					11,900	(L当り) 744	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm）	密度	希釈剤	希釈率%（20℃）	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
				エアレス／ローラー			エアレス／ハケ・ローラー	エアレス／ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー
■ 耐熱シリコン塗料												
ベアヒート S200 プライマー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用下塗り （200℃以下）	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ベアヒートSシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	53,200	3,547	709／532
ベアヒート S200	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り （200℃以下）	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ベアヒートSシンナー	5～10	0.20／0.15	75／100	71,100	4,740	948／711
			中彩色							85,200	5,680	1,136／852
ベアヒート S200 シルバー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り （200℃以下）	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ベアヒートSシンナー	0～3	0.16／0.11	93／136	58,600	3,907	630／431
ベアヒート S300 プライマー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用下塗り （300℃以下）	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ベアヒートSシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	69,900	4,660	932／699
ベアヒート S300	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り （300℃以下）	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ベアヒートSシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	91,000	6,067	1,213／910
			中彩色							109,300	7,287	1,457／1,093
ベアヒート S300 シルバー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り （300℃以下）	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ベアヒートSシンナー	0～3	0.16／0.11	93／136	75,500	5,033	812／555
ベアヒート S400 プライマー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用下塗り （400℃以下）	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.5	ベアヒートSシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	93,700	6,247	1,249／937
ベアヒート S400	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用下塗り （400℃以下）	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ベアヒートSシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	122,500	8,167	1,633／1,225
			中彩色							146,400	9,760	1,952／1,464
ベアヒートS400シルバー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り （400℃以下）	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ベアヒートSシンナー	0～3	0.16／0.11	93／136	103,200	6,880	1,110／759
ベアヒート S600 プライマー	シリコーン樹脂塗料 耐熱用下塗り （600℃以下）	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ベアヒートSシンナー	5～20／5～10	0.20／0.15	75／100	100,900	6,727	1,345／1,009
ベアヒート S600	シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り （600℃以下）	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ベアヒートSシンナー	5～20／5～10	0.20／0.15	75／100	142,400	9,493	1,899／1,424
			中彩色							170,400	11,360	2,272／1,704
ベアヒート S600 シルバー	シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り （600℃以下）	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ベアヒートSシンナー	0～3	0.16／0.11	93／136	106,300	7,087	1,143／782

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm）	密度	希釈剤	希釈率%（20℃）	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
				エアレス／ローラー			エアレス／ハケ・ローラー	エアレス／ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー
■ 耐熱シリコン塗料												
ベアヒート SL200 プライマー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用下塗り （200℃以下）	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.3	ベアヒートSLシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	102,000	6,800	1,360／1,020
ベアヒート SL200	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り （200℃以下）	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ベアヒートSLシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	76,100	5,073	1,015／761
			中彩色							91,300	6,087	1,217／913
ベアヒート SL200 シルバー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り （200℃以下）	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ベアヒートSLシンナー	0～3	0.16／0.11	93／136	63,600	4,240	684／468
ベアヒート SL300 プライマー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用下塗り （300℃以下）	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ベアヒートSLシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	126,200	8,413	1,683／1,262
ベアヒート SL300	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り （300℃以下）	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ベアヒートSLシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	99,200	6,613	1,323／992
			中彩色							117,700	7,847	1,569／1,177
ベアヒート SL300 シルバー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り （300℃以下）	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ベアヒートSLシンナー	0～3	0.16／0.11	93／136	87,300	5,820	939／642
ベアヒート SL400 プライマー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用下塗り （400℃以下）	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ベアヒートSLシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	152,300	10,153	2,031／1,523
ベアヒート SL400	シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り （400℃以下）	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ベアヒートSLシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	126,400	8,427	1,685／1,264
			中彩色							151,700	10,113	2,023／1,517
ベアヒート SL400 シルバー	シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り （400℃以下）	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ベアヒートSLシンナー	0～3	0.16／0.11	93／136	106,500	7,100	1,145／783
ベアヒート SL600 プライマー	シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用下塗り （600℃以下）	15kg 4kg	グレー 赤さび色	20	1.4	ベアヒートSLシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	162,400	10,827	2,165／1,624
ベアヒート SL600	シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り （600℃以下）	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ベアヒートSLシンナー	5～15／3～7	0.20／0.15	75／100	146,400	9,760	1,952／1,464
			中彩色							175,700	11,713	2,343／1,757
ベアヒート SL600 シルバー	シリコーン樹脂塗料 耐熱・重防食用上塗り （600℃以下）	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ベアヒートSLシンナー	0～3	0.16／0.11	93／136	114,599	7,640	1,232／843

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm）	密度	希釈剤	希釈率%（20℃）	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
				エアレス / ローラー			エアレス / ハケ・ローラー	エアレス / ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス / ハケ・ローラー

■ 耐熱シリコン塗料

ベアヒート ST300	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り (300℃以下) ステンレス面用	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ベアヒートSTシンナー	5～20 / 3～7	0.20 / 0.15	75 / 100	113,400	7,560	1,512 / 1,134
			中彩色							136,000	9,067	1,813 / 1,360
ベアヒート ST300 シルバー	変性シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り (300℃以下) ステンレス面用	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ベアヒートSTシンナー	0～3	0.16 / 0.11	93 / 136	99,200	6,613	1,067 / 729
ベアヒート ST600	シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り (600℃以下) ステンレス面用	15kg 4kg	淡彩色	20	1.4	ベアヒートSTシンナー	5～20 / 3～7	0.20 / 0.15	75 / 100	176,400	11,760	2,352 / 1,764
			中彩色							211,600	14,107	2,821 / 2,116
ベアヒート ST600 シルバー	シリコーン樹脂塗料 耐熱用上塗り (600℃以下) ステンレス面用	15kg 4kg	シルバー	10	1.1	ベアヒートSTシンナー	0～3	0.16 / 0.11	93 / 136	132,800	8,853	1,428 / 976
ベアヒート Z-250	エポキシ変性シリコン樹脂 ジンクプライマー 耐熱用下塗り （250℃以下・現地補修用）	16kg	グレー	20	2.5	ベアヒートZシンナー	10～20 / 5～10	0.25 / 0.20	64 / 80	153,700	9,606	2,402 / 1,921
ベアヒート Z-350	エポキシ変性シリコン樹脂 ジンクプライマー 耐熱用下塗り （350℃以下・現地補修用）	16kg	グレー	20	2.4	ベアヒートZシンナー	10～20 / 5～10	0.25 / 0.20	64 / 80	153,700	9,606	2,402 / 1,921
ベアヒート Z-450	エポキシ変性シリコン樹脂 ジンクプライマー 耐熱用下塗り （450℃以下・現地補修用）	16kg	グレー	30	2.2	ベアヒートZシンナー	10～20 / 5～10	0.33 / 0.25	48 / 64	167,200	10,450	3,483 / 2,613
ベアヒート Z-600	シリコン樹脂 ジンクプライマー 耐熱用下塗り （600℃以下・現地補修用）	15kg	グレー	20	1.7	ベアヒートSシンナー	10～20 / 5～10	0.33 / 0.25	45 / 60	183,200	12,213	4,071 / 3,053

ベアヒート Sシンナー		16L 4L			0.9					21,100	(L当り) 1,319	
ベアヒート SLシンナー		16L 4L			0.9					21,100	(L当り) 1,319	
ベアヒート STシンナー		16L 4L			0.9					24,500	(L当り) 1,531	
ベアヒート Zシンナー		16L 4L			0.9					24,500	(L当り) 1,531	

製品名	一般名称・関連規格	容量	色相	標準膜厚（μm）	密度	希釈剤	希釈率%（20℃）	標準使用量 kg/㎡/回	塗装面積 ㎡/缶	積算価格（円）		
				エアレス／ローラー			エアレス／ハケ・ローラー	エアレス／ハケ・ローラー		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り エアレス／ハケ・ローラー

■ 金属溶射面用封孔処理剤

ヨウシャ・プライマー	特殊変性エポキシ樹脂系封孔処理剤	16kgセット 4kgセット	N-7 N-8	–	1.3	ガルバロック#300シンナー	20～40	0.20／0.14	80／114	63,900	3,994	799／561
ヨウシャ・トップ	アクリルシリコーン樹脂系封孔処理剤	16kgセット 4kgセット	淡彩色	–	1.4	セラボーン上塗用シンナー	10～30	0.16／0.12	100／133	94,000	5,875	940／707
			中彩色							112,600	7,038	1,126／847
ヨウシャHiクリヤー	アクリルシリコーン樹脂系封孔処理剤	16kgセット	クリヤー	–	0.9	NYポリンK上塗用シンナー	0～10	0.20／0.14	80／114	94,500	5,906	1,181／829
SAクリヤー	高分子エポキシ樹脂系封孔処理剤	16kgセット	クリヤー	–	0.9	二液形ネオゴーセーシンナー	0～5	0.20／0.15	80／106	34,600	2,163	433／326

ガルバロック #300シンナー		16L 4L			0.9					29,400	(L当り) 1,838	
二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	
NYポリンK上塗用シンナー		16L 4L			0.9					27,000	(L当り) 1,688	
セラボーン上塗用シンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	

■ 亜鉛めっき面用塗料

ガルバロック #300	変性エポキシ樹脂塗料	16kgセット 4kgセット	ライトグレー	50	1.3	ガルバロック#300シンナー	5～10	0.20／0.16	80／100	49,500	3,094	619／495
めっきコート下塗	厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	20kgセット 5kgセット	ブラウン シルバー	100／60	1.2	二液形ネオゴーセーシンナー	5～10	0.39／0.19	51／105	60,600	3,030	1,188／577
めっきコート上塗	厚膜形 変性エポキシ樹脂塗料	20kgセット 5kgセット	N-6	60	1.7	二液形ネオゴーセーシンナー	0～5	0.36／0.29	55／68	60,600	3,030	1,102／891

ガルバロック #300シンナー		16L 4L			0.9					29,400	(L当り) 1,838	
二液形ネオゴーセーシンナー		16L 4L			0.9					28,200	(L当り) 1,763	

設計価格表

2025.4

神東塗料

目次

用　途	頁	商　品　名
複層仕上塗材	2	ソフタイル中塗S
ハイラバーウォールシステム	2	ハイラバーウォール
外装改修用塗料	3，4	ライトリフレ、リフレエース、シントーダンエポ、リフレッシュプライマーⅡ
内外装薄塗材	4	ラバロンクリーン、GOリシン
軒天・基礎巾木仕上塗材	4	水性ページサニ、HOMEバリアマットカラー
高意匠仕上塗材	4	シントー石材調ローラーSI
窯業系サイディングボード改修システム	4	シントーHOMEシステムMF工法、シントーHOMEシステムHS工法、HOMEクリヤーUVバリア
屋根改修用塗料	5	シントーハヤブサルーフSI、マイルドシリコンルーフ、水性ハイテンルーフ、シントー水性ASルーフ
高日射反射率塗料（遮熱塗料）	5	サーモバリアマイルドF、サーモバリアマイルドSI
鋼製屋根長期防食システム	5	エバールーフN#200
塗床材（防塵・薄膜形）	6	スイセイユカトップ、スイセイユカトップAUⅡ、スイセイユカトップエポⅡ、ユカトップA-EXⅡ、ユカトップAU#600-Ⅱ、ユカトップE#400-Ⅱ、ユカトップローラーエポⅡ
専門施工店向け塗床材	6	ユカトップエポハード、ユカトップUハード
カラー舗装材	7	ロードカラー#200、水性ロードカラーⅡ、速乾水性ロードカラー、水性ロードカラーAU、SPリフレクター、SPロードT
プール材／プール関連塗装	7	プールカラー#4000、プールカラーシリーズ
下塗材	8	ラテックスプライマー#1000エコ、シントー水性Mシーラー、シントーコンクリートGシーラー、浸透性エポキシシーラー、浸透性マイルドエポシーラー、2液マイルドUシーラー
さび止め塗料	8	速乾さび止めK-21、超速乾リンサンデラストHB、カラー速乾60、クイックエポプライマーⅡ、シントーハヤブサエポプライマー、水性デラスト
合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂塗料	8	スペースマイスター、ペンフォルテライト、SPワイド、ポリアルキス
アルミニウムペイント	8	MDアルミン
合成樹脂エマルションペイント	9	ページ70エコ、ページ50エコ、ページ70 F4、ページ50 F4、ページG F4 3分艶
特殊エマルションペイント	9	シントークロスコートエコ艶消
つや有り合成樹脂エマルションペイント	9	シントー水性グランツGP、水性スペースエース
上塗り塗料	9	シントー水性グランツUP、シントー水性グランツSI、グランツマイスターSI、アクアフロンティアHG-Ⅱ、シントー1液ハヤブサウレタン、シントーハヤブサウレタン、マイルドシリコン、シントーハヤブサシリコン、シントーフロン#100マイルド

1. 本設計価格は標準使用量を基準として算出したメーカーの参考値です。
2. 本設計価格は300㎡以上の工事に適用します。
   なお、外装用で戸建住宅（100～300㎡）に適用する場合は掲載価格の3割増しとしてください。
3. 被塗物の形状などにより工賃が変動することがあります。
4. 足場代、下地調整代、養生代、諸経費、法定福利費、消費税は含んでおりません。
5. 北海道、青森、九州、沖縄地区は若干高くなります。また、その他地域でも遠隔地や辺地の場合は、設計価格が異なることがあります。
6. 本設計価格は標準色もしくは淡彩色を基準として算出していますので、濃色、特殊色の場合は割高となります。
7. 塗り床、カラー舗装の下地は、コンクリートまたはモルタルの場合は金ゴテ押えとし、アスファルトコンクリートの場合は十分に転圧した密粒度アスコンとします。
8. 塗膜厚さは、下地平滑面での平均厚さです。
9. 本資料の内容は予告無しに変更する場合がありますので予めご了承ください。
10. 詳細な内容、ご不明な点等については弊社営業担当へお問い合わせ願います。

商品名 （主材）	商品名 （上塗り）	仕上の 種類	材工価格 （円/㎡）	工程数	施工方法	備考

■ 複層仕上塗材

ソフタイル中塗S （複層仕上塗材E相当）	シントー水性グランツGP	凹凸模様	4,090	4	吹付け	1液水性アクリルエマルション塗料仕上げ （耐候形2種相当）
	シントー水性グランツGP	小柄凹凸模様	3,500	4		
	シントー水性グランツUP	凹凸模様	4,450	4		1液反応硬化形 水性アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ （耐候形2種相当）
	シントー水性グランツUP	キャニオン※	4,790	5		

※キャニオン仕上は、ローラー押さえのヘッドカット仕上です。

■ ハイラバーウォールシステム

ハイラバーウォール主材	ハイラバーウォール上塗	さざ波	6,800	5	ローラー	低汚染形高弾性 2液水性アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ
		防水形さざ波	8,160			

■ 外装改修用塗料

ライトリフレ （可とう形改修塗材E 1液水性反応型微弾性フィラー）	シントー水性グランツGP	さざ波	4,240	3	ローラー	1液水性アクリルエマルション塗料仕上げ （耐候形2種相当）
		薄付け	3,060			
	シントー水性グランツUP	さざ波	4,600			1液反応硬化形 水性アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ （耐候形2種相当）
		薄付け	3,410			
	シントーハヤブサウレタン	さざ波	4,690			2液弱溶剤形 アクリルウレタン塗料仕上げ
		薄付け	3,500			
	シントー水性グランツSI	さざ波	4,810			1液反応硬化形 水性アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ
		薄付け	3,620			
	グランツマイスターSI	さざ波	4,820			1液水性アクリルシリコン 樹脂系多用途型塗料仕上げ
		薄付け	3,630			
	シントーハヤブサシリコン	さざ波	5,170			2液弱溶剤形 アクリルシリコン塗料仕上げ
		薄付け	3,980			
	アクアフロンティアHG－Ⅱ	さざ波	5,520			超低汚染 水性有機無機ハイブリッド塗料仕上げ
		薄付け	4,340			

・下地の吸い込みが著しい場合には、別途吸い込みを抑えるためのシーラーの工程が必要です。

商品名 （主材）	商品名 （上塗り）	仕上の 種類	材工価格 （円/㎡）	工程数	施工方法	備考

■　外装改修用塗料

リフレエース （可とう形改修塗材E 複合架橋形水系エポキシ 微弾性主材）	シントー水性グランツUP	さざ波	4,670	3	ローラー	1液反応硬化形 水性アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ （耐候形2種相当）
		薄付け	3,440			
	シントーハヤブサウレタン	さざ波	4,760			2液弱溶剤形 アクリルウレタン塗料仕上げ
		薄付け	3,530			
	シントー水性グランツSI	さざ波	4,880			1液反応硬化形 水性アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ
		薄付け	3,650			
	グランツマイスターSI	さざ波	4,860			1液水性 アクリルシリコン樹脂系 多用途型塗料仕上げ
		薄付け	3,660			
	シントーハヤブサシリコン	さざ波	5,240			2液弱溶剤形 アクリルシリコン塗料仕上げ
		薄付け	4,010			
	アクアフロンティアHG－Ⅱ	さざ波	5,590			超低汚染 水性有機無機 ハイブリッド塗料仕上げ
		薄付け	4,360			
シントーダンエポ （可とう形改修塗材RE 多重架橋形水系エポキシ 下地調整塗材）	グランツマイスターSI	さざ波	5,100	3	ローラー	1液水性 アクリルシリコン樹脂系 多用途型塗料仕上げ
		薄付け	4,210			
	シントーハヤブサシリコン	さざ波	5,450			2液弱溶剤形 アクリルシリコン塗料仕上げ
		薄付け	4,560			
	アクアフロンティアHG－Ⅱ	さざ波	5,800			超低汚染 水性有機無機 ハイブリッド塗料仕上げ
		薄付け	4,920			

・下地の吸い込みが著しい場合には、別途吸い込みを抑えるためのシーラーの工程が必要です。

■　外装改修用塗料

リフレッシュプライマーⅡ	グランツマイスターSI	サイディング ボード面	3,980	3	ローラー	1液水性 アクリルシリコン樹脂系 多用途型塗料仕上げ
		吹付タイル面	4,350			

・下地の吸い込みが著しい場合には、別途吸い込みを抑えるためのシーラーの工程が必要です。

商品名	規格・種類	仕上の種類	材工価格（円/㎡）	工程数	施工方法	備考

■　内外装薄塗材

ラバロンクリーン	防水形外装薄付塗材E相当 単層弾性	さざ波	4,520	3	ローラー	下塗材：シントー水性Mシーラー
		厚付さざ波	6,440	4		中塗：ライトリフレ
GOリシン	外装薄付塗材E相当	リシン状	1,540	2	吹付け	外壁

■　軒天・基礎巾木仕上塗材

水性ページサニ	シーラーレス仕様	平滑	2,270	2	ローラー	
HOMEバリアマットカラー	透湿性、撥水性	平滑	3,050	3	ローラー	下塗材：シントー水性Mシーラー
		平滑	3,200	3	ローラー	下塗材：浸透性マイルドエポシーラー

商品名	規格・種類	仕上の種類	材工価格（円/㎡）	工程数	施工方法	備考

■　高意匠仕上塗材

シントー石材調ローラーSI	石材調	さざ波	6,920	3	ローラー	下塗材 シントー石材調プライマー

商品名	規格・種類	材工価格（円/㎡）	工程数	施工方法	備考

■　窯業系サイディングボード改修システム

シントーHOMEシステム　HS工法	省工程　サイディングボード専用	3,290	2※	ローラー	ハイブリッドシリコン樹脂塗料 HS-HOMEトップ仕上げ
シントーHOMEシステム　MF工法	省工程　サイディングボード専用	4,170	2※	ローラー	高耐候性ふっ素樹脂系塗料 MF-HOMEトップ仕上げ
HOMEクリヤーUVバリア	省工程　サイディングボード専用	3,620	2	ローラー	艶有クリヤー仕上げ

※下地の形状により塗回数は変化することがあります。

商品名（上塗り）	商品名（下塗り）	下地の種類	材工価格（円/㎡）	工程数	施工方法	備考

■　屋根改修用塗料

シントーハヤブサルーフSI	ネオゴーセーマイルド下塗	金属屋根	3,970	3	ローラー	2液弱溶剤形 低汚染シリコン樹脂塗料
	浸透性マイルドエポシーラー	窯業系屋根	3,540			
マイルドシリコンルーフ	クイックエポプライマーⅡ	金属屋根	3,330	3	ローラー	1液弱溶剤 シリコン樹脂塗料
	浸透性マイルドエポシーラー	窯業系屋根	3,180			
水性ハイテンルーフ	浸透性マイルドエポシーラー	窯業系屋根	3,150	3	ローラー	1液水性 シリコン樹脂塗料
	水性ハイテンルーフシーラー	窯業系屋根	3,070			
シントー水性ASルーフ	スピードシーラー	アスファルト シングル材	3,890	3	ローラー	1液水性アクリルシリコン 樹脂系塗料

・素地調整費、および諸経費は含んでいません。
・窯業系屋根については、素地の状態により下塗りの塗回数が増えることがあります。

■　高日射反射率塗料（遮熱塗料）

サーモバリアマイルドF	ネオゴーセー#2300NT-HB 白	金属屋根	6,490	3	ローラー	サイロ、タンク、構造物等
	ネオゴーセーマイルド下塗 白	金属屋根	6,370			折板・瓦棒・波板トタン
	サーモバリアマイルドシーラー	窯業系屋根	5,900			波形スレート・ コロニアル・セメント瓦
サーモバリアマイルドSI	ネオゴーセー#2300NT-HB 白	金属屋根	4,900	3	ローラー	サイロ、タンク、構造物等
	ネオゴーセーマイルド下塗 白	金属屋根	4,780			折板・瓦棒・波板トタン
	サーモバリアマイルドシーラー	窯業系屋根	4,320			波形スレート・ コロニアル・セメント瓦

・素地調整費、および諸経費は含んでいません。
・窯業系屋根については、素地の状態により下塗りの塗回数が増えることがあります。

商品名	種類	施工方法	設計価格（円/㎡）	工程数	備考

■　鋼製屋根長期防食システム

エバールーフ#200 N シルバー	天然アスファルト系	吹付	2,980	1	
		ローラー	3,730	3	

・素地調整費、および諸経費は含んでいません。
・標準使用量は0.5kg/㎡（200μm）です。
・塩ビゾル鋼板の塗替えには特殊な技術を要しますので、別途ご相談ください。

商品名	規格・種類	仕上の種類	膜厚（mm）	材工価格（円/㎡）	工程数	施工方法	備考

■　塗床材（防塵・薄膜形）

水系	スイセイユカトップ	1液水性アクリル塗床材	平滑	―	3,340	3	ローラー	下塗り：湿潤面プライマーⅡ
	スイセイユカトップAUⅡ	2液形ウレタン樹脂系塗床材	平滑	―	3,800	3	ローラー	下塗り：湿潤面プライマーⅡ
			防滑	0.2～0.3	4,320	4		下塗り：湿潤面プライマーⅡ 骨材散布
	スイセイユカトップエポⅡ	2液形エポキシ エマルション塗床材	平滑	―	3,860	3	ローラー	下塗り：湿潤面プライマーⅡ
			防滑	0.2～0.3	4,380	4		下塗り：湿潤面プライマーⅡ 骨材散布
溶剤系	ユカトップA-EXⅡ	1液アクリル塗床材	平滑	―	2,330	2	ローラー	
				―	2,550			赤黄色系調色
	ユカトップAU#600-Ⅱ	2液形ウレタン樹脂系塗床材	平滑	―	3,660	3	ローラー	下塗り：ユカトップUプライマー
			防滑	0.2～0.3	4,180	4		下塗り：ユカトップUプライマー 骨材散布
	ユカトップE#400-Ⅱ	2液形エポキシ塗床材	平滑	―	3,870	3	ローラー	下塗り：速乾ユカトップEプライマーⅡ
			防滑	0.2～0.3	4,390	4		下塗り：速乾ユカトップEプライマーⅡ 骨材散布
	ユカトップローラーエポⅡ	厚膜型2液形エポキシ塗床材	平滑	1.0	6,110	3	ローラー	下塗り：速乾ユカトップEプライマーⅡ
				0.5	2,720	1		骨材散布

・膜厚は、下地の状況により変わります。

■　専門施工店向け塗床材

ユカトップエポハード	2液無溶剤形エポキシ樹脂	平滑	1.0	7,580	3	流し展べ	清掃性、耐薬品性、耐摩耗性を必要とする床 防滑仕様は1工程増 ライニング工法も可能
			1.5	8,300			
			2.0	10,300			
ユカトップUハード	2液無溶剤形硬質ポリウレタン樹脂	平滑	2.0	13,670	3		
		防滑	2.0	14,960	5		

・膜厚は、下地の状況により変わります。

商品名	下地の種類	仕上の種類	膜厚（mm）	材工価格（円/㎡）	工程数	施工方法	備考	
■　カラー舗装材								
ロードカラー#200	コンクリート	平滑	―	2,540	2	ローラー	標準色	遊歩道、自転車道などのカラーリング
		防滑	―	2,600				
		平滑	―	2,880			調色および無鉛黄色やオレンジ等	
		防滑	―	2,950				
	アスファルト	平滑	―	2,910			標準色	
		防滑	―	3,010				
		平滑	―	3,400			調色および無鉛黄色やオレンジ等	
		防滑	―	3,490				
水性ロードカラーⅡ	コンクリート	防滑	0.3	3,420	3	ローラー自由ホウキ	水性カラー舗装材	
	アスファルト	防滑	0.4	2,980	2			
速乾水性ロードカラー	コンクリート	防滑	0.3	3,420	3		速乾型水性カラー舗装材	
	アスファルト	防滑	0.4	2,980	2			
水性ロードカラーAU	コンクリート	防滑	0.3	4,720	3		2液形水性カラー舗装材	
	アスファルト	防滑	0.4	4,210	2			
SPリフレクター	コンクリート	防滑	0.42	4,940	3		遮熱型速乾水性カラー舗装材 S：標準タイプ W：速乾タイプ	
	アスファルト	防滑		5,310				
SPロードT	コンクリート	防滑	3.0～5.0	13,220	4	自由ホウキ レーキ	RPN-301 樹脂系すべり止め舗装材 （日量1箇所100㎡）	
	アスファルト	防滑		12,160	3			

・膜厚は、下地の状況により変わります。

商品名	素地	仕上の種類	材工価格（円/㎡）	工程数	施工方法	備考
■　プール材						
プールカラー#4000	モルタル、FRP、アルミ、ステンレス	平滑	4,610	3	ローラー	2液形ポリウレタン樹脂系 耐候性・耐水性
		ライニング重防食	17,120	7	FRE工法	
	鋼製	平滑	8,790	3	ローラー	
		ライニング重防食	18,800	8	FRE工法	
■　プール関連塗装						
プールカラーシリーズ	オーバーフローなど	防滑仕上げ	1,170	―	ローラー	平面
	スタート、ターン面など側面	防滑仕上げ	2,330	―	FRE工法	立面
	コースライン	W＝200	1,600	―	ローラー	円／m
	水深標示、コースナンバーなど	一式	87,000	―	FRE工法	

・素地調整費および諸経費は含んでいません。
・FRE工法およびFRPの塗り替え仕様については、ご相談ください。

商品名	規格・種類	材工価格（円/㎡）	施工方法	工程数	備考

■　下塗材

水系	ラテックスプライマー#1000エコ	低VOC合成樹脂エマルション	680	はけ ローラー	1	白・淡彩色
	シントー水性Mシーラー		680	はけ ローラー	1	
溶剤系	シントーコンクリートGシーラー	1液形塩化ゴム系シーラー	800	はけ ローラー	1	
	浸透性エポキシシーラー	2液形溶剤 エポキシ樹脂系シーラー	930	はけ ローラー	1	
弱溶剤	浸透性マイルドエポシーラー	F☆☆☆☆　2液形弱溶剤 エポキシ樹脂系シーラー	810	はけ ローラー	1	
	2液マイルドUシーラー	F☆☆☆☆　2液形弱溶剤 ウレタン樹脂系シーラー	830	はけ ローラー	1	

■　さび止め塗料

速乾さび止めK-21	一般さび止めペイント	980	はけ ローラー	1	赤さび色
超速乾リンサンデラストHB	鉛クロムフリーさび止めペイント	1,080	はけ ローラー	1	各色
カラー速乾60	超速乾厚膜形カラーさび止め	1,030	はけ ローラー	1	淡彩色
クイックエポプライマーⅡ	F☆☆☆☆　弱溶剤形 1液変性エポキシさび止め	1,140	はけ ローラー	1	白・赤さび色・グレー
水性デラスト	鉛クロムフリーさび止めペイント	1,100	はけ ローラー	1	白・赤さび色・グレー
ネオゴーセーマイルド下塗	2液形弱溶剤系 変性エポキシ樹脂プライマー	1,500	はけ ローラー	1	ブラウン・ライトグレー

■　合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂塗料

スペースマイスター	F☆☆☆☆ 防火材料等認定品 ハイグレード合成樹脂調合ペイント	2,070	はけ ローラー	2	
スペースマイスター（5分艶・3分艶）		2,080	はけ ローラー	2	
ペンフォルテライト	合成樹脂調合ペイント	2,070	はけ ローラー	2	
SPワイド	JIS K 5516 2種 F☆☆☆	1,240	はけ ローラー	1	さび止め兼用 ワンコート厚膜仕上げ
ポリアルキス	超速乾形 ウレタン変性フタル酸樹脂塗料	2,000	はけ ローラー	2	

■　アルミニウムペイント

MDアルミン	JIS K 5492 F☆☆☆　防火材料等認定品	1,980	はけ ローラー	2	

・下地の形状によって、塗料の使用量は大きく変わることがあります。

商品名	規格・種類	材工価格（円/㎡）	施工方法		備考	

■　合成樹脂エマルションペイント

ページ70エコ	防火材料等認定品	1,880	はけ ローラー	2		
ページ50エコ	防火材料等認定品	1,850	はけ ローラー	2		
ページ70F4	F☆☆☆☆　防火材料等認定品	1,880	はけ ローラー	2		
ページ50F4	F☆☆☆☆　防火材料等認定品	1,850	はけ ローラー	2		
ページGF4 3分艶	F☆☆☆☆　防火材料等認定品	1,960	はけ ローラー	2		

■　特殊エマルションペイント

シントークロスコートエコ艶消	F☆☆☆☆　防火材料等認定品	1,980	はけ ローラー	2		

■　つや有り合成樹脂エマルションペイント

シントー水性グランツGP	JIS K 5660 F☆☆☆☆	2,080	はけ ローラー	2	平滑	
水性スペースエース	JIS K 5660 F☆☆☆☆　防火材料等認定品	2,060	はけ ローラー	2	平滑	

・下地の形状によって、塗料の使用量は大きく変わることがあります。

■　上塗材

水性	シントー水性グランツUP	1液水性アクリルウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	2,430	はけ ローラー	2	平滑	
	シントー水性グランツSI	1液反応硬化形水性アクリルシリコン樹脂塗料　F☆☆☆☆	2,640	はけ ローラー	2	平滑	
	グランツマイスターSI	1液水性アクリルシリコン樹脂系多用途型塗料　F☆☆☆☆	2,650	はけ ローラー	2	平滑	
	アクアフロンティアHG-Ⅱ （艶有・5分艶・3分艶）	2液形超低汚染 水性有機無機ハイブリッド塗料 F☆☆☆☆	3,360	はけ ローラー	2	平滑	中塗り：アクアフロンティア中塗
弱溶剤形	シントー1液ハヤブサウレタン	1液弱溶剤形 低汚染ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	2,310	はけ ローラー	2	平滑	
	シントー1液ハヤブサウレタン（5分艶・3分艶）		2,340	はけ ローラー	2	平滑	
	シントーハヤブサウレタン	2液弱溶剤形 低汚染ポリウレタン樹脂塗料 F☆☆☆☆	2,520	はけ ローラー	2	平滑	
	シントーハヤブサウレタン（5分艶・3分艶）		2,570	はけ ローラー	2	平滑	
	マイルドシリコン（7分艶・半艶・3分艶）	1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料　F☆☆☆☆	2,460	はけ ローラー	2	平滑	
	シントーハヤブサシリコン	2液弱溶剤形 低汚染ポシリコン樹脂塗料	3,000	はけ ローラー	2	平滑	
	シントーハヤブサシリコン（5分艶・3分艶）		3,040	はけ ローラー	2	平滑	
	シントーフロン#100 マイルド	2液弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	3,750	はけ ローラー	2	平滑	中塗り：シントーフロン#100 マイルド中塗

くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング

神東塗料

本　社　〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代)　FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道　☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199
東　北　☎(022)353-6951 FAX(022)353-6952
東　京　☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553
静　岡　☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091
北　陸　☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315
名古屋　☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318
大　阪　☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268
中　国　☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821
四　国　☎(0897)65-4550 FAX(0897)65-4576
九　州　☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777

https://www.shintopaint.co.jp/

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承願います。